| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 55<br>NP.10 | Fornitura e posa in opera di Modulo pensile per produzione acqua calda sanitaria marca Fiorini mod. SET 80.<br><br>• Modulo pensile compatto con ingombri ridotti<br>• Carter in lamierino pre-verniciato<br>• Predisposizione per il montaggio del kit di ricircolo ACS<br>• Coibentazione in polietilene espanso a cellule chiuse che isola l'intera idraulica<br>• Tubazioni dell'acqua calda sanitaria in ACCIAO INOX<br>• Valvole di intercettazione su ogni connessione<br>• Valvola di sicurezza sul circuito ACS integrata<br>• Facile installazione Plug and Play<br>• Uso semplice ed economico<br><br>Codice: 842030180X<br>Pressione massima circuito primario: 10 bar<br>Pressione massima circuito sanitario: 10 bar<br>Wt: 374 mm<br>Lt: 194 mm<br>Ht: 590 mm<br>Peso netto: 27 kg<br>Connessioni circuito primario: UNI ISO 228/1 - G 1<br>Connessioni circuito sanitario: UNI ISO 228/1 - G 1<br>P1: 590 mm<br>P2: 590 mm<br>Dimensioni imballo: 63 x 40 x 21 cm<br>Peso imballo: 30 kg<br><br>Sono compresi gli allacci idraulici, lo staffaggio e quanto altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte. Esclusi gli allacci elettrici da computare a parte.<br><br>Marca: Fiorini<br>Modello: SET 80<br>**Modulo di preparazione istantanea FIORINI mod. SET 80** | | | | | 3,00 |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 3,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 56<br>NP.11 | Fornitura e posa in opera di opera di vari KIT Fiorini a servizio del sistema di produzione ACS selezionato:<br><br>- KIT ESTERNO CASCATA SET DN32 modelli 60 - 70 - 80 - 100 - 120 - 160 (x3)<br>Codice: 842030092X<br><br>- KIT ESTERNO RICIRCOLO T-SET/SET (x1)<br>Codice: 842040009X - KIT ESTERNO MISCELATRICE SET (x3)<br>Codice: 842040007X<br>Uscite digitali: -2<br><br>- KIT ESTERNO STRATIFICAZIONE ACCUMULO SET (x1)<br>Codice: 842040008X<br>Uscite digitali: -1<br><br>- MULTIGATEWAY (x1)<br>Codice: C22120078<br>Kit esterni per moduli Fiorini | | | | | 1,00 |
| | A RIPORTARE | | | | | 1,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 58<br>13.19.048*.005 | Valvola a 3 vie con sede e otturatore, servomotore bidirezionale, PN 10. Valvola a tre vie del tipo a sede ed otturatore, per acqua calda e refrigerata, PN 10, completa di servomotore bidirezionale, a 220 V o 24 V, attacchi filettati. Portata caratteristica minima con perdita di carico di 1,0 bar: KV ($m^3/h$). Sono esclusi i collegamenti elettrici. Diametro nominale 50 (2") KV = 40,0.<br>**Valvola a 3 vie per KIT stratificazione serbatoio (da sostituire a quella da 1" 1/4 compresa nel KIT cod. 842040008X)** | | | | | 1,00 |
| | SOMMANO cad | | | | | 1,00 |
| 59<br>NP.08 | Fornitura e posa in opera di serbatoio in acciaio al carbonio coibentato con poliuretano espanso rigido ad alta densità. Adatto per l'uso con pompe di calore. E' incluso il trasporto e quanto necessario per dare l'opera finita. Temperatura min -10°C - Temperatura max 90°C - Pressione max 6 bar. Capacità 1000 l - Dimensioni 105x105x209 cm. Modello FIORINI VKG - HC 1000 l VERT.<br>**Puffer FIORINI VKG-CH 1000 l - allacci da 3"** | | | | | 3,00 |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 3,00 |