PREVENTIVO

Data	05-11-2026
Numero	5673
C.A.	
Rif.	CASERMA MINUCCI NAPOLI
Creato da	ROSARIO STRIANESE

Fiorini Industries S.r.l. - Via Zampeschi, 119 - 47122 Forlì (FC) ITALIA
www.fiorini-industries.com

CLIENTE

STUDIO AVAGLIANO

()

Partita IVA Codice fiscale

Telefono Email

SDI PEC

DESTINAZIONE: - , () -

AGENZIA

PROGETTO CLIMA DI M. FERRARA

VIA SABATO VISCO, 24/C

SALERNO (SA)

Partita IVA 04196190658 Codice fiscale 04196190658

Telefono 089 848848 Email amministrazione@progettoclima.sa.it

Codice	Descrizione	Prezzo di listino	Qt.	Importo Totale
819010202X	PFB 750L VERT	€ 2.371,00	2	€ 4.742,00
842030180X	SET PENSILE 80	€ 4.318,00	2	€ 8.636,00
842030092X	KIT ESTERNO CASCATA SET DN32	€ 857,00	2	€ 1.714,00
842040009X	SONDA PER KIT RICIRCOLO - T-SET /SET	€ 78,00	1	€ 78,00
C22050001	TERMOMETRO BULBO 0-120°C L:100	€ 46,00	2	€ 92,00
C22050004	TERMOMETRO MET. 0-60° L:100 1/2"	€ 46,00	2	€ 92,00
AVVIAMENTO	AVVIAMENTO SET	€ 290,00	1	€ 290,00
821120067X	COLLETTORE SOLARE H2500	€ 1.346,00	10	€ 13.460,00
843070274X	SET BASE DI RACCORDI PER CAMPO H2000/H2500 (+Q)	€ 238,00	10	€ 2.380,00
843070275X	SET RACCORDI DI GIUNZIONE PER H2000/H2500	€ 65,00	5	€ 325,00
843070277X	SET DI AMPLIAMENTO RACCORDI PER H2000/H2500 (+Q)	€ 108,00	5	€ 540,00
843070214X	KIT FISS. N°5 H2000/H2500 SOPRA TEGOLA	€ 1.328,00	2	€ 2.656,00
838111126X	GR.DI CIRCOLAZ.SOLARE 28S-27S CON CENTRALINA	€ 1.440,00	1	€ 1.440,00
C11010062	VASO ESPANSIONE SOLARVAREM 25L PN10	€ 147,00	2	€ 294,00
C30040032	LIQUIDO ANTIGELO IN TANICA DA 10L (SOL25)	€ 216,00	2	€ 432,00

Note:

Condizioni pagamento: DA CONCORDARE — Validita Offerta: 05-12-2026

Trasporto: € 2037.00 | Scarico: Senza scarico a terra € 0.00 | Imballo: € 0.00

Avviamento: € 0.00 | Resa: | Consegna:

Sconto finanziario	Sconto extra	Totale Imponibile (IVA ESCLUSA)
		€ 39.208,00

Descrizione di capitolato

819010202X - PFB 750L VERT

SERBATOIO ACCUMULO ACQUA CALDA CON LE SEGUENTI SPECIFICHE:
-Capacità: 750L
-Disposizione: verticale
-Materiale: acciaio al carbonio S 235 JR
-Trattamento interno: grezzo
-Trattamento esterno: verniciatura antiruggine
-Coibentazione: poliuretano espanso rigido alta densità 60mm (non rimuovibile)
-Finitura esterna: PVC colorato
-Superficie scambiatore interno a tubo liscio: 2.5mq
-Attacchi filettati: 1"1/2
-Dimensioni:
-Diametro nudo: Ø790mm
-Diametro coibentato: Ø910mm
-Altezza totale: 1765mm
-PN: 6 bar
-T max: 95°C

—

821120067X - COLLETTORE SOLARE H2500

Collettore solare ad alta resa da 2.5 mq.
certificazione EN 12975+keymark.
Struttura a profili in alluminio anticorrosivo di alta qualità (Al Mg).
Sistema di chiusura con guarnizione perimetrale integrata in EPDM vulcanizzato, resistente agli sbalzi di temperatura ed ai raggi UV.
Vetro solare di sicurezza antireflex, ad alta trasparenza e basso contenuto di ferro, sp. 3,2 mm.
Isolamento 40 mm del piano in lana minerale di qualità, priva di formaldeide e collanti.
Assorbitore a superficie totalmente in alluminio rivestito sottovuoto altamente selettivo (assorbimento 95%).
Raccordi ad ogiva 4 x 22 mm.
Adatto al motaggio sopra tetto, all'integrazione nella copertura od al posizionamento su struttura in posizione verticale ed orizzontale.
Dimensioni: 2150 x 1170 x 83 mm
superficie netta = 2,30 mq
P esercizio = 10 bar
T max = 192°C
peso = 35 kg

—

842030092X - KIT ESTERNO CASCATA SET DN32

L'attivazione o meno di un produttore istantaneo SET avviene attraverso il controllo di una valvola di zona, che intercetta l'acqua all'uscita del secondario.

Il kit viene fornito a parte, non assemblato e comprende:
- n°1 Valvola di zona motorizzata con motore 230 V rapido
- n°1 Raccorderia per connessione
- n°1 Cavo CanBus e n° 2 resistenze di chiusura linea CanBus

NOTA: installare n°1 kit per ogni preparatore istantaneo SET

—

842040009X - SONDA PER KIT RICIRCOLO - T-SET /SET

Il kit ricircolo permette di sfruttare le molteplici possibilità offerte dal regolatore elettronico di controllare la pompa del circuito di ricircolo sanitario (circolatore non fornito).

Dotazione del Kit
Il kit viene fornito a parte, non assemblato e comprende:
-Sonda di temperatura da posizionare sull'anello di ricircolo
-Istruzioni

—

C11010062 - VASO ESPANSIONE SOLARVAREM 25L PN10

Vaso di espansione a membrana per impianto solare in acciaio, verniciato a fuoco, 25L

—

C30040032 - LIQUIDO ANTIGELO IN TANICA DA 10L (SOL25)

Liquido protettivo refrigerante, anticorrosione ed antigelo.
Miscela di glicole propilenico (46%) pronta per l'uso, atossica e biodegradabile.

—