OFFERTA			
Spettabile:	LUIGI ING. LORENZI	Data emissione:	4-nov-2024
Indirizzo:		Prot. N°:	1555_24
C.a.		Codice Cliente:	
E.p.c.		Emesso da:	Igor Imbroglini
Riferimento:	LA PIAZZA	Oggetto:	Preventivo
Luogo:		Note:	

Rif.	Articolo	Descrizione	Q.tà	Unitario	Totale
1	844090012X	**FURIA 50 T R290**	6	13.503,50 €	81.021,00 €
		Pompa di calore monoblocco aria acqua per il riscaldamento, raffrescamento e la produzione di acqua calda sanitaria, taglia 50kW. - Struttura autoportante in lamiera di acciaio prezincata dotata di pannelli amovibili, verniciata con trattamento per esterno atto a proteggerla dall'azione degli agenti atmosferici. - Compressore scroll di nuova generazione. - Circuito frigorifero con refrigerante ecologico R290, con controllo dell'espansione tramite valvola elettronica. - Scambiatore di calore - Ventilatore dotato di motore elettrico DC Inverter - Dispositivi di sicurezza: pressostato di alta pressione, protezione termica interna al compressore, protezione di sovraccarico inverter, fusibili. - Display LCD a colori 5" con funzioni touch, Wi-Fi, Bluetooth - Possibilità di controllo da remoto tramite applicazione Smart Heat-Pump disponibile per Android e iOS DATI TECNICI -Alimentazione trifase 400V/3N~50hz -Potenza Termica in riscaldamento (A7/6 °C, W30/35 °C: 48.17kW -Potenza Termica in raffrescamento (A35/24 °C, W12/7 °C): 33.38kW -COP (A7/6 °C, W30/35 °C): 3.91 -GWP: 3 -Carico gas: due circuiti da 2.4kg ciascuno -Livello di pressione sonora (7-35°C): 60dB(A) -Temperatura di mandata: 75°C -Intervallo di temperature ambiente di esercizio: -25-45°C -Diametri Attacchi Idraulici: G1 1/2" -Dimensioni (LxPxH): 1155x990x1880 mm -Peso netto: 500kg			
2	KS-HC	**VKG-HC 1000L VERT 6xDN125**	1	1.884,85 €	1.884,85 €
		SERBATOIO ACCUMULO ACQUA CALDA E REFRIGERATA CON LE SEGUENTI SPECIFICHE: -Capacità: 1000L -Disposizione: verticale -Materiale: acciaio al carbonio S 235 JR -Trattamento interno: grezzo -Trattamento esterno: verniciatura antiruggine -Coibentazione: Polietilene espanso a cellule chiuse + Fibra di Poliestere -Finitura esterna in PVC colorato -Attacchi: 6xDN125 -Dimensioni: -Diametro nudo: Ø850mm -Diametro coibentato: Ø1090mm -Altezza totale: 2100mm CIRCA -PN: 6 bar -T: -10/+90°C			

Totale Imponibile (netto)		**82.905,85 €**
Costo Trasporto	**3%**	**2.487,18 €**
TOTALE NETTO (Escl. IVA)		**85.393,03 €**

Condizioni generali di vendita

Scadenza validità preventivo (gg.solari)	20 giorni
Trasporto	**Incluso nel preventivo**

OFFERTA			
Spettabile:	LUIGI ING. LORENZI	Data emissione:	4-nov-2024
Indirizzo:		Prot. N°:	1555_24
C.a.		Codice Cliente:	
E.p.c.		Emesso da:	Igor Imbroglini
Riferimento:	LA PIAZZA	Oggetto:	Preventivo
Luogo:		Note:	

Rif.	Articolo	Descrizione	Q.tà	Unitario	Totale

Condizioni di pagamento

Tempi di consegna

NB: In caso di sostituzione di prodotti vecchi verificare sempre i dimensionali

Escluso tutto quanto non descritto

In attesa di un vostro gradito positivo riscontro, cogliamo l'occasione per porre distinti saluti.

OFFERTA			
Spettabile:	LUIGI ING. LORENZI	Data emissione:	4-nov-2024
Indirizzo:		Prot. N°:	1555_24
C.a.		Codice Cliente:	
E.p.c.		Emesso da:	Igor Imbroglini
Riferimento:	LA PIAZZA	Oggetto:	Preventivo
Luogo:		Note:	

Rif.	Articolo	Descrizione	Q.tà	Unitario	Totale
		Biral VivarA M 80-18 360 Convertitore di frequenza integrato con motore sincrono ad alta efficienza (Efficienza IE5) Pompa per l'installazione su tubazioni con motore sincrono ad alta efficienza per fornitura di acqua di riscaldamento in base al VDI 2035 e altri mezzi senza materiali abrasivi in sistemi di riscaldamento, condizionamento e raffreddamento con regolazione continua della velocità per: - Pressione proporzionale (pp) - Pressione costante (cp) - Regime costante (cs) Mezzo di pompaggio: Acqua Prevalenza: 12,00 m Quantità di flusso: 48,00 m³/h Dati idraulici: Pressione operativa max.: 1.600 kPa Pressione nominale: PN 16 Indice di efficienza minimo (MEI: >=0,69 Temperatura liquido: -20°C bis +140°C Temperatura ambiente: -20°C bis +40°C Dimensioni di installazione: Diametro nominale: DN 80 Lunghezza di montaggio: 360 mm Dati del motore: Tensione: 3~400 V Frequenza: 50 Hz Classe di efficienza del motore: IE5 Potenza d'uscita P2: 3 kW Potenza assorbita P1: 3,33 kW Corrente nominale: 5,28 A Velocità: 3.000 1/min Grado di protezione: IP55 Classe di isolamento: F (155°C) Salvamotore: integrata Materiali: Alloggiamento della pompa: EN-GJL-250			
1	7000000644	**VivarA M 80-18 360**	2	2.853,14 €	5.706,29 €
2	1672420150	**BIM B3 Steuermodul**	2	116,89 €	233,78 €

Totale Imponibile (netto)		**5.940,07 €**
Costo Trasporto	**3%**	**178,20 €**
TOTALE NETTO (Escl. IVA)		**6.118,27 €**

Condizioni generali di vendita

Scadenza validità preventivo (gg.solari)	20 giorni
Trasporto	**Incluso nel preventivo**
Condizioni di pagamento	
Tempi di consegna	
Esclusioni:	Tutto quanto non espressamente indicato

In attesa di un vostro gradito positivo riscontro, cogliamo l'occasione per porre distinti saluti.