CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q. HUB	Q. RES
B1.08.301	SERBATOIO DI ACCUMULO INERZIALE VOLANO TERMICO SERBATOIO DI ACCUMULO VOLANO TERMICO Fornitura e posa in opera di serbatoi di accumulo idronico di: - acqua calda; - acqua fredda refrigerata; - acqua calda / fredda refrigerata. Sotto si riportano i dati comuni tra le varie tipologie di accumuli: - involucro portante in acciaio al carbonio - trattamento interno in Cermflon - trattamento esterno con verniciatura antiruggine - rivestimento in PVC grigio chiaro RAL7035 - pressione di esercizio 6 bar Completano (si rimanda per i dettagli alla voce figlia): - attacchi per collegamento tubazioni - isolamento termico Completo di quant'altro necessario per la corretta posa in opera, conformemente alla normativa vigente e per dare l'opera finita a regola d'arte.			
B1.08.301.A001	accumulo 2000 litri acqua refrigerata accumulo da 2000 litri acqua refrigerata - in esecuzione speciale versione cilindrica verticale: D1300 mm (compreso isolamento) - altezza 2495 mm n.4 attacchi flangiati da DN100 - PN16 n.2 attacchi filettati da 1/2" n.2 attacchi filettati da 1 1"1/4 coibentazione anticondensa 20 mm in elastometro espanso non rimovibile in aggiunta isolamento 75 mm di fibra ecologica di poliestere alta densista (PLFH) rimovibile temperatura di esercizio: -10 / +85 °C conformità alla direttiva (PED) 2014/68/UE - ErP - Reg. 812/2013 e Reg. 814/2013 CE	n.	1	
B1.08.301.A002	accumulo 2000 litri acqua calda accumulo da 2000 litri acqua calda - in esecuzione speciale versione cilindrica verticale: D1300 mm (compreso isolamento) - altezza 2460 mm n.4 attacchi flangiati da DN65 - PN16 n.2 attacchi filettati da 1/2" n.2 attacchi filettati da 1 1"1/4 n.1 attacco filettato da 2" coibentazione da 100 mm, di fibra ecologica di poliestere alta densista (PLFH) rimovibile temperatura di esercizio: ambiente / +85 °C conformità alla direttiva (PED) 2014/68/UE - ErP - Reg. 812/2013 e Reg. 814/2013 CE	n.	1	1
B1.08.301.A003	accumulo 3000 litri acqua calda/refrigerata	n.		1

	accumulo da 3000 litri acqua calda o refrigerata - in esecuzione speciale versione cilindrica verticale: D1450 mm (compreso isolamento) - altezza 2820 mm n.4 attacchi flangiati da DN100 - PN16 n.2 attacchi filettati da 1/2" n.1 attacchi filettati da 1 1"1/4 n.1 attacchi filettati da 2" coibentazione anticondensa 20 mm in elastometro espanso non rimovibile in aggiunta isolamento 75 mm di fibra ecologica di poliestere alta densista (PLFH) rimovibile temperatura di esercizio: -10 / +90 °C conformità alla direttiva (PED) 2014/68/UE - ErP - Reg. 812/2013 e Reg. 814/2013 CE			
B1.10.210	RESISTENZA ELETTRICA INTEGRATIVA PER SERBATOIO RESISTENZA ELETTRICA INTEGRATIVA PER SERBATOIO Fornitura e posa in opera di accessorio integrativo per serbatoio idronico, costituito da una resistenza elettrica da utilizzare come back-up. - Alimentazione trifase - 380 V; - Acciaio inox 316L; - attacco filettato da 2"; - scatola di alluminio pressofuso (100x100x82) mm con pressacavo 1/2" in Nylon; - n.1 termostato di regolazione monofase 16A non cablato, 0-90°C a manopola con riarmo automatico; - n.3 elementi ad "U" diametro 10 mm; - potenza 10 kW; - lunghezza 680 mm. Completo di quant'altro necessario per la corretta posa in opera, conformemente alla normativa vigente e per dare l'opera finita a regola d'arte.			
B1.10.210.A001	resistenza elettrica integrativa per serbatoio - 380V - 10 kW	n.		2