Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO	1,00		
	SOMMANO cadauno	1,00		
4 015041d	FORNITURA IN OPERA Filtro autopulente filettato, conforme al Decreto del Ministero della Salute N° 25 del 2 Febbraio 2012, con testa in ottone cromato, tazza trasparente con attacchi filettati da 3/4", elemento filtrante in acciaio inox pieghettato, grado di filtrazione 50 ÷ 90 micron, completo di manometro per il controllo delle perdite di carico e rubinetto manuale per la pulizia in controlavaggio, pressione d'esercizio 2 ÷ 10 bar: portata massima 22,0 mc/h, attacchi Ø 2"	1,00		
	SOMMANO cad	1,00		
5 015057a	FORNITURA IN OPERA Stazione di dosaggio proporzionale CILLIT KWZ 4.7 SMART, completa di supporto in acciaio inossidabile, con preforazione universale adatta per il montaggio di pompe dosatrici completa di: - Contatore lancia impulsi, diametro e portata rispondente alla tubazione principale; - Pompa dosatrice; - Crepine aspirazione, sonda livello, tubazione mandata e aspirazione compresi; - Cillit-Mini Sicurtank 20 con capacità contenuto 20 l. supporto pompa compreso; - Viti fissaggio e relativa minuteria assemblaggio; Per dosaggio di Cillit-IMPULSAN SPECIAL, prodotto liquido a base di sali minerali naturali tra i quali ortofosfati, polifosfati e silicati alcalini Cod. (012544AC + 012485 + 16874AA +010091)	1,00		
	SOMMANO cad	1,00		
6 015058	FORNITURA IN OPERA di addolcitore automatico per edifici multifamiliari, gestito da un'elettronica a microprocessore con programma multifunzionale in grado di comandare in automatico le fasi di funzionamento/rigenerazione, con modalita di rigenerazione T-Bio a tempo con autodisinfezione, completo di contatore, valvola Multiblock, alimentazione elettrica 230 V-50 Hz, escluse le tubazioni necessarie al collegamento idraulico, dei collegamenti elettrici ed equipotenziali, con attacco da: 1'1/2 CILLIT-SUPERCRONO 125 V BIO (cod. 125564297 + 16885AA/KSC + 012607AA + 012612)	1,00		
	SOMMANO cad	1,00		
7 033238c	FORNITURA IN OPERA Serbatoio inerziale per acqua tecnica fredda, in acciaio al carbonio zincato a caldo, per temperatura minima -10 °C e massima 60 °C, pressione massima di 6 bar, per condizionamento e riscaldamento, con copertura esterna in pvc ed isolamento termico in schiuma poliuretanica: verticale, della capacità di: **FIORINI mod. VKG-HC da lt. 500**	1,00		
	SOMMANO cad	1,00		
8	FORNITURA IN OPERA di sistema centralizzato per la produzione di acqua calda sanitaria composto da			
	A RIPORTARE			

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO			
B.001-1.01	serbatoio inerziale per accumulo acqua di riscaldamento in lamiera di acciaio al carbonio S 235 JR - Produttori istantanei di A.C.S. pensili con ingombri ridotti predisposti per il montaggio del kit di ricircolo; tubazioni dell'acqua calda sanitaria in ACCIAO INOX; Valvole di intercettazione su ogni connessione; Valvola di sicurezza sul circuito ACS integrata ecc. N° 1 - Termoaccumulo Fiorini PFA 2000L VERT (cod. 817010003) 2639 N° 2 - Prepartore istantaneo FIORINI SET PENSILE 40 (cod. 842030151X) 2927 N° 1 - Resistenza elettrica trifasee - Rame 5 kW - 2" (cod. C24100014)	1,00		
	SOMMANO cadauno	1,00		
9 015196a	FORNITURA IN OPERA Elettropompa per ricircolo acqua sanitaria per impianti del tipo domestico, con attacchi filettati o a brasare, data in opera completa di valvola d'intercettazione, valvola di ritegno e bocchettoni zincati, alimentazione elettrica 230 V-50 Hz, escluso i collegamenti equipotenziali e le tubazioni d'adduzione idrica: portata 1 mc/h, prevalenza 1,5 m, Ø attacchi 3/4" **DAB EVOSTA 2 SAN 40-70/150**	1,00		
	SOMMANO cad	1,00		
10 023173f	FORNITURA IN OPERA Vaso di espansione in acciaio, con membrana atossica conforme al D.M. 6 Aprile 2004, n. 174, per uso idrico sanitario, per utilizzo acqua senza soluzioni glicole, pressione massima di esercizio 10 bar, precarica 3,5 bar, temperatura di sistema -10 ÷ 100 °C, della capacità di: 50 l attacco 3/4"	2,00		
	SOMMANO cad	2,00		
11 025062a	FORNITURA IN OPERA Vaso di espansione in acciaio saldato, per utilizzo acqua con soluzioni glicolate, pressione massima di esercizio 6 bar, precarica 1,5 bar, campo di temperatura sistema -10 ÷ 120 °C; campo di temperatura membrana -10 ÷ 70 °C, della capacità di: 35 l	2,00		
	SOMMANO cad	2,00		
12 025064a	FORNITURA IN OPERA Valvola di sicurezza a membrana, taratura 2,25 ÷ 6 bar con attacco F, qualificata e tarata INAIL: Ø 1/2" x 3/4"	3,00		
	SOMMANO cad	3,00		
	A RIPORTARE			