EUROSTRADA s.r.l.
Strada degli Angariari, 8
47891 Falciano - R.S.M.
Tel.0549 909715 - Fax.0549 970861
e-mail: info@eurostrada.sm

OFFERTA

Spettabile:	ING. ALDO TUZZIO	Data emissione:	6-nov-2019
Indirizzo:		Prot. N°:	1490_19
C.a.		Codice Cliente:	
E.p.c.		Emesso da:	Gianluigi Censi
Riferimento:	Ex Convento St. Agostino Tolentino	Oggetto:	Preventivo
Luogo:		Note:	

Rif.	Articolo	Descrizione	Q.tà	Unitario	Totale
	K080	Scambiatore di calore a piastre ispezionabili modello Fiorini serie K080 a funzionamento in controcorrente e flussi paralleli a garantire elevate prestazioni e semplicità di installazione. Le piastre sono in acciaio inox AISI 316L con guarnizioni in NBR (temp. Max. 130 °C) o EPDM (temp. Max. 150 °C), il fusto è in acciaio al carbonio smaltato, la tiranteria in acciaio zincato e le guide in acciaio inox 304. La pressione massima di esercizio è di 16 bar (pressione di collaudo 21 bar). Le piastre hanno una superficie unitaria di scambio di 0,085 mq. Gli attacchi filettati maschio da 1”1/2 sono fissati tramite saldatura TIG alla piastra di supporto iniziale (spessore 2,5 mm) in modo da impedire il contatto tra i fluidi e la parte interna del fusto anteriore. Questa particolare soluzione previene anche l’accidentale rotazione dei bocchelli in fase di installazione preservando da eventuali danni alle guarnizioni.			
1	821K080AHNP029	**PHE K080 INOX316 PIASTRE H NBR 16bar 029**	1	1.636,00 €	1.636,00 €
2	821080085X	**BOX K080 COIB.20mm GUIDA 202/322 CLIP**	1	322,00 €	322,00 €
	SET 2.0	GRUPPO DI SCAMBIOTERMICO per produzione acqua calda sanitaria, composto da: -Scambiatore a piastre saldo-brasate -Pompa di ricircolo lato primario, portata nominale 2800 l/h, prevalenza residua 2 m.c.a. -Flussimetro montato sul circuito secondario -Connessioni: -Ingresso/uscita circuito primario: filettato GAS 1"1/4 -Ingresso/uscita circuito secondario: filettato GAS 1" -Gruppo pre-assemblato ed inserito in box in alluminio e termoformato predisposto per staffaggio a parete, dimensioni: -larghezza: 406 mm -altezza: 713 mm -profondità: 277 mm -Centralina elettronica di regolazione -alimentazione 230V -portata minima di accensione = 2 l/min			
3	84203A024X	**SET 35 PLUS 2.0 LFWC**	2	2.244,00 €	4.488,00 €
4	842030089X	**KIT ESTERNO CASCATA SET 2.0**	2	482,00 €	964,00 €
5	842030099X	**KIT ESTERNO RICIRCOLO SET 2.0 (NO POMPA)**	1	59,00 €	59,00 €
	PFA	TERMOACCUMULO Per acqua tecnica; - capacità: Vedi a seguire - materiale: acciaio al carbonio - trattamento esterno: verniciatura antiruggine -Coibentazione: PU rigido fino a 1000L, PE espanso + PU flessibile da 1500 a 2000L, PU flessibile sopra ai 2000L -Finitura esterna in PVC colorato -Attacchi filettati - PN 5 bar - Tmax = 95°C			
6	817010002	**PFA 1000L VERT**	1	1.515,00 €	1.515,00 €

Totale Imponibile (listino)		**8.984,00 €**
Costo Trasporto		**172,00 €**
TOTALE LISTINO (Escl. IVA)		**9.156,00 €**

Condizioni generali di vendita

Scadenza validità preventivo (gg.solari) 60 giorni

EUROSTRADA s.r.l.

Strada degli Angariari, 8
47891 Falciano - R.S.M.
Tel.0549 909715 - Fax.0549 970861
e-mail: info@eurostrada.sm

O F F E R T A

Spettabile:	ING. ALDO TUZZIO	Data emissione:	6-nov-2019
Indirizzo:		Prot. N°:	1490_19
C.a.		Codice Cliente:	
E.p.c.		Emesso da:	Gianluigi Censi
Riferimento:	Ex Convento St. Agostino Tolentino	Oggetto:	Preventivo
Luogo:		Note:	

Rif.	Articolo	Descrizione	Q.tà	Unitario	Totale

Trasporto **Incluso nel preventivo**

Condizioni di pagamento

Tempi di consegna

NB: in caso di sostituzione prodotti vecchi verificare sempre i dimensionali. Escluso tutto quanto non descritto

In attesa di un vostro gradito positivo riscontro, cogliamo l'occasione per porre distinti saluti.