
LEGENDA

	VALVOLA D'INTERCETTAZIONE
	VALVOLA D'INTERCETTAZIONE A SFERA
	ELETTROPOMPA DI CIRCOLAZIONE
	VALVOLA DI RITEGNO
	VALVOLA DI SICUREZZA OMOLOGATA I.S.P.E.S.L.
	RUBINETTO SCARICO IMPIANTO
	TERMOSTATO DI SICUREZZA A RIARMO MANUALE OMOLOGATO I.S.P.E.S.L.
	PRESSOSTATO DI SICUREZZA A RIARMO MANUALE OMOLOGATO I.S.P.E.S.L.
	TERMOMETRO 0÷120°C C/GUAINA Ø1/2"
	MANOMETRO 0÷6 kg/cmq COMPLETO DI RICCIOLO IMMERSITAZIONE E RUBINETTO DI PROVA I.S.P.E.S.L.
	POZZETTO TERMOMETRICO Ø1/2" DI PROVA I.S.P.E.S.L.
	VASO DI ESPANSIONE CHIUSO OMOLOGATO I.S.P.E.S.L.
	IMBUTO DI SCARICO VISIVO
	GIUNTO ANTIVIBRANTE
	PRESA DI PRESSIONE GAS
	STABILIZZATORE PRESSIONE GAS
	FILTRO GAS
	VALVOLA DI INTERCETTAZIONE COMBUSTIBILE OMOLOGATA I.S.P.E.S.L.
	VALVOLA DI SFIATO ARIA
	BARILOTTO SFIATO ARIA
	GRUPPO DI CARICO CON MANOMETRO E RIDUTTORE DI PRESSIONE
	DOSATORE POLIFOSFATI, FILTRO AUTOPULENTE
	VALVOLA MISCELATRICE
	DISCONNETTORE OMOLOGATO
	FILTRO A "Y" – DEFANGATORE
	CONTACALORE
	SONDA SMISTRONE/CONTATTO
	CONTATORE
	PANNELLO COMANDI
	OROLOGIO PROGRAMMATORE
	COMANDO REMOTO
	TERMOSTATO AMBIENTE
	SONDA UMIDITA'
	CENTRALINA REGOLAZIONE

TIPICO DETTAGLIO STAFFAGGIO TUBAZIONI SOSPESE



TIPICO DETTAGLIO STAFFAGGIO TUBAZIONI ORIZZONTALI APPOGGIATE



STAFFAGGIO TUBAZIONI VERTICALI



STAFFAGGIO TUBAZIONI A MURO



STAFFAGGIO TUBAZIONI SOSPESE



1. TUBAZIONI SINGOLI NON ISOLATE ANTICONDENSA
2. TUBAZIONI ISOLATE DN ≤1"
3. TUBAZIONI ISOLATE ANTICONDENSA (ATTRAVERSANTI DELLE ISOLANTE DI RIVESTIMENTO)
4. TUBAZIONI NON ISOLATE DN >1"
5. TUBAZIONI FLUIDO FREDDO CON DN≤4"
6. TUBAZIONI FLUIDO CALDO CON DN≤4"
7. TUBAZIONI NON ISOLATE CON DN>4"
8. TIPICI COMPLESSIVI

NOTA: IT APPROSSIMATIVA SOLO PER TUBAZIONI IN ACCIAIO (E COMUNQUE DEI PRODUTTI METALLI) DIPENDENO DA TIPO E PESO DELLE TUBAZIONI

DETTAGLI STAFFAGGIO E ASSEMBLAGGIO TUBAZIONI

DIAMETRO TUBAZIONE (Diametro nominale)	DISTANZA IN ORIZZONTALE (m)	DISTANZA IN VERTICALE (m)
DN 20 e inferiore	2,5	3,5
DN 25 - DN 32	3,0	4,5
DN 40 - DN 65	3,5	5,5
DN 80 - DN 125	4,5	6,5
DN 150 e maggiore	5,0	7,0

ALIMENTAZIONE IDRICO SANITARIA BAGNO TIPO


Prevedi limitatori di portata preferiti a 6 l/min
Valvola sfera a passaggio totale
Rubinetto a sfera
Rubinetto a sfera
Rubinetto a sfera