Nr. 375 NP.IM.07	***GRUPPO DI SCAMBIO TERMICO PREPARATORE ACS ISTANTANEO*** Fornitura e posa in opera di gruppo di scambio termico per produzione di a.c.s. istantanea composto da: -Scambiatore a piastre ispezionabili, modello K080H dotato di 20 piastre in acciaio inox AISI 316 ad alta efficienza (Tipo H) -Pompa di ricircolo lato primario, portata nominale 8200 l/h, prevalenza residua 2.0 m.c.a. -Flussimetro montato sul circuito secondario -Connessioni: -Ingresso/uscita circuito primario: filettato GAS 1""1/2 -Ingresso/uscita circuito secondario: filettato GAS 1""1/4 -Gruppo pre-assemblato ed inserito in box in alluminio con pannellatura ispezionabile completo di coibentazione per scambiatore e tubazioni. -larghezza: 1004 mm -altezza: 871 mm -profondità: 484 mm -alimentazione 230V -Centralina elettronica di regolazione (funzione controllo ricircolo, miscelatrice, deviatrice, antilegionella, CASCATA) -NOTA BENE: portata minima di accensione = 5 l/min". Compreso di collegamenti idraulici, elettrici, accessori e quant'altro necessario per dare il tutto perfettamente funzionante. Tipo FIORINI mod. SET 60 a basamento o similare.	cadauno	1,00