articolo n.	articolo cod.	Descrizione	u.m.	quantità	Prezzo unitario	Importo
4	C04	Accumulatore inerziale per stoccaggio acqua tecnica calda, per produzione istantanea acqua calda sanitaria, Codice: 817010119X Materiale: Acciaio al carbonio S 235 JR Capacita' serbatoio: 300 L Classe energetica: B Numero boccaporti: 0 Temperatura massima accumulo: 95 °C Pressione massima accumulo: 6 bar Wt: 610 mm Lt: 610 mm Ht: 1680 mm Dimensioni imballo: 64 x 64 x 180 cm Peso imballo: 55 kg Compreso tutti gli accessori per la corretta posa. marca: FIORINI mod. : PFA 300 L	n.	1		
5	C05	Preparatore istantaneo pensile per la produzione di A.C.S. • Modulo pensile compatto con ingombri ridotti • Carter in lamierino pre-verniciato • Predisposizione per il montaggio del kit di ricircolo ACS • Coibentazione in polietilene espanso a cellule chiuse che isola l'intera idraulica • Tubazioni dell'acqua calda sanitaria in ACCIAO INOX • Valvole di intercettazione su ogni connessione • Valvola di sicurezza sul circuito ACS integrata • Facile installazione Plug and Play • Uso semplice ed economico Codice: 842030151X Temperatura massima circuito primario: 95 °C Pressione massima circuito primario: 6 bar Pressione massima circuito sanitario: 10 bar Wt: 374 mm Lt: 194 mm Ht: 590 mm Peso netto: 19 kg Connessioni circuito primario: UNI ISO 228/1 – G 3/4 Connessioni circuito sanitario: UNI ISO 228/1 – G 3/4 P1: 590 mm P2: 590 mm Dimensioni imballo: 63 x 40 x 21 cm Peso imballo: 20 kg Compresto kit interno ricircolo SET marca FIORINI cod. 842040004X, e tutti gli accessori per la corretta posa. marca: FIORINI mod.: SET 40	n.	1		
6	C11	Circolatore a velocità variabile rete primaria (Hydrobox-Accumulo) Compreso tutti gli accessori per la corretta posa. marca: DAB mod.: EVOSTA3 80/130	n.	1		