CoRIIS
RAPPRESENTANZE TERMOTECNICHE

Via Magistrini, 3/34-3/35
40013 Castel Maggiore (Bo)
Tel. 051701971 – Fax. 051701977
segreteria@coriis.it – info@coriis.it
www.coriis.it

Da Roberto

Destinatario	Ricerca Progetto (BO)
Cort. Att. Sig.	Sergio Bottiglioni
Data 16/11/22	Pagine inviate inclusa la presente 2

(Per qualsiasi problema inerente alla trasmissione, si prega di telefonare)

Oggetto: Fiorini Milano Via Ausonia

N.1 Serbatoio inerziale studiato per la doppia esigenza di stoccare acqua tecnologica sia calda che refrigerata.
Realizzato in acciaio al carbonio grezzo internamente e verniciato esternamente.
Coibentazione realizzata in polietilene espanso a cellule chiuse 20 mm non smontabile + fibra di Poliestere da 100 mm smontabile.
Rivestimento esternamente con mantello in PVC colorato.
Pressione massima d'esercizio: 6 bar.
Classificazione energetica in classe C
In esecuzione speciale avendo misure totali con coibentazione Diam.1090 mm Altezza 3600 mm togliendo la coibentazione smontabile di 100 mm il suo Diam. diventerà 890 mm. stessa altezza avendo sopra l'attacco dello sfiato.
Temperatura da -10°a 95°
Capacità: 2000 lt (verticale)
Marca **FIORNI**
Modello **VKG-HC 2000 Esecuzione Speciale** € 2.613

N.1 Termoaccumulo inerziale per impianti di riscaldamento con sorgenti termiche a funzionamento discontinuo.
Realizzato in acciaio al carbonio grezzo internamente e verniciato esternamente.
Coibentazione realizzata in polietilene espanso a cellule chiuse 20 mm non smontabile + fibra di Poliestere da 100 mm smontabile.
Rivestimento esternamente con mantello in PVC colorato.
Classe energetica C
In esecuzione speciale avendo misure totali con coibentazione Diam.1090 mm Altezza 2000 mm togliendo la coibentazione smontabile di 100 mm il suo Diam. diventerà 890 mm. stessa altezza avendo sopra l'attacco dello sfiato.
Pressione massima d'esercizio: 6 bar
Temperatura massima di esercizio: 95°C
Capacità: lt 1.000 (verticale)
Marca **FIORINI**
Modello **PUFFER PFA 1.000 Esecuzione Speciale** € 1.743

N.2 Moduli per la preparazione istantanea di acqua calda sanitaria pensile , regolazione elettronica che garantisce il valore di temperatura impostata dell'a.c.s.

Via Magistrini, 3/34-3/35
40013 Castel Maggiore (Bo)
Tel. 051701971 – Fax. 051701977
segreteria@coriis.it – info@coriis.it
www.coriis.it

mediante la modulazione della portata del circuito primario. In questo modo sono garantiti:
-Massimo salto termico sul circuito primario per ottimizzare l'efficienza;
-Regolazione precisa ed affidabile.
Grazie all'elevata efficienza dello scambiatore di calore, il modulo trova ideale applicazione negli impianti a pompa di calore o con pannelli solari, che utilizzano termo accumuli a bassa temperature (50°C).
Portata nominale A.C.S. 20 lt.min.
Marca **FIORINI**
Mod. **SET 20** € 1.379
(con temperatura del primario a 55°c mi dà una portata di 15 lt.minuto)

N.2 Lit esterno cascata € 263
N.1 Kit esterno Ricircolo (NO POMPA) € 39

VARIANTE SET 30

N.2 Moduli per la preparazione istantanea di acqua calda sanitaria pensile , regolazione elettronica che garantisce il valore di temperatura impostata dell'a.c.s. mediante la modulazione della portata del circuito primario.
In questo modo sono garantiti:
-Massimo salto termico sul circuito primario per ottimizzare l'efficienza;
-Regolazione precisa ed affidabile.
Grazie all'elevata efficienza dello scambiatore di calore, il modulo trova ideale applicazione negli impianti a pompa di calore o con pannelli solari, che utilizzano termo accumuli a bassa temperature (50°C).
Portata nominale A.C.S. 20 lt.min.
Marca **FIORINI**
Modello **SET 30**
(con temperatura del primario a 55°c mi dà una portata di 25 lt.mt. € 1.458
N.2 Lit esterno cascata € 263
N.1 Kit esterno Ricircolo (NO POMPA) € 39

Prezzi netti CADAUNO
Trasporto € 800 netti totali bordo camion
IVA esclusa
Offerta valida 7 gg
Allego schede tecniche dei prodotti standard

Grazie saluti
Co Ri Is s.n.c.