COMUNE DI BELLAGIO
Provincia di Como

COMMITTENTE:

GRANDI IMMOBILI ITALIANI/GRIMIT S.r.l.
SEDE LEGALE
Via A. Magni n.2
20865. Usmate Velate (MB)
T: (39) 039.688.9303
grimit@grimit.com
RAPPRESENTANTE:
Emanuele Galbusera

PROG. ARCHITETTONICO:

Studio MHZ
Via V. Monti, 25
20123 Milano (MI)
T: +39 02 36754218
info@studiomhz.com
www.STUDIOMHZ.com
RAPPRESENTANTE:
arch. Alessandro Zarinelli

INTERIOR DESIGN:

Yabu Pushelberg
55 White Street 3F
10013-3508 New York, USA
T: +1 212 226 0808
info@yabupushelberg.com
www.yabupushelberg.com
RAPPRESENTANTE:
Glen Pushelberg

PROJECT MANAGEMENT:

Colliers PP&D Italy S.r.l.
Corso Matteotti, 10
20121 Milano (MI)
T: +39 02 6716 0201
RAPPRESENTANTE:
Simone Contasta

DIRETTORE GENERALE DEI LAVORI E RESPONSABILE DEI LAVORI EX DLGS 81/08:

Studio Tecnico Pescialli Progetti
Via Doss 5
20021 Bellagio (CO)
T: +39 031 951191
RAPPRESENTANTE:
ing. Igor Pescialli

PROGETTISTA STRUTTURE e DIRETTORE LAVORI STRUTTURE:

B&C Associati
Via Volta 70
22100 Como (CO)
T: +39 031 271781
info@bieciassociati.com
www.bieciassociati.com
RAPPRESENTANTE:
ing. Antonio Capsoni

PROGETTISTA IMPIANTI e PREVENZIONE INCENDI:

MOVING S.r.l.
Via Mentana, 22
22100 Como (CO)
T: +39 031 4147940
studio@mvng.it
RAPPRESENTANTE:
ing. Giovanni Moschioni

COLLAUDATORE STATICO:

GEOMODE
Via Ferdinando Magellano 2
20063 Cantù (CO)
T: +39 333 6347163
marco.romano@geomode.it
www.geomode.it
RAPPRESENTANTE:
Ing. Marco Romano

COORDINATORE SICUREZZA IN FASE PROGETTAZIONE ed ESECUZIONE:

Roval Project S.r.l.
Piazza Risorgimento 21
20831 Seregno (MB)
T: +39 349 53800094
rovalprojectsrl@gmail.com
RAPPRESENTANTE:
Geom. Roberto Duroni

LANDSCAPE ARCHITECT:

HOTEL GRANDE BRETAGNE
Parco Martiri della libertà, 4. 22021 BELLAGIO (CO)



INTERVENTO:
Impianti meccanici

TITOLO TAVOLA:
Specifiche elementi di impianto

TAV:
MEC_006

FASE DI PROGETTO:
Progetto Esecutivo

CODICE PROGETTO:
3593

SCALA:
0 - m

CODICE DOCUMENTO:
HGB_PE_MEC_REL_006_00

REV.	DATA	DESCRIZIONE	DISEGNATO	CONTROLLATO	APPROVATO
00	15.10.25	PRIMA EMISSIONE			

sigla		ADD1
Portata	mc/h	80
Durezza totale dell'acqua (uscita 1)	°fr	7
Durezza totale dell'acqua (uscita 2)	°fr	15

Sigla		ACL1 - ACL2
Portata	mc/h	80

sigla	C1	C2
Marca	BUDERUS	BUDERUS
Modello	LOGANO PLUS	LOGANO PLUS
Potenza termica focolare	800 kW	800 kW
Alimentazione	Metano di rete	Metano di rete
Condensazione	Sì	Sì
Posizione	Basamento	Basamento
Posa	In centrale termica coperta	In centrale termica coperta
Accessori	Sonda esterna - gruppo idraulico modulante con 3 vie	Sonda esterna - gruppo idraulico modulante con 3 vie
	Tronchetto ISPESL DN100 + Accessori ISPESL secondo DM 1.12.75	Tronchetto ISPESL DN100 + Accessori ISPESL secondo DM 1.12.75
	Regolatore temperatura mandata - termostato sicurezza	Regolatore temperatura mandata - termostato sicurezza
	kit collettore idraulico - compensatore - defangatore	kit collettore idraulico - compensatore - defangatore
	Sistema di neutralizzazione condense	Sistema di neutralizzazione condense
	Quota parte per termoregolazione di cascata	Quota parte per termoregolazione di cascata
	Defangatore completo di isolamento (ex DPR 59/09 e UNI 8065)	Defangatore completo di isolamento (ex DPR 59/09 e UNI 8065)
	Separatore aria completo di isolamento (ex DPR 59/09 e UNI 8065)	Separatore aria completo di isolamento (ex DPR 59/09 e UNI 8065)
	Vic secondo DM 1.12.75	Vic secondo DM 1.12.75

sigla	**PDC1**	**PDC2**	**PDC3**	**PDC4**
Marca	Aermec	Aermec	Aermec	Aermec
Modello	NXP1650 4 L	NXP1650 4 L	NXP1650 4 L	NXP1650 4 L
Condensazione	Acqua	Acqua	Acqua	Acqua
Posa	Interno	Interno	Interno	Interno
Tipologia	4 tubi	4 tubi	4 tubi	4 tubi
Temperature lato sorgente - funzionamento in raffrescamento (Tin-Tout)	16 °C - 21 °C	16 °C - 21 °C	16 °C - 21 °C	16 °C - 21 °C
Temperature lato utenza - funzionamento in raffrescamento (Tin-Tout)	12 °C - 7 °C	12 °C - 7 °C	12 °C - 7 °C	12 °C - 7 °C
Potenza resa raffrescamento	502 kW	502 kW	502 kW	502 kW
Potenza elettrica assorbita in raffr.	110 kWel	110 kWel	110 kWel	110 kWel
Temperature lato sorgente - funzionamento in riscaldamento (Tin-Tout)	9 °C - 4 °C	9 °C - 4 °C	9 °C - 4 °C	9 °C - 4 °C
Temperature lato utenza - funzionamento in riscaldamento (Tin-Tout)	40 °C - 45 °C	40 °C - 45 °C	40 °C - 45 °C	40 °C - 45 °C
Potenza resa riscaldamento	588 kW	588 kW	588 kW	588 kW
Potenza elettrica assorbita in risc.	131 kWel	131 kWel	131 kWel	131 kWel
Alimentazione	400V / 50 Hz	400V / 50 Hz	400V / 50 Hz	400V / 50 Hz
COP (Test: 7°C Tuscita: 40°C)	4.24	4.24	4.24	4.24
Recuperatore	Sì	Sì	Sì	Sì
Polivalente	Sì	Sì	Sì	Sì
Pressione sonora	54 dB(A) a 10 m	54 dB(A) a 10 m	54 dB(A) a 10 m	54 dB(A) a 10 m
Massa a vuoto	3070	3070	3070	3070
Accessori	Sospensioni con molle metalliche	Sospensioni con molle metalliche	Sospensioni con molle metalliche	Sospensioni con molle metalliche
	Accumulo, pompe e vaso di espansione a bordo lato freddo e caldo	Accumulo, pompe e vaso di espansione a bordo lato freddo e caldo	Accumulo, pompe e vaso di espansione a bordo lato freddo e caldo	Accumulo, pompe e vaso di espansione a bordo lato freddo e caldo
	Rifasamento elettrico	Rifasamento elettrico	Rifasamento elettrico	Rifasamento elettrico
	Kit riduzione correnti di spunto	Kit riduzione correnti di spunto	Kit riduzione correnti di spunto	Kit riduzione correnti di spunto

sigla	UTA01	UTA02	UTA03	UTA04+08	UTA05+09	UTA06
Esecuzione	Da interno in locale tec. piano interrato	Da interno in locale tec. piano interrato	Da interno in locale UTA. piano primo	Da interno in locale UTA. piano primo	Da interno in locale UTA. piano primo	Da interno in locale UTA. piano primo
Marca	Samp	Samp	Samp	Samp	Samp	Samp
Modello	ECU	ECU	ECU	ECU	ECU	ECU
Taglia	ECU 7.00-13-13	ECU 4.50-16-08	ECU 17.50-22-16	ECU 13.00-22-13	ECU 13.00-22-13	ECU 8.00-19-10
Area servita	Piscina PT	SPA PT	Edificio storico PT	Edificio storico lato nord P1-5	Edificio storico lato sud P1-5	Ristorante - Spa suites
Portata aria nominale (mc/h)	9000	5700	22500	15500	15800	9200
Tipo scambiatore di calore	a circuito chiuso	a circuito chiuso	a circuito chiuso	a circuito chiuso	a circuito chiuso	a circuito chiuso
Efficienza scambio temperatura (%)	57.4	74.7	68.6	70.2	70	71.3
Efficienza filtrazione	F9	F9	F9	F9	F9	F9
Tensione di alimentazione (V)	400	400	400	400	400	400
Potenza assorbita (kW)	2.88Mand+3.23Ret	2.94Mand+1.34Ret	12.36Mand+7.534Ret	7.32Mand+3.934Ret	7.62Mand+4.14Ret	4.44Mand+2.24Ret
Pressione sonora (dBA)	62.5	78.4	82.1	71.4	76.4	77.5
Raccolta condensa	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Pressostato differenziale	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Termostato antigelo	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Sensore CO2	Si	Si	Si	No	No	Si
Supporti antivibranti	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Giunti antivibranti sui canali	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Pannello Regolazione con contatto	Si	Si	Si	Si	Si	Si

Sigla	REC-01	REC-02	REC-03	REC-04	REC-05
Esecuzione	Da interno in controsoffitto	Da interno in controsoffitto	Da interno a pavimento	Da interno in locale TEC. piano primo	Da interno in locale TEC. Piano Spa tower
Marca	Aermec	Aermec	Daikin	Aermec	Aermec
Modello	RPLI	RPF	Modular T	RPF	RPLI
Taglia	030	020	ABT-04	042	100
Area servita	Garden Villas	Padiglione Pompeiano	Infinity Pool SPA	Edificio storico PT, P1 BOH	Private Spa Tower
Portata aria nominale (mc/h)	300	2000	1650	4250	950
Tipo scambiatore di calore	A piastre controcorrente	A piastre controcorrente	A piastre controcorrente	A piastre controcorrente	A piastre controcorrente
Efficienza scambio temperatura (%)	81.1	79.9	88.3	83.8	75.3
Efficienza filtrazione	F9	F9	F9	F9	M5/1 - F9
Tensione di alimentazione (V)	220	230	230	400	230
Potenza assorbita (kW)	0.13	1.66	1.6	2.5	0.41
Pressione sonora (dBA)	44	40	45	40	49
Raccolta condensa	Si	Si	Si	Si	Si
Pressostato differenziale	Si	Si	Si	Si	Si
Termostato antigelo	Si	Si	Si	Si	Si
Sensore CO2	No	Si	No	Si	No
Supporti antivibranti	Si	Si	Si	Si	Si
Giunti antivibranti sui canali	Si	Si	Si	Si	Si
Pannello Regolazione con contatto per remotizzazione a BMS	Si	Si	Si	Si	Si

N.B. verificare prevalenze e curve di funzionamento pompe in sede esecutiva dopo la definizione esatta di tutti i percorsi delle tubazioni				
Sigla	**Utilizzo**	**Tipologia**		
PL11 / PL12 / PL13	Presa acqua di lago	Tipo singola, a basamento, completa di inverter	Portata (mc/h)	180
Grundfos	NBG 125-100-250/275VBIBSF2CESBQQETW1		Prevalenza (kPa)	250
PL21 / PL22	Secondario scambiatori Circuito Free Cooling	Tipo singola, a basamento, completa di inverter	Portata (mc/h)	370
Grundfos	NBE 150-200/218-208AASF1AESBQQENWA		Prevalenza (kPa)	80
PL31 / PL32 / PL33 / PL34	Secondario scambiatori circuito condensazione PDC	Tipo singola, a basamento, completa di inverter	Portata (mc/h)	90
Grundfos	NBE 80-200/214AAF2AESBQQELWA		Prevalenza (kPa)	125
PF11 / PF12	Batteria raffreddamento UTA	Tipo singola, in linea su tubazione, completa di inverter	Portata (mc/h)	177
Grundfos	TPE3 150-170 S-A-F-A-BQQE-MWA		Prevalenza (kPa)	70
PF21 / PF22	Terminali raffreddamento ambiente Storica	Tipo singola, in linea su tubazione, completa di inverter	Portata (mc/h)	130
Grundfos	TPE3 125-290 S-A-F-A-BQQE-NWB		Prevalenza (kPa)	210
PF41 / PF42	Terminali raffreddamento ambiente SPA, Garden Villas, Infinity Pool	Tipo singola, in linea su tubazione, completa di inverter	Portata (mc/h)	30
Grundfos	TPE3 50-240 S-A-F-A-BQQE-IYC		Prevalenza (kPa)	180
PC11 / PC12	Scambiatore ACS BT	Tipo singola, in linea su tubazione, completa di inverter	Portata (mc/h)	38
Grundfos	TPE3 80-120 S-A-F-A-BQQE-GWB		Prevalenza (kPa)	80
PC21 / PC22	Batteria riscaldamento UTA	Tipo singola, in linea su tubazione, completa di inverter	Portata (mc/h)	150
Grundfos	TPE3 125-120 S-A-F-A-BQQE-KWA		Prevalenza (kPa)	70
PC31 / PC32	Terminali riscaldamento ambiente Storica Nord	Tipo singola, in linea su tubazione, completa di inverter	Portata (mc/h)	135
Grundfos	TPE3 125-380 S-A-F-A-BQQE-OWB		Prevalenza (kPa)	280
PC51 / PC52	Terminali riscaldamento ambiente SPA, Garden Villas, Infinity Pool	Tipo singola, in linea su tubazione, completa di inverter	Portata (mc/h)	40
Grundfos	TPE3 65-310 S-A-F-A-BQQE-KWB		Prevalenza (kPa)	220
PC61 / PC62	Scambiatori Piscine	Tipo singola, in linea su tubazione, completa di inverter	Portata (mc/h)	Da definire
Da definire	Da definire		Prevalenza (kPa)	Da definire
PC71 / PC72	Primario Caldaie	Tipo singola, in linea su tubazione, completa di inverter	Portata (mc/h)	138
Grundfos	TPE3 125-110 S-A-F-A-BQQE-JWA		Prevalenza (kPa)	60
PC81 / PC82	Serbatoio ACS AT	Tipo singola, in linea su tubazione, completa di inverter	Portata (mc/h)	76
Grundfos	TPE3 100-160 S-A-F-A-BQQE-JWA		Prevalenza (kPa)	80
PRIC11	Ricircolo ACS	Tipo singola in linea su tubazione	Portata (mc/h)	12
Grundfos	TPE3 40-240 S-A-F-I-BQQE-HYC		Prevalenza (kPa)	225
PEM01 / PEM02 / PEM03 /PEM04 / PEM05 / PEM06	Pompe svuotamento emergenza locale tecnici e stazioni antincendio	Tipo singola, sommergibile	Portata (mc/h)	5
Grundfos	AP 12.40.04 A1 VIX230 CAVO10MT		Prevalenza (kPa)	80

MOVING
Moschioni Ingegneria Impiantistica

N.B. verificare prevalenze e curve di funzionamento pompe in sede esecutiva dopo la definizione esatta di tutti i percorsi delle tubazioni				
Sigla	**Utilizzo**	**Tipologia**		
PS-VA	Pompa svuotamento vasca antincendio	Tipo singola, in linea su tubazione	Portata (mc/h)	6
Grundfos	CM10-1 A-R-A-E-AVBE C1-A-A-N		Prevalenza (kPa)	80
PAN01	Motopompa diesel Idranti	Skid completo - Certificato VDS	Portata (mc/h)	72
Wilo	FireSet-80/250-270-107D-N37		Prevalenza (kPa)	970
PAN02	Elettropompa Idranti	Skid completo - Certificato VDS	Portata (mc/h)	72
Wilo	FireSet-80/250-270-90EJ-N37		Prevalenza (kPa)	970
PAN03	Elettropompa Jockey per impianto Idranti	Skid completo - Certificato VDS	Portata (mc/h)	15
Wilo			Prevalenza (kPa)	970
PAN04	Motopompa diesel Sprinkler	Skid completo - Certificato VDS	Portata (mc/h)	54
Wilo	FireSet-50/250-249-31.5D-N37		Prevalenza (kPa)	750
PAN05	Elettropompa Sprinkler	Skid completo - Certificato VDS	Portata (mc/h)	54
Wilo	FireSet-50/250-249-30EJ-M37		Prevalenza (kPa)	750
PAN06	Elettropompa Jockey per impianto Idranti	Skid completo - Certificato VDS	Portata (mc/h)	35
Wilo			Prevalenza (kPa)	750
ACL1 / ACL2	Pompa Autoclave	Skid completo - 3 pompe - completa di inverter 2 Pompe in funzionamento 1 di riserva	Portata (mc/h)	85
Grundfos	Hydro MPC-E 3 CRE45-3 U2 D-A-G-A		Prevalenza (kPa)	750
PCUTA03	Circuito chiuso batteria riscaldamento / raffreddamento	Tipo singola, in linea su tubazione, completa di inverter	Portata (mc/h)	24
Grundfos	MAGNA3 65-150 F 340 1x230V PN6/10		Prevalenza (kPa)	120
PCUTA04-08	Circuito chiuso batteria riscaldamento / raffreddamento	Tipo singola, in linea su tubazione, completa di inverter	Portata (mc/h)	17
Grundfos	MAGNA3 65-150 F 340 1x230V PN6/10		Prevalenza (kPa)	115
PCUTA05-09	Circuito chiuso batteria riscaldamento / raffreddamento	Tipo singola, in linea su tubazione, completa di inverter	Portata (mc/h)	17
Grundfos	MAGNA3 65-150 F 340 1x230V PN6/10		Prevalenza (kPa)	115
PCUTA06	Circuito chiuso batteria riscaldamento / raffreddamento	Tipo singola, in linea su tubazione, completa di inverter	Portata (mc/h)	10
Grundfos	MAGNA3 40-150 F 250 1x230V PN6/10		Prevalenza (kPa)	120
SP-01	Pompe sollevamento acque nere L00 edificio storico	Stazione di sollevamento compreso serbatoio, quadro elettrico, livelli, ed ogni accessorio 2 pompe	Portata (mc/h)	70
Grundfos			Prevalenza (kPa)	60
SP-02	Pompe sollevamento acque nere B03 edificio PARK	Stazione di sollevamento compreso serbatoio, quadro elettrico, livelli, ed ogni accessorio 2 pompe	Portata (mc/h)	10

MOVING
Moschioni Ingegneria Impiantistica

N.B. verificare prevalenze e curve di funzionamento pompe in sede esecutiva dopo la definizione esatta di tutti i percorsi delle tubazioni				
Sigla	**Utilizzo**	**Tipologia**		
Grundfos			Prevalenza (kPa)	90
SP-03	Pompe sollevamento acque nere B01 edificio SPA	Stazione di sollevamento compreso serbatoio, quadro elettrico, livelli, ed ogni accessorio 2 pompe	Portata (mc/h)	21
Grundfos			Prevalenza (kPa)	90
SP-04	Pompe sollevamento acque nere cucina Sud edificio storico	Stazione di sollevamento compreso serbatoio, quadro elettrico, livelli, ed ogni accessorio 2 pompe	Portata (mc/h)	10
Grundfos			Prevalenza (kPa)	90
PSR01/PSR02	Pompa sollevamento acque da serbatoio acquedotto a centrale	Skid completo - 3 pompe - completa di inverter 2 Pompe in funzionamento 1 di riserva	Portata (mc/h)	85
Grundfos			Prevalenza (kPa)	120

Sigla	SC1	SC2	SC3
Marca	Fiorini	Fiorini	Fiorini
Tipologia	a Piastre	a Piastre	a Piastre
Materiale	Acciaio inox aisi 316	Acciaio inox aisi 316	Acciaio inox aisi 316
Utenza	PDC	Free Cooling	ACS
Potenza	2000 kW	2000 kW	442 kW
Temperatura ingresso primario (inv)	10 °C	-	45 °C
Temperatura uscita primario (inv)	5 °C	-	40 °C
Temperatura ingresso secondario (inv)	9 °C	-	12 °C
Temperatura uscita secondario (inv)	4 °C	-	30 °C
Temperatura ingresso primario (est)	15 °C	10 °C	45 °C
Temperatura uscita primario (est)	20 °C	5 °C	40 °C
Temperatura ingresso secondario (est)	21 °C	11 °C	12 °C
Temperatura uscita secondario (est)	16 °C	16 °C	30 °C

Sigla	S-IN-C	S-IN-F	S-A-ACS	S-A-LAGO
Tipo	INERZIALE	INERZIALE	ACCUMULO	ACCUMULO
Utenza	Acqua calda riscaldamento	Acqua refrigerata condizionamento	Preparazione ACS	Acqua di lago
Marca	Fiorini	Fiorini	Fiorini	Fiorini
Capacità (l)	2 x 2500	2500	5000	6000
Accessori	-coibentazione rimovibile 100 mm; - Prese per svuomento e per analisi acqua -Pozzetti per sonde di temperatura	-coibentazione rimovibile 100 mm; - Prese per svuomento e per analisi acqua -Pozzetti per sonde di temperatura	-coibentazione rimovibile 100 mm; - Prese per svuomento e per analisi acqua -Pozzetti per sonde di temperatura	-coibentazione rimovibile 100 mm; - Prese per svuomento e per analisi acqua -Pozzetti per sonde di temperatura
note	-TermoVetrificazione -protezione catodica	-TermoVetrificazione -protezione catodica	-TermoVetrificazione -protezione catodica	-TermoVetrificazione -protezione catodica

Sigla		PRP01	PRP02
Tipo		Preparatori istantanei per ACS	Preparatori istantanei per ACS
Marca		Fiorini	Fiorini
Modello		S.E.T.200	S.E.T.80
Temperatura ACS	°C	50	50
Portata primario	mc/h	22	9
Portata ACS	mc/h	8.4	3.6
Alimentazione elettrica	V /Hz	230 / 50	230 / 50
Accessori		regolazione, sonde, valvola a due vie con servomotore, valvola a tre vie con servomotore, kit per cascata, kit connessioni idrauliche, miscelatore termostatico	regolazione, sonde, valvola a due vie con servomotore, valvola a tre vie con servomotore, kit per cascata, kit connessioni idrauliche, miscelatore termostatico

Tipologia	Servizio	Modalità di posa	**Materiale**	**Coibentazione**	**Finitura**
Canale	Mandata aria	Interna nel controsoffitto	Lamiera zincata	in gomma a cellule chiuse spessore 19 mm	finitura con rete metallica o foglio di alluminio incollato
Canale	Mandata aria	Interna a vista	Lamiera zincata	in gomma a cellule chiuse spessore 19 mm	in lamierino d'alluminio
Canale	Mandata aria	Esterna	Lamiera zincata	in gomma a cellule chiuse spessore 30 mm	in lamierino d'alluminio
Canale	Ripresa aria con recupero di calore	Interna nel controsoffitto	Lamiera zincata	in gomma a cellule chiuse spessore 19 mm	finitura con rete metallica o foglio di alluminio incollato
Canale	Ripresa aria con recupero di calore	Interna a vista	Lamiera zincata	in gomma a cellule chiuse spessore 19 mm	in lamierino d'alluminio
Canale	Ripresa aria con recupero di calore	Esterna	Lamiera zincata	in gomma a cellule chiuse spessore 30 mm	in lamierino d'alluminio
Canale	Ripresa aria senza recupero di calore	Interna nel controsoffitto	Lamiera zincata	in gomma a cellule chiuse spessore 13 mm	finitura con rete metallica o foglio di alluminio incollato
Canale	Ripresa aria senza recupero di calore	Interna a vista	Lamiera zincata	in gomma a cellule chiuse spessore 13 mm	in lamierino d'alluminio
Canale	Ripresa aria senza recupero di calore	Esterna	Lamiera zincata	in gomma a cellule chiuse spessore 30 mm	in lamierino d'alluminio
Flessibile	Mandata-ripresa aria	Interna nel controsoffitto	Alluminio - poliestere - microforato lato interno	coibentazione in lana di roccia spessore 25 mm	alluminio laminato

Sigla		
ML01 / ML20	Marca	Brofer
	Modello	DLAS
	Portata aria nominale (mc/h)	80
	Dimensioni (mm)	500x40
	Tipologia	Diffusore lineare di mandata a singola feritoia con deflettore a scomparsa
	Accessori	Plenum-cornice da definire - colorazione RAL da definire in fase successiva a discrezione della D.L.
ML02 / ML22	Marca	Brofer
	Modello	DLAS
	Portata aria nominale (mc/h)	160
	Dimensioni (mm)	1000x40
	Tipologia	Diffusore lineare di mandata a singola feritoia con deflettore a scomparsa
	Accessori	Plenum-cornice da definire - colorazione RAL da definire in fase successiva a discrezione della D.L.
ML03 / ML21	Marca	Brofer
	Modello	DLAS
	Portata aria nominale (mc/h)	240 - 320
	Dimensioni (mm)	1000x60
	Tipologia	Diffusore lineare di mandata a singola feritoia con deflettore a scomparsa
	Accessori	Plenum-cornice da definire - colorazione RAL da definire in fase successiva a discrezione della D.L.
ML23	Marca	Brofer

Sigla		
	Modello	DLAS
	Portata aria nominale (mc/h)	160
	Dimensioni (mm)	500x60
	Tipologia	Diffusore lineare di mandata a singola feritoia con deflettore a scomparsa
	Accessori	Plenum-cornice da definire - colorazione RAL da definire in fase successiva a discrezione della D.L.
RL01 / RL20	Marca	Brofer
	Modello	DLAS
	Portata aria nominale (mc/h)	80
	Dimensioni (mm)	500x40
	Tipologia	Diffusore lineare di ripresa a singola feritoia a scomparsa
	Accessori	Plenum-cornice da definire - colorazione RAL da definire in fase successiva a discrezione della D.L.
RL02 / RL22	Marca	Brofer
	Modello	DLAS
	Portata aria nominale (mc/h)	160
	Dimensioni (mm)	1000x40
	Tipologia	Diffusore lineare di ripresa a singola feritoia a scomparsa
	Accessori	Plenum-cornice da definire - colorazione RAL da definire in fase successiva a discrezione della D.L.
RL03 / RL21	Marca	Brofer
	Modello	DLAS

Sigla		
	Portata aria nominale (mc/h)	240 - 320
	Dimensioni (mm)	1000x60
	Tipologia	Diffusore lineare di ripresa a singola feritoia a scomparsa
	Accessori	Plenum-cornice da definire - colorazione RAL da definire in fase successiva a discrezione della D.L.
RL23	Marca	Brofer
	Modello	DLAS
	Portata aria nominale (mc/h)	160
	Dimensioni (mm)	500x60
	Tipologia	Diffusore lineare di ripresa a singola feritoia a scomparsa
	Accessori	Plenum-cornice da definire - colorazione RAL da definire in fase successiva a discrezione della D.L.
M01	Marca	FCR
	Modello	LPB 10
	Portata aria nominale (mc/h)	950
	Dimensioni (mm)	800x200
	Tipologia	Diffusore di mandata a barre fisse
	Accessori	Plenum-cornice da definire - colorazione RAL da definire in fase successiva a discrezione della D.L.
M02	Marca	FCR
	Modello	LPB 10
	Portata aria nominale (mc/h)	400
	Dimensioni (mm)	400x200

Sigla		
	Tipologia	Diffusore di mandata a barre fisse
	Accessori	Plenum-cornice da definire - colorazione RAL da definire in fase successiva a discrezione della D.L.
M03	Marca	FCR
	Modello	LPB 10
	Portata aria nominale (mc/h)	1250
	Dimensioni (mm)	1100x200
	Tipologia	Diffusore di mandata a barre fisse
	Accessori	Plenum-cornice da definire - colorazione RAL da definire in fase successiva a discrezione della D.L.
M20	Marca	System Air
	Modello	AJD-250-SW
	Portata aria nominale (mc/h)	670
	Dimensioni (mm)	Ø250
	Tipologia	Diffusore con ugello a lunga gittata
	Accessori	Plenum da definire - colorazione RAL da definire in fase successiva a discrezione della D.L.
M21	Marca	FCR
	Modello	LPB 10
	Portata aria nominale (mc/h)	1500
	Dimensioni (mm)	1000x200
	Tipologia	Diffusore di mandata a barre fisse
	Accessori	Plenum-cornice da definire - colorazione RAL da definire in fase successiva a discrezione della D.L.

Sigla		
M22	Marca	FCR
	Modello	LPB 10
	Portata aria nominale (mc/h)	950
	Dimensioni (mm)	800x200
	Tipologia	Diffusore di mandata a barre fisse
	Accessori	Plenum-cornice da definire - colorazione RAL da definire in fase successiva a discrezione della D.L.
M23	Marca	FCR
	Modello	LPB 10
	Portata aria nominale (mc/h)	3500
	Dimensioni (mm)	900x400
	Tipologia	Diffusore di mandata a barre fisse
	Accessori	Plenum-cornice da definire - colorazione RAL da definire in fase successiva a discrezione della D.L.
M24	Marca	FCR
	Modello	BPA 20
	Portata aria nominale (mc/h)	2250
	Dimensioni (mm)	800x400
	Tipologia	Diffusore di mandata a barre orizzontali amovibili
	Accessori	Plenum-cornice da definire - colorazione RAL da definire in fase successiva a discrezione della D.L.
M25	Marca	FCR
	Modello	BPA 20
	Portata aria nominale (mc/h)	700

Sigla		
	Dimensioni (mm)	600x160
	Tipologia	Diffusore di mandata a barre orizzontali amovibili
	Accessori	Plenum-cornice da definire - colorazione RAL da definire in fase successiva a discrezione della D.L.
M26	Marca	FCR
	Modello	LPB 10
	Portata aria nominale (mc/h)	400
	Dimensioni (mm)	400x200
	Tipologia	Diffusore di mandata a barre fisse
	Accessori	Plenum-cornice da definire - colorazione RAL da definire in fase successiva a discrezione della D.L.
R01	Marca	FCR
	Modello	LPB 10
	Portata aria nominale (mc/h)	950
	Dimensioni (mm)	800x200
	Tipologia	Griglia di ripresa a barre fisse
	Accessori	Plenum-cornice da definire - colorazione RAL da definire in fase successiva a discrezione della D.L.
R02	Marca	FCR
	Modello	LPB 10
	Portata aria nominale (mc/h)	400
	Dimensioni (mm)	400x200
	Tipologia	Griglia di ripresa a barre fisse

Sigla		
	Accessori	Plenum-cornice da definire - colorazione RAL da definire in fase successiva a discrezione della D.L.
R20	Marca	FCR
	Modello	LPB 10
	Portata aria nominale (mc/h)	1500
	Dimensioni (mm)	1000x200
	Tipologia	Griglia di ripresa a barre fisse
	Accessori	Plenum-cornice da definire - colorazione RAL da definire in fase successiva a discrezione della D.L.
R21	Marca	FCR
	Modello	LPB 10
	Portata aria nominale (mc/h)	950
	Dimensioni (mm)	800x200
	Tipologia	Griglia di ripresa a barre fisse
	Accessori	Plenum-cornice da definire - colorazione RAL da definire in fase successiva a discrezione della D.L.
R22	Marca	FCR
	Modello	LPB 10
	Portata aria nominale (mc/h)	3500
	Dimensioni (mm)	900x400
	Tipologia	Griglia di ripresa a barre fisse
	Accessori	Plenum-cornice da definire - colorazione RAL da definire in fase successiva a discrezione della D.L.
R23	Marca	FCR

Sigla		
	Modello	BPA 20
	Portata aria nominale (mc/h)	2250
	Dimensioni (mm)	800x400
	Tipologia	Griglia di ripresa a barre orizzontali amovibili
	Accessori	Plenum-cornice da definire - colorazione RAL da definire in fase successiva a discrezione della D.L.
R24	Marca	FCR
	Modello	GXN
	Portata aria nominale (mc/h)	850
	Dimensioni (mm)	800x160
	Tipologia	Griglie di aspirazione a maglia quadrata
	Accessori	Plenum-cornice da definire - colorazione RAL da definire in fase successiva a discrezione della D.L.
R25	Marca	FCR
	Modello	BPA 20
	Portata aria nominale (mc/h)	700
	Dimensioni (mm)	600x160
	Tipologia	Griglia di ripresa a barre orizzontali amovibili
	Accessori	Plenum-cornice da definire - colorazione RAL da definire in fase successiva a discrezione della D.L.
R26	Marca	FCR
	Modello	LPB 10
	Portata aria nominale (mc/h)	400

Sigla		
	Dimensioni (mm)	400x200
	Tipologia	Griglia di ripresa a barre fisse
	Accessori	Plenum-cornice da definire - colorazione RAL da definire in fase successiva a discrezione della D.L.
V01	Marca	FCR
	Modello	DS
	Portata aria nominale (mc/h)	90-180
	Dimensioni (mm)	DN125
	Tipologia	Griglia presa aria BOH bagni in acciaio inox
	Accessori	Plenum-cornice da definire - colorazione RAL da definire in fase successiva a discrezione della D.L.
GAN-1	Marca	--
	Modello	--
	Portata aria nominale (mc/h)	--
	Dimensioni (mm)	450x400
	Tipologia	Griglia aerazione naturale
	Accessori	Colorazione RAL da definire in fase successiva a discrezione della D.L.
GAN-2	Marca	--
	Modello	--
	Portata aria nominale (mc/h)	--
	Dimensioni (mm)	250x250

Sigla		
	Tipologia	Griglia aerazione naturale in acciao inox
	Accessori	Colorazione RAL da definire in fase successiva a discrezione della D.L.
GAN-3	Marca	--
	Modello	--
	Portata aria nominale (mc/h)	--
	Dimensioni (mm)	350x300
	Tipologia	Griglia aerazione naturale in acciao inox
	Accessori	Colorazione RAL da definire in fase successiva a discrezione della D.L.
GAN-4	Marca	--
	Modello	--
	Portata aria nominale (mc/h)	--
	Dimensioni (mm)	1100x400
	Tipologia	Griglia aerazione naturale in acciao inox
	Accessori	Colorazione RAL da definire in fase successiva a discrezione della D.L.
GMc	Marca	FCR
opzione 1	Modello	GVX 25
	Portata aria nominale (mc/h)	--
	Dimensioni (mm)	450x100

Sigla		
	Tipologia	Griglia presa aria esterna in acciaio inox
	Accessori	Colorazione RAL da definire in fase successiva a discrezione della D.L.
GMc	Marca	Tecnoventil
opzione 2	Modello	PAEC
	Portata aria nominale (mc/h)	--
	Dimensioni (mm)	Diam. 250 mm
	Tipologia	Griglia presa aria esterna in acciaio inox
	Accessori	Colorazione RAL da definire in fase successiva a discrezione della D.L.
GR-PAE-01	Marca	--
	Modello	--
	Portata aria nominale (mc/h)	22200
	Dimensioni (mm)	1000x2000
	Tipologia	Griglia presa aria esterna
	Accessori	Colorazione RAL da definire in fase successiva a discrezione della D.L.
GR-PAE-02	Marca	--
	Modello	--
	Portata aria nominale (mc/h)	14700-22500
	Dimensioni (mm)	1500x1800
	Tipologia	Griglia presa aria esterna

Sigla		
	Accessori	Colorazione RAL da definire in fase successiva a discrezione della D.L.
GR-PAE-03	Marca	--
	Modello	--
	Portata aria nominale (mc/h)	63000
	Dimensioni (mm)	3000x3000
	Tipologia	Griglia presa aria esterna
	Accessori	Colorazione RAL da definire in fase successiva a discrezione della D.L.
GR-PAE-04	Marca	--
	Modello	--
	Portata aria nominale (mc/h)	1650-2000
	Dimensioni (mm)	500x200
	Tipologia	Griglia presa aria esterna
	Accessori	Colorazione RAL da definire in fase successiva a discrezione della D.L.
GR-PAE-05	Marca	--
	Modello	--
	Portata aria nominale (mc/h)	4250
	Dimensioni (mm)	700x850
	Tipologia	Griglia presa aria esterna
	Accessori	Colorazione RAL da definire in fase successiva a discrezione della D.L.
GR-PAE-06	Marca	--
	Modello	--
	Portata aria nominale (mc/h)	--
	Dimensioni (mm)	2000x1800
	Tipologia	Griglia presa aria esterna

Sigla		
	Accessori	Colorazione RAL da definire in fase successiva a discrezione della D.L.
GR-EXP-01	Marca	--
	Modello	--
	Portata aria nominale (mc/h)	22200
	Dimensioni (mm)	1000x2000
	Tipologia	Griglia esplusione aria esterna in acciaio inox
	Accessori	Colorazione RAL da definire in fase successiva a discrezione della D.L.
GR-EXP-02	Marca	--
	Modello	--
	Portata aria nominale (mc/h)	14700-22500
	Dimensioni (mm)	1500x1800
	Tipologia	Griglia esplusione aria esterna in acciaio inox
	Accessori	Colorazione RAL da definire in fase successiva a discrezione della D.L.
GR-EXP-03	Marca	--
	Modello	--
	Portata aria nominale (mc/h)	63000
	Dimensioni (mm)	3000x3000
	Tipologia	Griglia esplusione aria esterna in acciaio inox
	Accessori	Colorazione RAL da definire in fase successiva a discrezione della D.L.
GR-EXP-04	Marca	--
	Modello	--

Sigla		
	Portata aria nominale (mc/h)	1650-2000
	Dimensioni (mm)	500x200
	Tipologia	Griglia esplusione aria esterna in acciaio inox
	Accessori	Colorazione RAL da definire in fase successiva a discrezione della D.L.
GR-EXP-05	Marca	--
	Modello	--
	Portata aria nominale (mc/h)	4250
	Dimensioni (mm)	700x850
	Tipologia	Griglia esplusione aria esterna in acciaio inox
	Accessori	Colorazione RAL da definire in fase successiva a discrezione della D.L.
GR-EXP-06	Marca	--
	Modello	--
	Portata aria nominale (mc/h)	--
	Dimensioni (mm)	2000x1800
	Tipologia	Griglia esplusione aria esterna in acciaio inox
	Accessori	Colorazione RAL da definire in fase successiva a discrezione della D.L.
	Marca	FCR Kranz
	Modello	OCR
	Portata aria nominale (mc/h)	200
	Dimensioni (mm)	Ø 400

Sigla		
	Tipologia	Diffusori forellinati circolari ad alta induzione serie Opticlean
	Accessori	Colorazione RAL da definire in fase successiva a discrezione della D.L.
	Marca	FCR Kranz
	Modello	OCR
	Portata aria nominale (mc/h)	300
	Dimensioni (mm)	Ø 500
	Tipologia	Diffusori forellinati circolari ad alta induzione serie Opticlean
	Accessori	Colorazione RAL da definire in fase successiva a discrezione della D.L.

Servizio	Modalità di posa	Luogo di posa	Materiale	Coibentazione	Finitura
Acqua Riscaldamento	Interrata	Direttamente interrata	PEAD PN16	Gomma a cellule chiuse	PVC Isogenopak
Acqua Riscaldamento	Aerea DN>65	Cavedio	Acciaio nero	Gomma a cellule chiuse	PVC Isogenopak
Acqua Riscaldamento	Aerea DN>65	Controsoffitto	Acciaio nero	Gomma a cellule chiuse	PVC Isogenopak
Acqua Riscaldamento	Aerea DN>65	In vista interno	Acciaio nero	Gomma a cellule chiuse	PVC Isogenopak
Acqua Riscaldamento	Aerea DN>65	In vista esterno	Acciaio nero	Gomma a cellule chiuse	Lamierino d'alluminio
Acqua Riscaldamento	Interrata	Direttamente interrata	PEAD PN16	Precoibentato	PVC Isogenopak
Acqua Riscaldamento	Aerea DN≤65	Cavedio	Multistrato PE-X/AL/PE-X	Precoibentato	//
Acqua Riscaldamento	Aerea DN≤65	Controsoffitto	Multistrato PE-X/AL/PE-X	Precoibentato	//
Acqua Riscaldamento	Aerea DN≤65	In vista interno	Multistrato PE-X/AL/PE-X	Precoibentato	//
Acqua Riscaldamento	Aerea DN≤65	In vista esterno	Multistrato PE-X/AL/PE-X	Precoibentato	//
Acqua Riscaldamento	Sottotraccia	Parete/pavimento	Multistrato PE-X/AL/PE-X	Precoibentato	//
Fluido refrigerante	Tutte	Tutti	Rame	--	//
Nota: le tubazioni di centrale saranno in Acciaio nero indipendentemente dal diametro					
Antincendio	Interrata	Direttamente interrata	PEAD PN16	Non necessario	//
Antincendio	Aerea	Cavedio	Acciaio zincato	Gomma a cellule chiuse	PVC Isogenopak
Antincendio	Aerea	In vista interno	Acciaio zincato	Non necessario	//
Antincendio	Aerea	In vista esterno	Acciaio zincato	Gomma a cellule chiuse	Lamierino d'alluminio
Idricosanitario fredda	Interrata	Direttamente interrata	PEAD PN16	Gomma a cellule chiuse	PVC Isogenopak

Servizio	Modalità di posa	Luogo di posa	Materiale	Coibentazione	Finitura
Idricosanitario fredda	Aerea	In vista interno/cavedio	Acciaio zincato	Gomma a cellule chiuse	PVC Isogenopak
Idricosanitario fredda	Aerea	In vista esterno	Acciaio zincato	Gomma a cellule chiuse	Lamierino d'alluminio
Idricosanitario fredda	Aerea	Controsoffitto	Multistrato PE-X/AL/PE-X	Precoibentato	//
Idricosanitario fredda	Sottotraccia	Parete/pavimento	Multistrato PE-X/AL/PE-X	Precoibentato	//
Idricosanitario calda	Interrata	Direttamente interrata	PEAD PN16	Gomma a cellule chiuse	PVC Isogenopak
Idricosanitario calda	Aerea	In vista interno/cavedio	Acciaio zincato	Gomma a cellule chiuse	PVC Isogenopak
Idricosanitario calda	Aerea	In vista esterno	Acciaio zincato	Gomma a cellule chiuse	Lamierino d'alluminio
Idricosanitario calda	Aerea	Controsoffitto	Multistrato PE-X/AL/PE-X	Precoibentato	//
Idricosanitario calda	Sottotraccia	Parete/pavimento	Multistrato PE-X/AL/PE-X	Precoibentato	//
Rete fognaria - orizzontale	Interrata	Terreno	PVC Pesante - bicchiere con guarnizione	Non necessario	//
Rete fognaria - orizzontale	Interrata	Pavimento non ispezionabile	PEAD pesante giunzioni a saldare	Non necessario	//
Rete fognaria - orizzontale	Aerea	In vista interno/esterno	PEAD pesante	Non necessario	//
Rete fognaria - orizzontale	Sottotraccia	Pavimeto/parete	PEAD pesante giunzioni a saldare	Non necessario	//
Rete fognaria - verticale (colonne di scarico)	Aerea - sottotraccia	In vista interno/esterno/cavedio	PEAD pesante di tipo ultrasilenziato (silent)	Isolmant piombo	//
Ventilazione rete fognaria	Sottotraccia/aerea	Parete/cavedio	PVC leggero	Non necessario	//

Ambienti	Tipologia	Sanitari marca	Sanitari linea	Sanitari modello	Sanitari Accessori	Miscelatori marca	Miscelatori linea	Miscelatori Modello	Accessori
Bagno junior suite	Lavabo (da incasso)	Duravit	VERO	dim: 485x315 mm, cod.0330480000	sifone design di scarico marca FANTINI modello CROMO cod. 9234, staffa attacchi di rinforzo su cartongesso, rubinetto a squadra sottolavabo e rosette cromate, fornitura e posa	FANTINI	NOSTROMO	Cod.5095E804F	POLISHED NICKEL completo di piletta click-clack - portata max 5,7 l/min
Bagno junior suite	Lavabo (da incasso)	Duravit	ARCHITEC	dim.cm.Ø32, cod.0319270000	sifone design di scarico marca FANTINI modello CROMO cod.9234, staffa attacchi di rinforzo su cartongesso, rubinetto a squadra sottolavabo e rosette cromate, fornitura e posa	FANTINI	ICONA 3 FORI	Cod.5395R007	POLISHED NICKEL completo di piletta click-clack - portata max 5,7 l/min
Bagno junior suite	Bidet	Duravit	Darling New	Sospeso con scarico a parete, cod.2249150000	staffa di sostegno per cartongesso completo di viti di fissaggio, staffa attacchi di rinforzo su cartongesso, rubinetto a squadra sottolavabo e rosette cromate, sifone, fornitura e posa	FANTINI	NOSTROMO	Cod.5095E808F	POLISHED NICKEL completo di piletta click-clack - portata max 5,7 l/min
Bagno junior suite	Vaso	Duravit	Darling New	Sospeso con scarico a parete, cod.254590000	sedile con cerniere cromate frizionato cod.0069890000, modulo completo di cassetta tipo GEBERIT, canotto con rosone e morsetto, forniturae posa	//	//	//	placca comando a 2 tasti marca: FANTINI modello: FLUSH ACTUATOR cod.8403 - Portata 4,8 lpf
Bagno junior suite	Doccia	EASY DRAIN	AQUA JEIWEL STONE	dim. 330x330mm cod.AJQ-10X10-S	fornitura e posa	FANTINI	SHOWER SET SAILING	cod.8093+9236L20/ 40+8159+R485B+M 585 polished nickel	staffe attacchi, soffione, doccino, asta, 2vie di rinforzo su cartongesso - Prevedere riduttori per Portata max 7,6 l/min
Bagno junior suite	Vasca (freestanding)	FORMAQUAE	FINESMALL	1500X750XH570	piletta compreso di saltarello di scarico modello xxxx cod.xxxxxx colore	FANTINI	ICONO FLOOR-MOUNT TUB FILLER	cod.R080B	POLISHED NICKEL - Prevedere riduttori per Portata max 7,6 l/min
Bagno camera standard king	Lavabo (da incasso)	Duravit	VERO	dim: 485x315 mm, cod.0330480000	sifone design di scarico marca FANTINI modello BOTTLE TRAP cod.9234 nickel PVD gray 07 satin-pearl , staffa attacchi di rinforzo su cartongesso, rubinetto a squadra sottolavabo e rosette cromate, fornitura e posa	FANTINI	ICONA 3 FORI	Cod.5395R007	POLISHED NICKEL completo di piletta click-clack - portata max 5,7 l/min
Bagno camera standard king	Bidet	Duravit	Darling New	Sospeso con scarico a parete, cod.2249150000	staffa di sostegno per cartongesso completo di viti di fissaggio, staffa attacchi di rinforzo su cartongesso, rubinetto a squadra sottolavabo e rosette cromate, sifone, fornitura e posa	FANTINI	NOSTROMO	Cod.5095E808F	POLISHED NICKEL completo di piletta click-clack - portata max 5,7 l/min
Bagno camera standard king	Vaso	Duravit	Darling New	Sospeso con scarico a parete, cod.254590000	sedile con cerniere cromate frizionato cod.0069890000, modulo completo di cassetta tipo GEBERIT, canotto con rosone e morsetto, forniturae posa	//	//	//	placca comando a 2 tasti marca: FANTINI modello: FLUSH ACTUATOR cod.8403 - Portata 4,8 lpf
Bagno camera standard king	Doccia	EASY DRAIN	Modulo Stone	dim. 900mm, cod.EDM2 900-50 + MB-NAT-900	fornitura e posa	FANTINI	SHOWER SET SAILING	cod.8093+9236L20/ 40+8159+R485B+M 585 polished nickel	staffe attacchi, soffione, doccino, asta, 2vie di rinforzo su cartongesso - Prevedere riduttori per Portata max 7,6 l/min
Bagno BOH	Lavabo	Ideal Standard	Tesi	Sospeso - bianco	Modulo d'installazione per lavabo a parete, piletta, ecc	Grohe	Eurosmart	Cosmopolitan	Compresi accessori - portata max 5,7 l/min

Ambienti	Tipologia	Sanitari marca	Sanitari linea	Sanitari modello	Sanitari Accessori	Miscelatori marca	Miscelatori linea	Miscelatori Modello	Accessori
Bagno BOH	Vaso	Ideal Standard	Tesi	Sospeso - bianco	Cassetta vaso da incasso lt 4,8. coprivaso in termoindurente a chiusura rallentata, modulo d'installazione per vaso a parete: marca Geberit, modello Duofix	Geberit	Sigma	//	Comprese staffe - Portata 4,8 lpf
Bagno BOH	Doccia	Ideal Standard	Strada +	Dimensioni di piatto doccia come da piante	Piletta di scarico di tipo ribassato	Grohe	Ad incasso	//	Monocommando con Doccino, Asta sali-scendi e Soffione - Portata max 7,6 l/min
*** Sanitari parte FOH da definire**									

Sigla	FCI 2	FCI 3	FCI 4	FCI 5	FCI 7	FCI 9	FCI V2	FCI V3	FCI V4	FCI V5	FCI V7	FCI V9	FCI P2	FCI P3	FCI P4	FCI P5	FC43	FC44	FC46	FC41
Marca	Aermec	Aermec	Aermec	Aermec	Aermec	Aermec	Aermec	Aermec	Aermec	Aermec	Aermec	Aermec	Aermec	Aermec	Aermec	Aermec	Aermec	Aermec	Aermec	Aermec
Modello	FCZI 201 P	FCZI 301 P	FCZI 401 P	FCZI 501 P	FCZI 701 P	FCZI 901 P	FCZI 201 P	FCZI 301 P	FCZI 401 P	FCZI 501 P	FCZI 701 P	FCZI 901 P	FCWI23_3V	FCWI33_3V	FCWI43_3V	FCWI53_3V	FCLI34	FCLI44	FCLI64	FCLI124
Configurazione	4 tubi	4 tubi	4 tubi	4 tubi	4 tubi	4 tubi	4 tubi	4 tubi	4 tubi	4 tubi	4 tubi	4 tubi	2 tubi	2 tubi	2 tubi	2 tubi	4 tubi	4 tubi	4 tubi	4 tubi
Installazione	Canalizzato nel controsoffitto - inverter	Canalizzato nel controsoffitto - inverter	Canalizzato nel controsoffitto - inverter	Canalizzato nel controsoffitto - inverter	Canalizzato nel controsoffitto - inverter	Canalizzato nel controsoffitto - inverter	Verticale canalizzato entro parete- inverter	Verticale canalizzato entro parete- inverter	Verticale canalizzato entro parete- inverter	Verticale canalizzato entro parete- inverter	Verticale canalizzato entro parete- inverter	Verticale canalizzato entro parete- inverter	Split a parete	Split a parete	Split a parete	Split a parete	Cassetta 4 vie	Cassetta 4 vie	Cassetta 4 vie	Cassetta 4 vie
Velocità di progetto	7.0 V	7.0 V	7.0 V	7.0 V	7.0 V	7.0 V	7.0 V	7.0 V	7.0 V	7.0 V	7.0 V	7.0 V	7.0 V	7.0 V	7.0 V	7.0 V	7.0 V	7.0 V	7.0 V	7.0 V
Portata d'aria (mc/h)	225.72	349.92	466.56	560.16	886.68	886.68	225.72	349.92	466.56	560.16	886.68	886.68	330.12	460.08	619.92	1109.88	466.92	544.32	684	1361.16
Potenza termica (W)	766	1219	1489	1785	2321	3076	766	1219	1489	1785	2321	3076	1856	2741	4244	6945	1151	1377	1524	5198
Potenza frigorifera sensibile (W)	893	1373	1803	2144	3020	3001	893	1373	1803	2144	3020	3001	1257	1789	2630	4527	1127	1897	2124	4626
Temperature acqua - inverno	45-40 °C	45-40 °C	45-40 °C	45-40 °C	45-40 °C	45-40 °C	45-40 °C	45-40 °C	45-40 °C	45-40 °C	45-40 °C	45-40 °C	45-40 °C	45-40 °C	45-40 °C	45-40 °C	45-40 °C	45-40 °C	45-40 °C	45-40 °C
Temperature acqua - estate	9-14 °C	9-14 °C	9-14 °C	9-14 °C	9-14 °C	9-14 °C	9-14 °C	9-14 °C	9-14 °C	9-14 °C	9-14 °C	9-14 °C	9-14 °C	9-14 °C	9-14 °C	9-14 °C	9-14 °C	9-14 °C	9-14 °C	9-14 °C
Temperatura ambiente inverno	20 °C	20 °C	20 °C	20 °C	20 °C	20 °C	20 °C	20 °C	20 °C	20 °C	20 °C	20 °C	20 °C	20 °C	20 °C	20 °C	20 °C	20 °C	20 °C	20 °C
Temperatura ambiente estate	26 °C	26 °C	26 °C	26 °C	26 °C	26 °C	26 °C	26 °C	26 °C	26 °C	26 °C	26 °C	26 °C	26 °C	26 °C	26 °C	26 °C	26 °C	26 °C	26 °C
Livello potenza sonora (dB(A))	46.6	41	44.3	49.3	55.8	55.8	46.6	41	44.3	49.3	55.8	55.8	50	50	53	54	40	46.2	54.8	53.9
Tubazioni acqua (mm)	vedere schema	vedere schema	vedere schema	vedere schema	vedere schema	vedere schema	vedere schema	vedere schema	vedere schema	vedere schema	vedere schema	vedere schema	vedere schema	vedere schema	vedere schema	vedere schema	vedere schema	vedere schema	vedere schema	vedere schema
Bacinella raccolta condensa	A bordo macchina	A bordo macchina	A bordo macchina	A bordo macchina	A bordo macchina	A bordo macchina	A bordo macchina	A bordo macchina	A bordo macchina	A bordo macchina	A bordo macchina	A bordo macchina	A bordo macchina	A bordo macchina	A bordo macchina	A bordo macchina	A bordo macchina	A bordo macchina	A bordo macchina	A bordo macchina
Pompa rilancio condensa	Si, a bordo	Si, a bordo	Si, a bordo	Si, a bordo	Si, a bordo	Si, a bordo	Si, a bordo	Si, a bordo	Si, a bordo	Si, a bordo	Si, a bordo	Si, a bordo	Si, a bordo	Si, a bordo	Si, a bordo	Si, a bordo	Si, a bordo	Si, a bordo	Si, a bordo	Si, a bordo
Sonda per regolazione	si, ripresa aria	si, ripresa aria	si, ripresa aria	si, ripresa aria	si, ripresa aria	si, ripresa aria	si, ripresa aria	si, ripresa aria	si, ripresa aria	si, ripresa aria	si, ripresa aria	si, ripresa aria	si, a parete	si, a parete	si, a parete	si, a parete	si, ripresa aria	si, ripresa aria	si, ripresa aria	si, ripresa aria
Accessori	Panello di controllo del fan coil Vaschetta raccolta condensa Plenum di mandata e ripresa insonorizzati e coibentati come da particolare	Panello di controllo del fan coil Vaschetta raccolta condensa Plenum di mandata e ripresa insonorizzati e coibentati come da particolare	Panello di controllo del fan coil Vaschetta raccolta condensa Plenum di mandata e ripresa insonorizzati e coibentati come da particolare	Panello di controllo del fan coil Vaschetta raccolta condensa Plenum di mandata e ripresa insonorizzati e coibentati come da particolare	Panello di controllo del fan coil Vaschetta raccolta condensa Plenum di mandata e ripresa insonorizzati e coibentati come da particolare	Panello di controllo del fan coil Vaschetta raccolta condensa Plenum di mandata e ripresa insonorizzati e coibentati come da particolare	Panello di controllo del fan coil Vaschetta raccolta condensa Plenum di mandata e ripresa insonorizzati e coibentati come da particolare	Panello di controllo del fan coil Vaschetta raccolta condensa Plenum di mandata e ripresa insonorizzati e coibentati come da particolare	Panello di controllo del fan coil Vaschetta raccolta condensa Plenum di mandata e ripresa insonorizzati e coibentati come da particolare	Panello di controllo del fan coil Vaschetta raccolta condensa Plenum di mandata e ripresa insonorizzati e coibentati come da particolare	Panello di controllo del fan coil Vaschetta raccolta condensa Plenum di mandata e ripresa insonorizzati e coibentati come da particolare	Panello di controllo del fan coil Vaschetta raccolta condensa Plenum di mandata e ripresa insonorizzati e coibentati come da particolare	Panello di controllo del fan coil Vaschetta raccolta condensa Valvola a 6 vie	Panello di controllo del fan coil Vaschetta raccolta condensa Valvola a 6 vie	Panello di controllo del fan coil Vaschetta raccolta condensa Valvola a 6 vie	Panello di controllo del fan coil Vaschetta raccolta condensa Valvola a 6 vie	Panello di controllo del fan coil, cassetta di chiusura a soffitto, maschera per controsoffitto	Panello di controllo del fan coil, cassetta di chiusura a soffitto, maschera per controsoffitto	Panello di controllo del fan coil, cassetta di chiusura a soffitto, maschera per controsoffitto	Panello di controllo del fan coil, cassetta di chiusura a soffitto, maschera per controsoffitto

Sigla	UIA1
Marca	Aermec
Modello	**Unità interne**
Configurazione	Split System
Installazione	A Parete
Velocità di progetto	Media
Portata d'aria (mc/h)	--
Potenza termica (W)	4000
Potenza frigorifera sensibile (W)	5000
Temperatura ambiente inverno	20 °C
Temperatura ambiente estate	24 °C
Livello potenza sonora (dB(A))	46.6
Tubazioni Gas (mm)	vedere schema
Bacinella raccolta condensa	A bordo macchina
Pompa rilancio condensa	Si, a bordo
Sonda per regolazione	si, ripresa aria
Accessori	Panello di controllo del fan coil Vaschetta raccolta condensa Plenum di mandata e ripresa insonorizzati e coibentati come da particolare

sigla	UEA1
Marca	Aermec
Modello	**MVAS 2242T**
Installazione	Da esterna
Potenza termica (W)	22400
Potenza frigorifera sensibile (W)	22400
Temperatura esterna inverno	-2°C
Temperatura esterna estate	385 °C
Livello potenza sonora (dB(A))	46.6
Tubazioni acqua (mm)	vedere schema
Bacinella raccolta condensa	A bordo macchina
Pompa rilancio condensa	Si, a bordo
Sonda per regolazione	si, ripresa aria
Accessori	Griglie antigrandine Vaschetta raccolta condensa

Sigla	W1	W2	W3	W4	W5	W6	W7
Marca	--	--	--	--	--	--	--
Modello	Batteria Cucina lato nord area a monte	Batteria Cucina lato nord centrale	Batteria Cucina lato sud	Batteria Cucina 1P	Batteria Pompeiano 1	Batteria Pompeiano 2	Batteria Locale tecnico piano primo
Configurazione	2 tubi	2 tubi	2 tubi	2 tubi	2 tubi	2 tubi	2 tubi
Installazione	Batteria post Risc/Raff	Batteria post Risc/Raff	Batteria post Risc/Raff	Batteria post Risc/Raff	Batteria post Risc/Raff	Batteria post Risc/Raff	Batteria post Risc/Raff
Velocità di progetto	--	--	--	--	--	--	--
Portata d'aria totale (mc/h)	4800	22200	9000	12500	2000	2000	4250
Portata d'aria trattata	3360	15540	6300	8750	2000	2000	4250
Potenza termica (W)	22660	104805	42488	59012	12000	12000	30000
Potenza frigorifera sensibile (W)	22660	104805	42488	59012	12000	12000	30000
Temperature acqua - inverno	45-40 °C	45-40 °C	45-40 °C	45-40 °C	45-40 °C	45-40 °C	45-40 °C
Temperature acqua - estate	9-14 °C	9-14 °C	9-14 °C	9-14 °C	9-14 °C	9-14 °C	9-14 °C
Temperatura ambiente inverno	20 °C	20 °C	20 °C	20 °C	20 °C	20 °C	20 °C
Temperatura ambiente estate	26 °C	26 °C	26 °C	26 °C	26 °C	26 °C	26 °C
Livello potenza sonora (dB(A))	--	--	--	--	--	--	--
Tubazioni acqua (mm)	vedere schema	vedere schema	vedere schema	vedere schema	vedere schema	vedere schema	vedere schema
Bacinella raccolta condensa	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Pompa rilancio condensa	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Sonda per regolazione	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Accessori	Valvola 6 vie motorizzata	Valvola 6 vie motorizzata	Valvola 6 vie motorizzata	Valvola 6 vie motorizzata	Valvola 6 vie motorizzata	Valvola 6 vie motorizzata	Valvola 6 vie motorizzata

Sigla	TVH206	TVH 346	TVH 526
Marca	Aermec	Aermec	Aermec
Modello	TVH 206	TVH 346	TVH 526
Configurazione	4 Tubi	4 Tubi	4 Tubi
Installazione	Canalizzato nel controsoffitto - inverter	Canalizzato nel controsoffitto - inverter	Canalizzato nel controsoffitto - inverter
Velocità di progetto	Media	Media	Media
Portata d'aria (mc/h)	2000	4000	5000
Potenza termica (W)	15300	29004	35522
Potenza frigorifera sensibile (W)	13600	18462	22083
Temperature acqua - inverno	45-40 °C	45-40 °C	45-40 °C
Temperature acqua - estate	9-14 °C	9-14 °C	9-14 °C
Temperatura ambiente inverno	20 °C	20 °C	20 °C
Temperatura ambiente estate	26 °C	26 °C	26 °C
Livello potenza sonora (dB(A))	72	73	82
Tubazioni acqua (mm)	vedere schema	vedere schema	vedere schema
Bacinella raccolta condensa	A bordo macchina	A bordo macchina	A bordo macchina
Pompa rilancio condensa	Si, a bordo	Si, a bordo	Si, a bordo
Sonda per regolazione	si, ripresa aria	si, ripresa aria	si, ripresa aria

Accessori	Panello di controllo del fan coil Vaschetta raccolta condensa Plenum di mandata e ripresa insonorizzati e coibentati come da particolare	Panello di controllo del fan coil Vaschetta raccolta condensa Plenum di mandata e ripresa insonorizzati e coibentati come da particolare	Panello di controllo del fan coil Vaschetta raccolta condensa Plenum di mandata e ripresa insonorizzati e coibentati come da particolare

Sigla	--
Marca	FCR
Modello	FVA
Dimensioni	DN125
Q nominale mc/h	530
Range Q	106-530
Accessori	Cuffia isolante, motore 0-10 Vdc, sonde pressione e velocità aria

Sigla	**SS1**	**SS2**	**SS3**	**SS4**
Marca-Modello	Tubes Bath 20 Hydraluic	Tubes Bath 20 Hydraluic	Tubes Bath 20 Hydraluic	Tubes Bath 20 Hydraluic
Larghezza(mm)	630	630	630	630
Altezza (mm)	1960	1710	1150	1500
Profondità (mm)	--	--	--	--
Resa termica (W)	650	550	320	400
Integrazione elettrica	no	no	no	no
Accessori	Detentore e valvola termostatica	Detentore e valvola termostatica	Detentore e valvola termostatica	Detentore e valvola termostatica

Pos	Descrizione	Q.tà	Cold water - Diameter	Hot water - Diameter	Drainage 1 - Diameter	Drainage 2 - Diameter	Exhaust capacity, m^3/h	Supply capacity, m^3/h
A	**GROUND FLOOR**							
01	**GARBAGE & REFUSE**							
GR01	COMPACT INTEGR.PULPER+PUMP-FS-450 KG/H	1	3/4"	3/4"	50mm			
GR02	WORK TABLE W/L/H BOWL & UPSTAND 1800 MM	1			1"1/2			
GR02.1	3-SIDED UNDERFRAME FOR 1800 MM TABLES	1						
GR02.2	SINGLE PLASTIC DRAIN SYPHON1,5"FOR TABLE	1						
GR02.3	ELBOW OP.MIX.TAP+SHORT SPOUT-3/4" HOLE	1	1/2"	1/2"				
GR02.4	SINGLE DRAWER GN 1/1 400 MM	1						
GR03	SOLID WALL SHELF WITH BRACKETS 1800 MM	1						
GR04	GARBAGE COLD ROOM	1			40mm			
GR05	WASTE CONTAINER 240 LT FOR BIODEGRADABLE WASTE - Not Supplied	4						
GR06	WASTE COMPACTOR FOR PAPER, PLASTIC, PACKAGES - Not Supplied	1						
GR07	FREE-STANDING HAND WASH BASIN WITH WASTE CABINET, KNEE-OPERATED, 1 BOWL, MIXER SPOUT AND DRAIN HOLE	1	1/2"	1/2"	1"1/2			
GR07.1	S/S FITTING WALL FOR HAND WASH SINKS+NAPKIN,LIQUID DETERGENT DISPENSER	1						
GR08	WORK TABLE WITH UPSTAND 1200 MM	1						
GR08.1	3-SIDED UNDERFRAME FOR 1200 MM TABLES	1						
GR08.2	SINGLE DRAWER GN 1/1 400 MM	1						
GR09	SOLID WALL SHELF WITH BRACKETS 1200 MM	1						
GR10	MAXIREEL-RETRACTABLE HOSE SPRAY UNIT 15M	1	1/2"					
GR11	FLR.DRAIN+GRATE+C.SIPH-VERT.OUT. 400X500	1			100mm			
GR12	MOBILE BIN FOR WASTE 770 L. - Not Supplied	3						
GR13	S/S SHELVING WITH 4 SOLID SHELVES, 1570MM	4						
GR15	INSECT KILLER (UV)40 MQ, ALLUMINIUM	1						
02	**GOODS RECEIVING**							
RC01	PLATFORM TROLLEY 900 MM	2						
RC02	PLATFORM SCALE 300 KG - DIV. 100 GR	1						
RC03	2-TIER SERVICE TROLLEY W/HANDLE 900 MM	1						
RC04	WORK TABLE WITH UPSTAND 1800 MM	1						
RC04.1	LOWER SHELF 1800MM	1						
RC04.2	SINGLE DRAWER GN 1/1 400 MM	1						
RC05	SOLID WALL SHELF WITH BRACKETS 1800 MM	1						
RC06	FREE-STANDING HAND WASH BASIN WITH WASTE CABINET, KNEE-OPERATED, 1 BOWL, MIXER SPOUT AND DRAIN HOLE	1	1/2"	1/2"	1"1/2			
RC06.1	S/S FITTING WALL FOR HAND WASH SINKS+NAPKIN,LIQUID DETERGENT DISPENSER	1						
RC07	MAXIREEL-RETRACTABLE HOSE SPRAY UNIT 15M	1	1/2"					
RC08	INSECT KILLER (UV)40 MQ, ALLUMINIUM	2						
RC09	FLOOR DRAIN+GRATE-VERTIC.OUTLET 300X300	1			100mm			
03	**PRE WASH PREPARATION**							
PW01	FREE-STANDING HAND WASH BASIN WITH WASTE CABINET, KNEE-OPERATED, 1 BOWL, MIXER SPOUT AND DRAIN HOLE	1	1/2"	1/2"	1"1/2			
PW01.1	S/S FITTING WALL FOR HAND WASH SINKS+NAPKIN,LIQUID DETERGENT DISPENSER	1						
PW02	WORK TABLE WITH UPSTAND 1000 MM	1						
PW03	S/S 50-LT MOBILE BIN WITH LID	1						
PW04	SINK UNIT 2 BOWLS 1400 MM	1			2"			
PW04.1	SINGLE HOLE DECK MOUNTED ELBOW OPERATED MIXING TEMP. FAUCET WITH PRE-RINSE UNIT	1	G ½	G ½"				
PW04.2	SINGLE PLASTIC DRAIN SYPHON 2" FOR SINKS	2						
PW04.3	LOWER SHELF 1400MM	1						
PW05	WORK TABLE WITH UPSTAND 1000 MM	1						
PW05.1	SINGLE DRAWER GN 1/1 400 MM	1						
PW06	SOLID WALL SHELF WITH BRACKETS 1000 MM	1						
PW07	SOLID WALL SHELF WITH BRACKETS 1000 MM	1						
PW08	FLOOR DRAIN+GRATE-VERTIC.OUTLET 300X300	1			100mm			
04	**DRY STORAGE**							
DS01	S/S SHELVING WITH 4 SOLID SHELVES, 1570MM	4						

Pos	Descrizione	Q.tà	Cold water - Diameter	Hot water - Diameter	Drainage 1 - Diameter	Drainage 2 - Diameter	Exhaust capacity, m^3/h	Supply capacity, m^3/h
DS02	PALLETT	2						
DS03	S/S SHELVING WITH 4 SOLID SHELVES, 1170MM	7						
05	**BEVERAGE STORAGE**							
BS01	S/S SHELVING WITH 4 SOLID SHELVES, 970MM	2						
BS02	S/S SHELVING WITH 4 SOLID SHELVES, 1370MM	4						
BS03	S/S SHELVING WITH 4 SOLID SHELVES, 1570MM	1						
BS04	S/S SHELVING WITH 4 SOLID SHELVES, 1170MM	1						
BS05	ALUMINIUM SHELVING UNIT FOR BOTTLES 1400 MM	1						
BS06	FLOOR DRAIN+GRATE-VERTIC.OUTLET 300X300	1			100mm			
06	**COLD ROOMS STORAGE**							
CR01	BEVERAGE/WINE COLD ROOM	1			40mm			
CR02	COLD ROOM ASSEMBLY VEGETABLE + DAIRY	1						
CR03	VEGETABLE COLD ROOM	1			40mm			
CR04	DAIRY COLD ROOM	1			40mm			
CR05	FISH COLD ROOM	1			40mm			
CR06	MEAT COLD ROOM	1			40mm			
CR07	GENERAL FREEZER COLD ROOM	1			40mm			
CR08	ALUM.LINEAR SHELV.-POLY.TIERS-475X1606MM	2						
CR09	ALUMINIUM SHELVING UNIT FOR BOTTLES 1400 MM	1						
CR10	ALUM.LINEAR SHELV.-POLY.TIERS-475X1394MM	9						
CR11	ALUM.LINEAR SHELV.-POLY.TIERS-475X1216MM	6						
CR12	ALUM.LINEAR SHELV.-POLY.TIERS-475X1126MM	3						
CR13	ALUM.LINEAR SHELV.-POLY.TIERS-475X1569MM	1						
CR14	ALUM.LINEAR SHELV.-POLY.TIERS-475X1304MM	3						
CR15	INSECT KILLER (UV)40 MQ, ALLUMINIUM	1						
CR16	MAXIREEL-RETRACTABLE HOSE SPRAY UNIT 15M	1	1/2"					
CR17	FLOOR DRAIN+GRATE-VERTIC.OUTLET 300X300	2			100mm			
07	**CHEMICAL STORAGE**							
CH01	ALUM.LINEAR SHELV.-POLY.TIERS-475X1304MM	1						
CH02	ALUM.LINEAR SHELV.-POLY.TIERS-475X772MM	1						
CH03	STORAGE CABINET+SHELVES+SLIDING D.1400MM	1						
08	**PASTRY KITCHEN**							
PK01	1-DOOR REFRIGERATOR 670L -2/+10°C,DIGITAL (R290)	2						
PK02	1-DOOR FREEZER 670L -22/-15°C, DIGITAL (R290)	2						
PK03	DOUGH SHEETER ON STAND 500 MM BELT - MK500C	1						
PK04	COUNTER WITH MARBLE TOP 2050 MM	1						
PK05	CUPBOARD - NO TOP 1 HINGED DOOR 500MM	1						
PK06	INGREDIENT BIN 115 LT	3						
PK07	CUPBOARD - NO TOP 3 DRAWERS 500MM	1						
PK08	SOLID WALL SHELF WITH BRACKETS 1000 MM	2						
PK09	WALL CUPBOARD W/2 SLIDING DOORS 1000 MM	1						
PK10	WORK TOP COUNTER WITH UPSTAND, SINK, 850MM	1	1/2''	1/2''	2''			
PK11	CUPBOARD - NO TOP 2 HINGED DOOR 850MM	1						
PK12	SOLID WALL SHELF WITH BRACKETS 750 MM	1						
PK13	PLANET.MIXER-BAKERY-ELECTR-40L 380-480/3	1						
PK14	LIQ.SPIRAL KNEADER 18L 2SP.MAN. 415/3/50	1						
PK15	WORKTOP 200 MM	1						
PK16	BASE WITH DRAWER FOR BOTTLES 200 MM	1						
PK17	18LT EL.FRYER-1 WELL+2 1/2 BASKETS	1						
PK18	WORKTOP 200 MM	1						
PK19	BASE WITH DRAWER FOR BOTTLES 200 MM	1						
PK20	ELECTRIC INDUCTIONCOOKING TOP 800MM-400V	1						

Pos	Descrizione	Q.tà	Cold water - Diameter	Hot water - Diameter	Drainage 1 - Diameter	Drainage 2 - Diameter	Exhaust capacity, m^3/h	Supply capacity, m^3/h
PK21	OPEN BASE 800 MM	1						
PK21.1	DOOR FOR OPEN BASE CUPBOARD	2						
PK22	304 S/S WALL HOOD+FILTERS 1800X1400MM	1					1800	
PK23	SKYLINE PREMIUMS OVEN 6 GN 1/1 - ELECTRIC	1	3/4"		50mm			
PK23a	WATER FILTER WITH CARTRIDGE AND FLOW METER - HIGH STEAM USAGE	1						
PK24	SKYLINE CHILLS BLAST CHILLER FREEZER 30/30KG 6 GN 1/1 - FOR TOWER EXECUTION	1			1"1/2			
PK25	SKYLINE PREMIUMS OVEN 6 GN 1/1 - ELECTRIC	1	3/4"		50mm			
PK26	SKYLINE CHILLS BLAST CHILLER FREEZER 30/30KG 6 GN 1/1 - FOR TOWER EXECUTION	1			1"1/2			
PK26a	WATER FILTER WITH CARTRIDGE AND FLOW METER - HIGH STEAM USAGE	1						
PK27	304 S/S WALL HOOD+DOUBLE FILTERS 210X140 CM	1					3000	
PK28	WORK TOP COUNTER WITH SINK, 3090MM - PASTRY PASS	1	1/2''	1/2''	2''			
PK28.1	SINGLE PLASTIC DRAIN SYPHON 2" FOR SINKS	1						
PK29	CUPBOARD - NO TOP WASTE HOPPER 400MM	1						
PK30	REFR.COUNTER 290L DOOR 2x1/2DRW NOTOP CU_LFT A304	1			40mm			
PK30.1	BOTTOM PROFILE FOR 2 DOOR COUNTERS, 1345MM	1						
PK31	REFR.COUNTER 290L DOOR 2x1/2DRW NOTOP CU_LFT A304	1			40mm			
PK31.1	BOTTOM PROFILE FOR 2 DOOR COUNTERS, 1345MM	1						
PK32	NEUTRAL DOUBLE LEVEL OVERSHELF LED LIGHTS 2680MM	1						
PK33	MICROWAVE OVEN,DIGITAL,22LT,1000 W	1						
PK34	CUPBOARD SINK 1 BOWL+L/H DRAINER 1000MM	1			2"			
PK34.1	SINGLE PLASTIC DRAIN SYPHON 2" FOR SINKS	1						
PK34.2	SINGLE HOLE DECK MOUNTED ELBOW OPERATED MIXING TEMP. FAUCET WITH PRE-RINSE UNIT	1	G ½	G ½”				
PK35	BATCH FREEZER - CREAM COOKER 35 KG/H	1						
PK36	WORK TOP COUNTER WITH UPSTAND 2350MM	1						
PK37	CUPBOARD - NO TOP 1 HINGED DOOR 500MM	1						
PK38	CUPBOARD - NO TOP 3 DRAWERS 500MM	1						
PK39	FREEZ.COUNTER 290L 2xDOOR NOTOP CU_LFT GALV	1			40mm			
PK39.1	BOTTOM PROFILE FOR 2 DOOR COUNTERS, 1345MM	1						
PK40	PACOJET MACHINE	1						
PK41	TEMPERING MACHINE 5 KG - TABLE TOP - T5	1						
PK42	PLANETARY MIXER-ELECTRONIC-8L 200-240/1	1						
PK43	SOLID WALL SHELF WITH BRACKETS 1170 MM	1						
PK44	WALL CUPBOARD W/2 SLIDING DOORS 1170 MM	1						
PK45	FREE-STANDING HAND WASH BASIN WITH WASTE CABINET, KNEE-OPERATED, 1 BOWL, MIXER SPOUT AND DRAIN HOLE	1	1/2"	1/2"	1"1/2			
PK45.1	S/S FITTING WALL FOR HAND WASH SINKS+NAPKIN,LIQUID DETERGENT DISPENSER	1						
PK46	FLOOR DRAIN+GRATE-VERTIC.OUTLET 300X300	3			100mm			
09	**VEGETABLE PREPARATION**							
VP01	VEGETABLE PEELER-FLAT PANEL+ABRASIVE+FILTER 25KG 230-400	1	1/2"		50mm			
VP02	WORK TABLE WITH UPSTAND 1100 MM	1						
VP02.1	LOWER SHELF FOR 1100 MM TABLES AND SINKS	1						
VP02.2	SIDE UPSTAND H=100MM	1						
VP03	VEGETABLE PROCESSING/WASH+UPSTAND 1600	1	1/2''	1/2''	2''			
VP03.1	3-SIDED UNDERFRAME FOR 1600 MM TABLES	1						
VP03.2	SINGLE HOLE DECK MOUNTED ELBOW OPERATED MIXING TEMP. FAUCET WITH PRE-RINSE UNIT	1	G ½	G ½”				
VP03.3	SINGLE PLASTIC DRAIN SYPHON 2" FOR SINKS	2						
VP04	S/S 50-LT MOBILE BIN WITH LID	1						
VP05	WORK TABLE WITH UPSTAND 950 MM	1						
VP05.1	LOWER SHELF FOR 950 MM TABLES AND SINKS	1						
VP05.2	SINGLE DRAWER GN 1/1 400 MM	1						
VP06	WORK TABLE WITH UPSTAND 1100 MM	1						
VP06.1	LOWER SHELF FOR 1100 MM TABLES AND SINKS	1						
VP06.2	SIDE UPSTAND H=100MM	1						

Pos	Descrizione	Q.tà	Cold water - Diameter	Hot water - Diameter	Drainage 1 - Diameter	Drainage 2 - Diameter	Exhaust capacity, m^3/h	Supply capacity, m^3/h
VP07	KNIFE SANITIZER, UV 16W	1						
VP08	SOLID WALL SHELF WITH BRACKETS 700 MM	2						
VP09	VEGETABLE SLICER-1 SPEED-500W-220-240/1/50	1						
VP09.1	DISC-C2SX,C5SX,J2X,J7X,AS4XX,C10SX,MT10T	1						
VP10	S/S CUTT-MIX-FLAT-11.5L-MCRTH+BOWL+SC-2S	1						
VP11	SOLID WALL SHELF WITH BRACKETS 1600 MM	2						
VP12	FREE-STANDING HAND WASH BASIN WITH WASTE CABINET, KNEE-OPERATED, 1 BOWL, MIXER SPOUT AND DRAIN HOLE	1	1/2"	1/2"	1"1/2			
VP12.1	S/S FITTING WALL FOR HAND WASH SINKS+NAPKIN,LIQUID DETERGENT DISPENSER	1						
VP13	FLOOR DRAIN+GRATE-VERTIC.OUTLET 300X300	1			100mm			
10	**MEAT PREPARATION**							
MP01	CHOPPING BLOCK,POLY (H=7 CM),70X50 CM	1						
MP02	KNIFE SANITIZER, UV 16W	1						
MP03	MEAT&FISH PROCESSING/WASHING TABLE 1600 MM	1			50mm			
MP04	S/S 50-LT MOBILE BIN WITH LID	1						
MP05	REFR.COUNTER 440L 3xDOOR W/SPLBACK CU_LFT GALV	1			40mm			
MP06	MEAT MINCER,ST/ST,300KG/H,3PH,ENCASED	1						
MP07	VERTICAL SLICER 300 MM BELT TRANSMISSION	1						
MP08	SOLID WALL SHELF WITH BRACKETS 1800 MM	2						
MP09	WORK TABLE ON WHEELS 1000 MM	2						
MP10	VACUUM PACKER 25 M3/H, ON WHEELS	1						
MP11	17 GN 1/1 CONTAINER TROLLEY	1						
MP12	FREE-STANDING HAND WASH BASIN WITH WASTE CABINET, KNEE-OPERATED, 1 BOWL, MIXER SPOUT AND DRAIN HOLE	1	1/2"	1/2"	1"1/2			
MP12.1	S/S FITTING WALL FOR HAND WASH SINKS+NAPKIN,LIQUID DETERGENT DISPENSER	1						
MP13	INSECT KILLER (UV)40 MQ, ALLUMINIUM	1						
MP14	FLOOR DRAIN+GRATE-VERTIC.OUTLET 300X300	1			100mm			
11	**FISH PREPARATION**							
FP01	MEAT&FISH PROCESSING/WASHING TABLE 1600 MM	1			50mm			
FP01.1	3-SIDED UNDERFRAME FOR 1600 MM TABLES	1						
FP01.2	SINGLE HOLE DECK MOUNTED ELBOW OPERATED MIXING TEMP. FAUCET WITH PRE-RINSE UNIT	1	G ½	G ½"				
FP02	S/S 50-LT MOBILE BIN WITH LID	1						
FP03	REFR.COUNTER 440L 3xDOOR W/SPLBACK CU_LFT GALV	1						
FP04	KNIFE SANITIZER, UV 16W	1						
FP05	SOLID WALL SHELF WITH BRACKETS 1200 MM	2						
FP06	FLOOR DRAIN+GRATE-VERTIC.OUTLET 300X300	1			100mm			
12	**ICE PRODUCTION**							
IP01	ICE FLAKER 250-300 KG/24H	1	G3/4''		40mm			
IP01a	WATER FILTER PURITY C 1100 QUELL ST	1						
IP02	ICE BIN	1			G3/4''			
IP03	ICE CUBE MAKER 210KG/34H	1	G3/4''		40mm			
IP03a	WATER FILTER PURITY C 1100 QUELL ST	1						
IP04	ICE BIN	1			G3/4''			
IP05	FLR.DRAIN+GRATE+C.SIPH-VERT.OUT.120X300	1			100mm			
13	**BULK COOKING**							
BC01	ELECTRIC TILTING PRESSURE BRAISING PAN+STEAM+CTS, 170L(S)FS,D900	1	1/2"	1/2"	1/2"			
BC01.1	SPRAY GUN FOR TILTING UNITS 800H - FS	1						
BC01.2	LOWER REAR BACKPANEL,PXXT,FS,1600MM,H7	1						
BC01.3	S/S PLINTH 160X900X100MM-TILTING UNIT-FS	2						
BC01.4	SUS.FRAME GN1/1-PUET/PPEN/PFEN/PUEN/PBEN	3						
BC01.5	REAR CLOSING KIT ISLAND TILT(800HX1600W)	1						
BC01.6	FALSE BOTTOM 1/1GN - FOR BRAISING PANS	3						
BC01.7	MIXING TAP KLARCO,DRIP STOP(LEVER) PUET-H=685MM, DEPTH OF SWIVELLING 600MM	1						
BC01.8	AUTOMATIC WATER FILLING (HOT/COLD) TILTING UNIT	1						

Pos	Descrizione	Q.tà	Cold water - Diameter	Hot water - Diameter	Drainage 1 - Diameter	Drainage 2 - Diameter	Exhaust capacity, m^3/h	Supply capacity, m^3/h
BC02	304 S/S WALL HOOD+DOUBLE FILTERS 180X140 CM	1					2000	
BC03	FLR.DRAIN+GRATE+S.SIPH-VERT.OUT.500X1300	1			100mm			
BC04	SKYLINE PREMIUMS OVEN 10 GN 1/1 - ELECTRIC - LEFT HINGED DOOR	1	3/4"		50mm			
BC04.1	OPEN BASE WITH TRAY SUPPORT FOR 6&10 GN 1/1 OVEN	1						
BC04.2	TRAY RACK WITH WHEELS 10 GN 1/1 - 65MM PITCH	1						
BC04.3	SLIDE-IN RACK WITH HANDLE FOR 6&10 GN 1/1 OVEN	1						
BC04.4	PAIR OF AISI 304 STAINLESS STEEL GRIDS - GN 1/1	2						
BC04a	WATER FILTER WITH CARTRIDGE AND FLOW METER - HIGH STEAM USAGE	1						
BC05	SKYLINE PREMIUMS OVEN 10 GN 1/1 - ELECTRIC - LEFT HINGED DOOR	1	3/4"		50mm			
BC05.1	OPEN BASE WITH TRAY SUPPORT FOR 6&10 GN 1/1 OVEN	1						
BC05.2	PAIR OF AISI 304 STAINLESS STEEL GRIDS - GN 1/1	1						
BC05.3	SLIDE-IN RACK WITH HANDLE FOR 6&10 GN 1/1 OVEN	1						
BC05.4	TRAY RACK WITH WHEELS 10 GN 1/1 - 65MM PITCH	1						
BC05a	WATER FILTER WITH CARTRIDGE AND FLOW METER - HIGH STEAM USAGE	1						
BC06	304 S/S WALL HOOD+DOUBLE FILTERS 2230X140 CM	1					3000	
BC07	TROLLEY FOR SLIDE-IN RACK FOR 6&10 GN 1/1 OVEN AND BLAST CHILLER FREEZER	1						
BC08	SKYLINE CHILLS BLAST CHILLER FREEZER 50/50KG 10 GN 1/1 - RIGHT HINDGED DOOR	1			1"1/2			
BC08.1	SLIDE-IN RACK SUPPORT FOR 10 GN 1/1 BLAST CHILLER FREEZER	1						
BC09	WORK TABLE ON WHEELS 800 MM	1						
BC10	COOK & CHILL COLD ROOM	1			40mm			
BC11	17 GN 1/1 CONTAINER TROLLEY	3						
BC12	ALUM.LINEAR SHELV.-POLY.TIERS-475X1569MM	1						
BC13	COOK & HOLD OVEN 16 + 16 x GN 1/1	1						
BC14	MOBILE REFRIGERATED TROLLEY 32 x GN 1/1	1						
14	**MAIN KITCHEN**							
MK01	SKYLINE PREMIUMS OVEN 6 GN 1/1 - ELECTRIC	1	3/4"		50mm			
MK01.1	PAIR OF AISI 304 STAINLESS STEEL GRIDS - GN 1/1	1						
MK02	SKYLINE CHILLS BLAST CHILLER FREEZER 30/30KG 6 GN 1/1 - FOR TOWER EXECUTION	1			1"1/2			
MK02a	WATER FILTER WITH CARTRIDGE AND FLOW METER - HIGH STEAM USAGE	1						
MK03	SKYLINE PREMIUMS OVEN 6 GN 1/1 - ELECTRIC	1	3/4"		50mm			
MK03.1	PAIR OF AISI 304 STAINLESS STEEL GRIDS - GN 1/1	1						
MK03a	WATER FILTER WITH CARTRIDGE AND FLOW METER - HIGH STEAM USAGE	1						
MK04	SKYLINE PREMIUMS OVEN 10 GN 1/1 - ELECTRIC	1	3/4"		50mm			
MK04.1	STACKING KIT FOR 6 GN 1/1 OVEN ON ELECTRIC 6&10 GN 1/1 OVEN - H=120MM	1						
MK04.2	PAIR OF AISI 304 STAINLESS STEEL GRIDS - GN 1/1	1						
MK04a	WATER FILTER WITH CARTRIDGE AND FLOW METER - HIGH STEAM USAGE	1						
MK05	304 S/S WALL HOOD+DOUBLE FILTERS 255X140 CM	1					3000	
MK06	WORK TOP COUNTER WITH UPSTAND, 2 HINGED DOORS 900MM	1						
MK07	CUPBOARD - NO TOP 2 HINGED DOOR 900MM	1						
MK08	LOW TEMPERATURE COOKING MACHINE	1						
MK09	PORTABLE MIXER WITH S/S TUBE 553MM 550W	1						
MK10	OPEN WALL CUPBOARD 800 MM	1						
MK11	1-DOOR REFRIGERATOR 670L -2/+10°C,DIGITAL (R290)	1						
MK12	WORK TABLE 700 MM	1						
MK12.1	LOWER SHELF FOR 600MM TABLES AND SINKS	1						
MK12.2	SET OF 4 WHEELS (2 WITH BRAKE) D. 100 MM	1						
MK13	WORK TOP COUNTER 1600MM	1						
MK14	CUPBOARD PASST- NO TOP SLIDING DOORS 1200MM	1						
MK15	CUPBOARD - NO TOP 3 DRAWERS 400MM	1						
MK16	1-DOOR FREEZER 670L -22/-15°C, DIGITAL (R290)	1						
MK17	1-DOOR REFRIGERATOR 670L -2/+10°C,DIGITAL (R290)	1						
MK18	INSECT KILLER (UV)40 MQ, ALLUMINIUM	1						

Pos	Descrizione	Q.tà	Cold water - Diameter	Hot water - Diameter	Drainage 1 - Diameter	Drainage 2 - Diameter	Exhaust capacity, m^3/h	Supply capacity, m^3/h
MK19	FREE-STANDING HAND WASH BASIN WITH WASTE CABINET, KNEE-OPERATED, 1 BOWL, MIXER SPOUT AND DRAIN HOLE	1	1/2"	1/2"	1"1/2			
MK19.1	S/S FITTING WALL FOR HAND WASH SINKS+NAPKIN,LIQUID DETERGENT DISPENSER	1						
MK20	WORK TOP COUNTER WITH SINK 2800MM	1	1/2''	1/2''	2''			
MK20.1	SINGLE PLASTIC DRAIN SYPHON 2" FOR SINKS	1						
MK21	CUPBOARD - NO TOP WASTE HOPPER 500MM	1						
MK22	CUPBOARD - NO TOP 3 DRAWERS 500MM	1						
MK23	REFR.COUNTER 290L DOOR 2x1/2DRW NOTOP CU_LFT GALV	1						
MK23.1	BOTTOM PROFILE FOR 2 DOOR COUNTERS, 1345MM	1						
MK24	CUPBOARD - NO TOP 1 HINGED DOOR 450MM	1						
MK25	NEUTRAL DOUBLE LEVEL OVERSHELF LED LIGHTS 2300MM	1						
MK26	WORK TOP,CLOSED,1-SIDE,200X800X250H	1						
MK26.1	S/S SIDE PANEL, B2B,TL80,LEFT,H800	1						
MK27	CLOSED BASE, 200X800X550	1						
MK28	INDUCTION TOP,2 ZONES,1SIDE,400X800X250H	1						
MK29	CUPBOARD BASE,H2,GN,1DR,1S,400X800X550H	1						
MK30	WORK TOP,CLOSED,1-SIDE,400X800X250H	1						
MK31	CUPBOARD BASE,H2,GN,1DR,1S,400X800X550H	1						
MK32	EL.PASTA COOKER,1X20L,1-S,400X800X800H	1	3/4"		1"			
MK33	EL.PASTA COOKER,1X20L,1-S,400X800X800H	1	3/4"		1"			
MK34	WORK TOP,CLOSED,1-SIDE,400X800X250H	1						
MK35	CUPBOARD BASE,H2,GN,1DR,1S,400X800X550H	1						
MK36	INDUCTION,4Z,ST.OVEN,1S,800X800X800H	1						
MK37	WORK TOP,CLOSED,1-SIDE,600X800X250H	1						
MK37.1	S/S SIDE PANEL,B2B,TL80,RIGHT,H800	1						
MK38	CUPBOARD BASE,H2,GN,1DR,1S,600X800X550H	1						
MK39	WORK TOP,CLOSED,1-SIDE,600X800X250H	1						
MK39.1	S/S SIDE PANEL, B2B,TL80,LEFT,H800	1						
MK40	CUPBOARD BASE,H2,GN,1DR,1S,600X800X550H	1						
MK41	EL.FRYTOP,SMOOTH PL,1-SIDE,800X800X250H	1						
MK42	WORK TOP,CLOSED,1-SIDE,200X800X250H	1						
MK43	REF-FREEZER BASE,2DRAWERS,GN1/1,1S,1000X800X550H - R290	1						
MK44	EL.GRILL PL,1-SIDE,800X800X800H	1						
MK45	WORK TOP,CLOSED,1-SIDE,200X800X250H	1						
MK46	CLOSED BASE, 200X800X550	1						
MK47	EL.DEEP FRYER,1X14L,1-SIDE,400X800X800H	1						
MK48	EL.DEEP FRYER,1X14L,1-SIDE,400X800X800H	1						
MK49	WORK TOP,CLOSED,1-SIDE,200X800X250H	1						
MK49.1	S/S SIDE PANEL, B2B,TL80,LEFT,H800	1						
MK50	CLOSED BASE, 200X800X550	1						
MK51	POT RACK FOR DOUBLE BLOCK	1						
MK52	EL.SALAMANDER, ULTRA RAPID, OPEN 3-SIDES, PLATE DETECT., 600 MM - 230V	1						
MK53	304 S/S COMPENSATING ISLAND HOOD+FILT.+LAMPS 400X220	1					11600	2000
MK54	WORK TOP COUNTER WITH UPSTAND, SINK, 2150MM	1	1/2''	1/2''	2''			
MK54.1	SINGLE PLASTIC DRAIN SYPHON 2" FOR SINKS	1						
MK55	CUPBOARD - NO TOP WASTE HOPPER 400MM	1						
MK56	CUPBOARD - NO TOP 3 DRAWERS 400MM	1						
MK57	REFR.COUNTER 290L DOOR 2x1/2DRW NOTOP CU_LFT GALV	1						
MK57.1	BOTTOM PROFILE FOR 2 DOOR COUNTERS, 1345MM	1						
MK58	WALL CUPBOARD W/2 SLIDING DOORS 1200 MM	1						
MK59	WALL CUPBOARD W/2 SLIDING DOORS 1200 MM	1						
MK68	FLOOR DRAIN+GRATE-VERTIC.OUTLET 300X300	4			100mm			
15	**COLD KITCHEN**							

Pos	Descrizione	Q.tà	Cold water - Diameter	Hot water - Diameter	Drainage 1 - Diameter	Drainage 2 - Diameter	Exhaust capacity, m^3/h	Supply capacity, m^3/h
CK01	WORK TOP WITH UPSTAND, SINK 4000MM - COLD KITCHEN	1	1/2''	1/2''	2''			
CK01.1	SINGLE PLASTIC DRAIN SYPHON 2" FOR SINKS	1						
CK02	REFR.COUNTER 290L DOOR 2x1/2DRW NOTOP CU_LFT GALV	1						
CK02.1	BOTTOM PROFILE FOR 2 DOOR COUNTERS, 1345MM	1						
CK03	CUPBOARD - NO TOP 1 HINGED DOOR 400MM	1						
CK04	CUPBOARD - NO TOP WASTE HOPPER 500MM	1						
CK05	REFR.COUNTER 290L DOOR 2x1/2DRW NOTOP CU_LFT GALV	1						
CK05.1	BOTTOM PROFILE FOR 2 DOOR COUNTERS, 1345MM	1						
CK06	CUPBOARD - NO TOP 3 DRAWERS 500MM	1						
CK07	GRAVITY SLICER 300 MM BELT TRANSMISSION	1						
CK08	PANINI GRILL-2 RIBBED/RIBBED 515 MM	1						
CK09	PLUG-IN INDUCTION MONO ZONE COOK TOP	1						
CK10	SOLID WALL SHELF WITH BRACKETS 1400 MM	1						
CK11	WALL CUPBOARD W/2 SLIDING DOORS 1400 MM	1						
CK12	WALL CUPBOARD W/2 SLIDING DOORS 1400 MM	1						
CK17	FLOOR DRAIN+GRATE-VERTIC.OUTLET 300X300	1			100mm			
16	**HOT & COLD PASS**							
CK13	WORK TOP COUNTER 2300MM - COLD PICK UP	1						
CK13.1	SINGLE PLASTIC DRAIN SYPHON1,5"FOR TABLE	1						
CK14	CUPBOARD - NO TOP 3 DRAWERS 500MM	1						
CK15	REFRIGERATED COUNTER 440L 2xDOOR 2x1/2DRW NOTOP CU_LFT A304	1			40mm			
CK15.1	BOTTOM PROFILE FOR 3 DOOR COUNTERS, 1799MM	1						
CK16	NEUTRAL DOUBLE LEVEL OVERSHELF LED LIGHTS 2300MM - COLD PICK UP	1						
MK60	WORK TOP COUNTER WITH SINK 5100MM - HOT PICK UP	1	1/2''	1/2''	2''			
MK60.1	SINGLE PLASTIC DRAIN SYPHON1,5"FOR TABLE	1						
MK61	CUPBOARD - NO TOP 1 HINGED DOOR 500MM	1						
MK62	HOT CUPBOARD-NO TOP SLIDING DOORS 1600MM	1						
MK63	CUPBOARD - NO TOP 1 HINGED DOOR 500MM	1						
MK64	HOT CUPBOARD-NO TOP SLIDING DOORS 1600MM	1						
MK65	CUPBOARD - NO TOP 3 DRAWERS 500MM	1						
MK66	CUPBOARD - NO TOP WASTE HOPPER 500MM	1						
MK67	HEATED DOUBLE LEVEL OVERSHELF LED LIGHTS 4200MM - HOT PICK UP	1						
17	**BEVERAGE SERVICE STATION**							
BE01	1-DOOR REFRIGERATOR 470LT,0/+10°,PROSTORE-R290	2						
BE02	WORK TOP COUNTER WITH UPSTAND 1500MM - BEVERAGE SERVICE STATION LEFT	1						
BE03	REFR.COUNTER 290L DOOR 2x1/2DRW NOTOP CU_LFT GALV	1						
BE03.1	BOTTOM PROFILE FOR 2 DOOR COUNTERS, 1345MM	1						
BE04	COVER PANEL	1						
BE05	CENTRIFUGAL JUICER,ELECTRIC,100 LT/H	1						
BE06	BLENDER-MIXER, ST/ST JUG, 5LT	1						
BE07	WALL CUPBOARD W/2 SLIDING DOORS 1600 MM	1						
BE08	WORK TOP COUNTER WITH UPSTAND, SINK, 2600MM - BEVERAGE SERVICE STATION RIGHT	1	1/2''	1/2''	2''			
BE08.1	SINGLE PLASTIC DRAIN SYPHON1,5"FOR TABLE	1						
BE09	CUPBOARD - NO TOP WASTE HOPPER 500MM	1						
BE10	CUPBOARD - NO TOP 1 HINGED DOOR 400MM	1						
BE11	CUPBOARD - NO TOP 3 DRAWERS 400MM	1						
BE12	CUPBOARD - NO TOP 1 HINGED DOOR 500MM	1						
BE13	CUPBOARD NO TOP 2 HINGED DOORS 900MM	1						
BE14	2 CONTAINERS - SOLUBLE POWDER / HOT BEVERAGE DISPENSER - EACH CONTAINER=500GR + 2,4 LT WATER TANK - BLACK	1						
BE15	PB BREWER, DOUBLE FOR VACUUM SHUTTLE WITH STAND	1	3/4"					
BE15a	WATER FILTER PURITY C 1100 QUELL ST	1						
BE16	SUPERAUTOMATIC COFFEE MACHINE - 2 GROUPS	1		3/8''	40mm			

Pos	Descrizione	Q.tà	Cold water - Diameter	Hot water - Diameter	Drainage 1 - Diameter	Drainage 2 - Diameter	Exhaust capacity, m^3/h	Supply capacity, m^3/h
BE16a	WATER FILTER PURITY C 1100 QUELL ST	1						
BE17	SIDE MILK REFRIGERATOR FOR UP TO 9LT MILK CONTAINERS FOR TANGO ST	1						
BE19	SOLID WALL SHELF WITH BRACKETS 2600 MM	1						
BE20	FREE-STANDING HAND WASH BASIN WITH WASTE CABINET, KNEE-OPERATED, 1 BOWL, MIXER SPOUT AND DRAIN HOLE	1	1/2"	1/2"	1"1/2			
BE20.1	S/S FITTING WALL FOR HAND WASH SINKS+NAPKIN,LIQUID DETERGENT DISPENSER	1						
BE21	MAXIREEL-RETRACTABLE HOSE SPRAY UNIT 15M	1	1/2"					
BE22	INSECT KILLER (UV)40 MQ, ALLUMINIUM	2						
BE23	FLOOR DRAIN+GRATE-VERTIC.OUTLET 300X300	1			100mm			
18	**BAR PANTRY**							
BP01	WORK TOP COUNTER WITH UPSTAND, SINK 3100MM - BAR PANTRY	1	1/2''	1/2''	2''			
BP01.1	SINGLE PLASTIC DRAIN SYPHON1,5"FOR TABLE	1						
BP02	CUPBOARD - NO TOP 1 HINGED DOOR 390MM	1						
BP03	CUPBOARD - NO TOP 1 HINGED DOOR 390MM	1						
BP04	UNDERCOUNTER(L), WASH-SAFE, DOUBLE SKIN, 3PH, DP, DD, 720D/H - THERMAL LABEL	1		G 3/4"	20.5mm			
BP04a	EXTERNAL AUTOMATIC REVERSE OSMOSIS FILTER	1	3/4"					
BP05	CUPBOARD BASE - NO TOP 2 SLIDING DOORS 1200MM	1						
BP06	CUPBOARD - NO TOP WASTE HOPPER 500MM	1						
BP07	WALL CUPBOARD W/2 SLIDING DOORS 1400 MM	1						
BP08	MENSOLA PORTA CESTI LAVASTOVIGLIE INCLINATA	1						
BP09	1-GLASS DOOR WINE REFRIGERATOR WITH STAINLESS STEEL FINISH, 170 BOTTLES,VARIABLE SPEED COMPRESSOR	2						
BP10	1-GLASS DOOR REFRIGERATOR 670L +2+10ºC, DIGITAL (R290)	1						
BP11	FLOOR DRAIN+GRATE-VERTIC.OUTLET 300X300	1			100mm			
19	**DISH & POT WASHING**							
DW01	SORTING TABLE, RIGHT>LEFT, 2200X800 MM	1						
DW02	S/S 50-LT MOBILE BIN WITH LID	3						
DW03	SHORT ROLLER CONVEYOR WITH DEEP BASIN AND SPLASHBACK, 1300 MM	1	1/2''	1/2''	1"1/2			
DW03.1	EMERGENCY STOP KIT FOR RACK TYPE DISHWASHER	1						
DW03.2	PRE-RINSE UNIT (MIXER, TAP & SHOWER), TO BE MOUNTED ON SPLASHBACK	1						
DW04	MEDIUM PRE-WASH MODULE RT-EL.,0-LIME,ESD	1	G 3/4"	G 3/4"	50mm			
DW05	MULTIRIN.RT, 100R/H,EL., R>L, ESD-THERMAL LABEL COMPLIANT	1	G 3/4"	G 3/4"	50mm			
DW05.1	INCLINED EXTENSION TABLE FOR SPLASH HOOD	1						
DW05.2	KIT 9 BASKETS FOR 1-TANK RACK TYPE DW	1						
DW05a	ADDOLCITORE AUTOMATICO CRONOMETRICO - MINI GIX	1	3/4''		40mm			
DW06	LARGE DRYER WITH DOOR RT-ELEC.	1			50mm			
DW07	CONVEYOR, LONG ROLLERS WITH END PLATE, 1645 MM	1			1"1/2			
DW07.1	GRID UNDERSHELF, 1600 MM	1						
DW08	304 S/S DISHWASHER HOOD 120X120 CM	1					1300	
DW09	304 S/S DISHWASHER HOOD 120X120 CM	1					1300	
DW10	2-TIER SERVICE TROLLEY W/HANDLE 600 MM	1						
DW11	WORK TABLE WITH UPSTAND	1						
DW12	CUPB.SINK FOR DW 1 BOWL+L/H DRAINER 1200	1	1/2''	1/2''	2"			
DW12.1	SINGLE HOLE DECK MOUNTED ELBOW OPERATED MIXING TEMP. FAUCET WITH SHORT PRE-RINSE UNIT	1	3/8"	3/8"				
DW12.2	SINGLE PLASTIC DRAIN SYPHON 2" FOR SINKS	1						
DW13	UNDERCOUNTER(L), WASH-SAFE, DOUBLE SKIN, 3PH, DP, DD, 720D/H - THERMAL LABEL	1		G 3/4"	20.5mm			
DW13a	EXTERNAL AUTOMATIC REVERSE OSMOSIS FILTER	1	3/4"					
DW14	SOLID WALL SHELF WITH BRACKETS 2000 MM	1						
DW15	FREE-STANDING HAND WASH BASIN WITH WASTE CABINET, KNEE-OPERATED, 1 BOWL, MIXER SPOUT AND DRAIN HOLE	1	1/2"	1/2"	1"1/2			
DW15.1	S/S FITTING WALL FOR HAND WASH SINKS+NAPKIN,LIQUID DETERGENT DISPENSER	1						
DW16	WORK TABLE WITH UPSTAND 800 MM	1						
DW17	SOAKING SINK UNIT WITH 1 BOWL (960X510X340MM), 1200MM	1			2"			
DW17.1	SINGLE PLASTIC DRAIN SYPHON 2" FOR SINKS	1						
DW17.2	LOWER SHELF FOR 1200MM TABLES+SINKS & FOR 1800MM UC DISHW.SINKS	1						

Pos	Descrizione	Q.tà	Cold water - Diameter	Hot water - Diameter	Drainage 1 - Diameter	Drainage 2 - Diameter	Exhaust capacity, m^3/h	Supply capacity, m^3/h
DW17.3	SINGLE HOLE DECK MOUNTED ELBOW OPERATED MIXING TEMP. FAUCET WITH PRE-RINSE UNIT	1	G ½	G ½"				
DW18	SOLID WALL SHELF WITH BRACKETS 800 MM	1						
DW19	POT&PAN WASHER 900MM HIGH DOOR-THERMAL LABEL COMPLIANT	1		G 3/4"	20mm			
DW20	304 S/S DISHWASHER HOOD 120X160 CM	1					1425	
DW21	ALUM.LINEAR SHELV.-POLY.TIERS-475X950MM	1						
DW22	ALUM.LINEAR SHELV.-POLY.TIERS-475X772MM	1						
DW23	8-DISHWASHER RACK TROLLEY	1						
DW24	FLR.DRAIN+GRATE+C.SIPH-VERT.OUT.400X1400	1			100mm			
DW25	FLR.DRAIN+GRATE+C.SIPH-VERT. OUT.400X950	1			100mm			
DW26	MAXIREEL-RETRACTABLE HOSE SPRAY UNIT 15M	1	1/2"					
20	**CHINA STORAGE**							
CS01	ALUM.LINEAR SHELV.-POLY.TIERS-475X950MM	1						
CS02	ALUM.LINEAR SHELV.-POLY.TIERS-475X772MM	1						
CS03	ALUM.LINEAR SHELV.-POLY.TIERS-475X1216MM	1						
CS04	STORAGE CABINET+SHELVES+SLIDING D.2000MM	2						
CS05	NON-ADJUSTABLE DISH CADDIES - POKER CHIP	1						
CS06	STORAGE CABINET HINGED DOORS 950MM	1						
CS07	MAXIREEL-RETRACTABLE HOSE SPRAY UNIT 15M	1	1/2"					
21	**ROOM SERVICE**							
RS01	1-DOOR REFRIGERATOR 670L -2/+10°C,DIGITAL (R290)	1						
RS02	WORK TOP COUNTER WITH UPSTAND, SINK, L SHAPE - ROOM SERVICE	1	1/2''	1/2"	2''			
RS02.1	SINGLE PLASTIC DRAIN SYPHON 2" FOR SINKS	1						
RS03	REFR.COUNTER 290L DOOR 2x1/2DRW NOTOP CU_LFT GALV	1						
RS03.1	BOTTOM PROFILE FOR 2 DOOR COUNTERS, 1345MM	1						
RS04	CUPBOARD - NO TOP 2 SLID.DOOR 1200MM	1						
RS05	CUPBOARD - NO TOP WASTE HOPPER	1						
RS06	CUPBOARD - NO TOP 3 DRAWERS 500MM	1						
RS07	CUPBOARD - NO TOP 1 HINGED DOOR 300MM	1						
RS08	CUPBOARD - NO TOP 1 HINGED DOOR 300MM	1						
RS09	BLENDER-MIXER, ST/ST JUG, 5LT	1						
RS10	CENTRIFUGAL JUICER,ELECTRIC,100 LT/H	1						
RS11	WALL CUPBOARD W/2 SLIDING DOORS 1800 MM	1						
RS12	WALL CUPBOARD W/1 HINGED DOOR-CORNER	1						
RS13	SOLID WALL SHELF WITH BRACKETS 2000 MM	1						
RS14	MICROWAVE OVEN,DIGITAL,22LT,1000 W	1						
RS15	SUPERAUTOMATIC COFFEE MACHINE - 1 GROUP	1	3/8"		16			
RS15a	WATER FILTER PURITY C 1100 QUELL ST	1						
RS16	SIDE MILK REFRIGERATOR FOR UP TO 9LT MILK CONTAINERS FOR TANGO ST	1						
RS17	PB BREWER, SINGLE FOR VACUUM SHUTTLE WITH STAND	1	3/4"					
RS17a	WATER FILTER PURITY C 1100 QUELL ST	1						
RS18	WATER BOILER - HWA14	1	3/4''					
RS18a	WATER FILTER PURITY C 1100 QUELL ST	1						
RS19	ICE CUBER 46KG/24H	1	G3/4''		3/4''			
RS20	FREE-STANDING HAND WASH BASIN WITH WASTE CABINET, KNEE-OPERATED, 1 BOWL, MIXER SPOUT AND DRAIN HOLE	1	1/2"	1/2"	1"1/2			
RS20.1	S/S FITTING WALL FOR HAND WASH SINKS+NAPKIN,LIQUID DETERGENT DISPENSER	1						
RS21	ROOM SERVICE TABLE WITH ROUND MDF TOPØ	6						
RS21a	WATER FILTER PURITY C 1100 QUELL ST	1						
RS22	CARRELLO PORTA CASSETTE TERMICHE MOD.1150	2						
RS23	THERMAL BOX,ELECTRIC,ST/ST	12						
RS24	FLOOR DRAIN+GRATE-VERTIC.OUTLET 300X300	1			100mm			
RS25	INSECT KILLER (UV)40 MQ, ALLUMINIUM	1						
22	**CORRIDOR - BANQUET PANTRY**							

Pos	Descrizione	Q.tà	Cold water - Diameter	Hot water - Diameter	Drainage 1 - Diameter	Drainage 2 - Diameter	Exhaust capacity, m^3/h	Supply capacity, m^3/h
CB01	WORKTOP CUPB+UPST+SHELF+SLIDING D.1600MM	1						
CB02	WALL CUPBOARD W/2 SLIDING DOORS 1600 MM	1						
CB03	COOK & HOLD OVEN 16 + 16 x GN 1/1	1						
CB04	WORK TABLE ON WHEELS 1500 MM	5						
CB04.1	LOWER SHELF 1600MM	5						
CB05	WORKTOP CUPB+UPST+SHELF+SLIDING D.1400MM	1						
CB06	2-TIER SERVICE TROLLEY W/HANDLE 600 MM	1						
CB07	INSECT KILLER (UV)40 MQ, ALLUMINIUM	1						
CB08	FLOOR DRAIN+GRATE-VERTIC.OUTLET 300X300	1			100mm			
23	**REGENERATION KITCHEN - BANQUET PANTRY**							
RK01	WORK TABLE ON WHEELS 1500 MM	2						
RK01.1	LOWER SHELF 1600MM	2						
RK02	2-TIER SERVICE TROLLEY W/HANDLE 600 MM	1						
RK03	MOBILE REFRIGERATED TROLLEY 32 x GN 1/1	1						
RK04	STORAGE CABINET+SHELVES+SLIDING D.110MM	2						
RK05	1-GLASS DOOR WINE REFRIGERATOR WITH STAINLESS STEEL FINISH, 170 BOTTLES,VARIABLE SPEED COMPRESSOR	1						
RK06	1-GLASS DOOR REFRIGERATOR 670L +2+10°C, DIGITAL (R290)	1						
RK07	STORAGE CABINET+SHELVES+SLIDING D.1800MM	1						
RK08	COLD ROOM ASSEMBLY BEVERAGE + BANQUET	1						
RK09	BEVERAGE COLD ROOM	1			40mm			
RK10	BANQUET COLD ROOM	1			40mm			
RK11	ALUM.LINEAR SHELV.-POLY.TIERS-475X1304MM	2						
RK12	ALUM.LINEAR SHELV.-POLY.TIERS-475X1216MM	1						
RK13	ALUM.LINEAR SHELV.-POLY.TIERS-475X1126MM	1						
RK14	ALUM.LINEAR SHELV.-POLY.TIERS-475X950MM	1						
RK15	PLATE STACKER TROLLEY,96 GRIDS,Ø 31 CM	2						
RK16	17 GN 1/1 CONTAINER TROLLEY	2						
RK17	COOK & HOLD OVEN 16 + 16 x GN 1/1	3						
RK18	SKYLINE PREMIUMS OVEN 20 GN 1/1 - ELECTRIC	1	3/4"		50mm			
RK18a	WATER FILTER WITH CARTRIDGE AND FLOW METER - HIGH STEAM USAGE	1						
RK18b	TROLLEY TRAY RACK 20 GN 1/1 - 63MM PITCH	1						
RK19	SKYLINE PREMIUMS OVEN 20 GN 1/1 - ELECTRIC	1	3/4"		50mm			
RK19a	WATER FILTER WITH CARTRIDGE AND FLOW METER - HIGH STEAM USAGE	1						
RK19b	TROLLEY TRAY RACK 20 GN 1/1 - 63MM PITCH	1						
RK20	304 S/S WALL HOOD+DOUBLE FILTERS 255X140 CM	1					4000	
RK21	INDUCTION,4Z,ST.OVEN,1S,BS,1000X900X800H	1						
RK21.1	S/S SIDE PANEL TL90 AG.WALL(R)H800	1						
RK22	WORK TOP,CLOSED,1-S,BACKSPL,500X900X250H	1						
RK23	CUPBOARD BASE,H2,GN,1DR,1S,500X900X450H	1						
RK24	EL.DEEP FRYER,1X23L,1S,BSPL,500X900X800H	1						
RK24.1	STAINLESS STEEL SIDE COVER PANEL, FLUSH 900X800MM LEFT/RIGHT	1						
RK25	EL.SALAMANDER, OPEN 3-SIDES, 600 MM - 400V	1						
RK25.1	WALL MOUNTED BRACKETS KIT FOR SALAMANDERS OPEN ON 3 SIDES	1						
RK26	304 S/S WALL HOOD+FILTERS+LIGHTS 215X1400MM	1					2400	
RK27	WORK TOP COUNTER WITH SINK 4300MM - PICK UP	1	1/2''	1/2''	2''			
RK27.1	SINGLE PLASTIC DRAIN SYPHON1,5"FOR TABLE	1						
RK28	CUPBOARD - NO TOP WASTE HOPPER	1						
RK29	CUPBOARD PASSTHR - NO TOP 2 HINGED DOORS 700MM	1						
RK30	HOT CUPBOARD-NO TOP SLID.DOOR 1600MM	1						
RK31	REFRIGERATED COUNTER 440L 2xDOOR 2x1/2DRW NOTOP CU_LFT A304	1			40mm			
RK31.1	BOTTOM PROFILE FOR 3 DOOR COUNTERS, 1799MM	1						
RK32	CUPBOARD - NO TOP 3 DRAWERS 500MM	1						

Pos	Descrizione	Q.tà	Cold water - Diameter	Hot water - Diameter	Drainage 1 - Diameter	Drainage 2 - Diameter	Exhaust capacity, m^3/h	Supply capacity, m^3/h
RK33	HEATED DOUBLE LEVEL OVERSHELF CEILING MOUNTED LED LIGHTS 4800MM	1						
RK34	FLOOR DRAIN+GRATE-VERTIC.OUTLET 300X300	2			100mm			
24	**BEVERAGE SERVICE - BANQUET PANTRY**							
BB01	FREE-STANDING HAND WASH BASIN WITH WASTE CABINET, KNEE-OPERATED, 1 BOWL, MIXER SPOUT AND DRAIN HOLE	1	1/2"	1/2"	1"1/2			
BB01.1	S/S FITTING WALL FOR HAND WASH SINKS+NAPKIN,LIQUID DETERGENT DISPENSER	1						
BB02	1-GLASS DOOR REFRIGERATOR 470LT,0/+10°,PROST-R290	1						
BB03	WORK TOP COUNTER WITH SINK 4450MM - BEVERAGE SERVICE BANQUET PANTRY LEFT	1	1/2''	1/2''	2''			
BB03.1	SINGLE PLASTIC DRAIN SYPHON1,5"FOR TABLE	1						
BB04	CUPBOARD - NO TOP 2 HINGED DOORS 700MM	1						
BB05	CUPBOARD - NO TOP WASTE HOPPER	1						
BB06	CUPBOARD - NO TOP 3 DRAWERS 500MM	1						
BB07	CUPBOARD - NO TOP 1DOOR 500MM	1						
BB08	REFR.COUNTER 440L 2xDOOR 2x1/2DRW NOTOP CU_LFT GALV	1						
BB08.1	BOTTOM PROFILE FOR 3 DOOR COUNTERS, 1799MM	1						
BB10	2 CONTAINERS - SOLUBLE POWDER / HOT BEVERAGE DISPENSER - EACH CONTAINER=500GR + 2,4 LT WATER TANK - BLACK	1						
BB11	WATER BOILER - HWA21	1	3/4''					
BB11a	WATER FILTER PURITY C 1100 QUELL ST	1						
BB12	PB BREWER, DOUBLE FOR VACUUM SHUTTLE WITH STAND	1	3/4"					
BB12a	WATER FILTER PURITY C 1100 QUELL ST	1						
BB13	SUPERAUTOMATIC COFFEE MACHINE - 2 GROUPS	1		3/8"	40mm			
BB13a	WATER FILTER PURITY C 1100 QUELL ST	1						
BB14	SIDE MILK REFRIGERATOR FOR UP TO 9LT MILK CONTAINERS FOR TANGO ST	1						
BB15	WALL CUPBOARD W/2 SLIDING DOORS 1300 MM	1						
BB16	SOLID WALL SHELF WITH BRACKETS 2000 MM	1						
BB17	WALL CUPBOARD W/2 SLIDING DOORS 1200 MM	1						
BB18	WORK TOP COUNTER WITH SINK 1960MM - BEVERAGE SERVICE BANQUET PANTRY RIGHT	1	1/2''	1/2''	2''			
BB18.1	SINGLE PLASTIC DRAIN SYPHON1,5"FOR TABLE	1						
BB19	CUPBOARD - NO TOP WASTE HOPPER 500MM	1						
BB19a	WATER FILTER WITH CARTRIDGE AND FLOW METER FOR 6&10 GN 1/1 OVENS - LOW STEAM USAGE	1						
BB20	ICE CUBER 46KG/24H	1	G3/4''		3/4''			
BB21	CUPBOARD - NO TOP 1 HINGED DOOR 300MM	1						
BB22	CUPBOARD - NO TOP 3 DRAWERS 500MM	1						
BB23	BLENDER-MIXER, ST/ST JUG, 5LT	1						
BB24	CENTRIFUGAL JUICER,ELECTRIC,100 LT/H	1						
BB24	1-GLASS DOOR REFRIGERATOR 470LT,0/+10°,PROST-R290	1						
BB25	WALL CUPBOARD W/2 SLIDING DOORS 1800 MM	1						
BB26	INSECT KILLER (UV)40 MQ, ALLUMINIUM	1						
BB27	FLOOR DRAIN+GRATE-VERTIC.OUTLET 300X300	2			100mm			
25	**DISHWASHING - BANQUET PANTRY**							
DB01	SORTING TABLE, RIGHT>LEFT, 1910X1100 MM	1						
DB02	S/S 50-LT MOBILE BIN WITH LID	1						
DB03	UNDERCOUNTER(L), WASH-SAFE, DOUBLE SKIN, 3PH, DP, DD, 720D/H - THERMAL LABEL	1		G 3/4"	20.5mm			
DB03a	EXTERNAL AUTOMATIC REVERSE OSMOSIS FILTER	1	3/4"					
DB04	SHORT ROLLER CONVEYOR WITH DEEP BASIN AND SPLASHBACK, 1300 MM	1			1"1/2			
DB04.1	PRE-RINSE UNIT (MIXER, TAP & SHOWER), TO BE MOUNTED ON SPLASHBACK	1						
DB05	LOADING CURVE UNIT, 90°, DISHWASHER DRIVEN, ANTI-CLOCKWISE	1			1"1/2			
DB06	MEDIUM PRE-WASH MODULE RT-EL.,0-LIME,ESD	1	G 3/4"	G 3/4"	50mm			
DB07	MULTIRIN.RT, 100R/H,EL., R>L, ESD-THERMAL LABEL COMPLIANT	1	G 3/4"	G 3/4"	50mm			
DB07.1	KIT 9 BASKETS FOR 1-TANK RACK TYPE DW	1						
DB07.2	INCLINED EXTENTION TABLE FOR MOTORIZED OR DISHWASHER DRIVEN TABLE	1						
DB07a	AUTOMATIC WATER SOFTENER - MINI GIX	1	3/4''		40mm			
DB08	LARGE DRYER WITH DOOR RT-ELEC.	1			50mm			

Pos	Descrizione	Q.tà	Cold water - Diameter	Hot water - Diameter	Drainage 1 - Diameter	Drainage 2 - Diameter	Exhaust capacity, m^3/h	Supply capacity, m^3/h
DB09	CONVEYOR, LONG ROLLERS WITH END PLATE, 1545 MM	1			1"1/2			
DB09.1	GRID UNDERSHELF, 1500 MM	1						
DB10	304 S/S DISHWASHER HOOD 120X120 CM	1					1300	
DB11	304 S/S DISHWASHER HOOD 120X120 CM	1					1300	
DB12	2-TIER SERVICE TROLLEY W/HANDLE 600 MM	1						
DB13	DISHWASHER RACK DOLLY 500 MM	1						
DB14	MAXIREEL-RETRACTABLE HOSE SPRAY UNIT 15M	1	1/2"					
DB15	FREE-STANDING HAND WASH BASIN WITH WASTE CABINET, KNEE-OPERATED, 1 BOWL, MIXER SPOUT AND DRAIN HOLE	1	1/2"	1/2"	1"1/2			
DB15.1	S/S FITTING WALL FOR HAND WASH SINKS+NAPKIN,LIQUID DETERGENT DISPENSER	1						
DB16	STORAGE CABINET+SHELVES+SLIDING D.2000MM	1						
DB17	SOAKING SINK TROLLEY FOR CUTLERY 610 MM	1						
DB18	FLR.DRAIN+GRATE+C.SIPH-VERT. OUT.400X950	1			100mm			
26	**LAUNDRY**							
LA01	CUPBOARD SINK 1 BOWL(500X500) 2 DOOR 700MM	1			2"			
LA01.1	SINGLE PLASTIC DRAIN SYPHON 2" FOR SINKS	1						
LA01.2	ELBOW OP.MIXER TAP+SPOUT-3/4"SINGLE HOLE	1	G ½	1/2"				
LA02	WASHER EXTRACTOR WH6-6LAC 6KG/13LB EL 4,4KW 380-400/220-230/50/3N/1N COMPASS PRO 6W02 2.I/O 2xWATER POWDER+ED QC REC...	1	20 mm	20mm	50mm			
LA02.1	BASE CLOSED H100MM GALVA/SILVER, FOR WH6-6/TD6-6	1						
LA02.2	WATER INLET HOSE; 1x1500MM 3/4"+3/4" STRAIGHT-BENT SW19	2						
LA02.3	EDS KIT WITH 3 DOSING PUMPS PERISTALTIC 350 ML/MIN COMPASS PRO 230V/50HZ	1						
LA03	TUMBLE DRYER TD6-7LAC 7KG SST DRUM HEAT PUMP 230/50/1N COMPASS PRO 6W82 EU SILVER DO.LEFT.INS. MB DISCON.	1						
LA03.1	STACKING KIT GALVA/SILVER WHEN USING BASE 100MM, FOR WH6-6/TD6-7	1						
LA04	WASHER WH6-20LAC 20KG EL 18KW 380-415/50/3N CLARUS VIBE LAGOON 2xWATER POWDER TOP PREP.ID RECIRCULATION IS SILVER DISCON	1	20mm	20mm	75mm			
LA04.1	DOSAVE KIT WITH 3 DOSING PUMPS PERISTALTIC 350 ML/MIN CLARUS VIBE 220-230V/50/60HZ	1						
LA04.2	INTELLIGENT DOSING ID INTERFACE MAX. 5 EXTERNAL PUMPS CLARUS VIBE	1						
LA04.3	WATER INLET HOSE; 1x1500MM 3/4"+3/4" STRAIGHT-BENT SW19	3						
LA05	TUMBLE DRYER TD6-20LAC 20KG SST DRUM HEAT PUMP 380-415/50/3N COMPASS PRO 6W82 EU SILVER DO.LEFT.INS. MB STOP DISCON.	1						
LA06	TROLLEY BA 20 366L 1030x630x770MM	3						
LA07	FREE-STANDING HAND WASH BASIN WITH WASTE CABINET, KNEE-OPERATED, 1 BOWL, MIXER SPOUT AND DRAIN HOLE	1	1/2"	1/2"	1"1/2			
LA07.1	S/S FITTING WALL FOR HAND WASH SINKS+NAPKIN,LIQUID DETERGENT DISPENSER	1						
LA08	EYES WASH STATION	1	1/2''		40mm			
LA09	WORK TABLE ON WHEELS 1200MM H900	2						
LA09.1	LOWER SHELF FOR 1200MM TABLES+SINKS & FOR 1800MM UC DISHW.SINKS	2						
LA10	THERMOSEAL Y-151 MARKING	1						
LA11	TENSIONING FORM FINISHER FFT-WC 230/50/1 2HP MOTOR ALL STEAM IRON TFL PNEUM.CLAMPS EL.REGULAT.BLOWING ROTATION	1						
LA12	COMPRESSOR	1						
LA13	STEAM BOILER FSB24C 32KG STEAM/H WITH CONDENSATE TANK 400/50/3N PUMP	1	16mm		40mm			
LA14	WETCLEANING IRONING TABLE FIT1-WC 400/50/3N CE EL.STEAM IRON TFL PIV.SUPPORT SLEEV.ARM SHOULDER BUCK LAMP STEAM GUN	1						
LA15	GARMENT RACK FLEXI	2						
LA16	SPOTTING TABLE FSU1 WITH VACUUM 400/50/3N CE COMPRESSOR	1						
LA17	INSECT KILLER (UV)40 MQ, ALLUMINIUM	1						
27	**STAFF CANTEEN**							
ST01	TRAYS, CUTLERY AND BREAD DISPENSER UNIT WITH PVC CUTLERY CONTAINER 800X700X1490H	1						
ST02	NEUTRAL UNIT ON OPEN CUPBOARD 400X700X900	1						
ST02.1	S/VASSOIO RECLINABILE TUBO 800 S.S.700	1						
ST03	WATER BAINMARIE ON NEUTRAL CUPBOARD 4GN 1500X700X900	1	3/4''		1''			
ST03.1	S/VASSOIO RECLINABILE TUBO 1500 S.S.700	1						
ST03.2	EL.ILLUMIN. E RISCALD. X SOVRASTR.L=1500	1						
ST03.3	ZOCCOLO FRONTALE DRITTO 1500 S.S.700	1						
ST03.4	SUPPORTO PIANO CURVO PER ISOLE	1						
ST03.5	PIANO CRISTALLO CURVO DOPPIO 1500	1						
ST04	NEUTRAL UNIT ON OPEN CUPBOARD 800X700X900	1						

Pos	Descrizione	Q.tà	Cold water - Diameter	Hot water - Diameter	Drainage 1 - Diameter	Drainage 2 - Diameter	Exhaust capacity, m^3/h	Supply capacity, m^3/h
ST04.1	S/VASSOIO RECLINABILE TUBO 800 S.S.700	1						
ST04.2	ZOCCOLO FRONTALE DRITTO 800 S.S.700	1						
ST05	REFRIGERATED DISPLAY WITH WELL ON REFRIGETAGED CUPBOARD 1500X700X1620	1						
ST05.1	ZOCCOLO FRONTALE DRITTO 1500 S.S.700	1						
ST05.2	S/VASSOIO RECLINABILE TUBO 1500 S.S.700	1						
ST06	NEUTRAL UNIT ON OPEN CUPBOARD 1500X700X900	1						
ST06.1	ZOCCOLO LATERALE X PIANO DRITTO S.S.700	1						
ST06.2	ZOCCOLO FRONTALE DRITTO 1500 S.S.700	1						
ST06.3	S/VASSOIO RECLINABILE TUBO 1500 S.S.700	1						
ST07	PB BREWER, SINGLE FOR VACUUM SHUTTLE WITH STAND	1	3/4"					
ST07a	WATER FILTER PURITY C 1100 QUELL ST	1						
ST08	SUPERAUTOMATIC COFFEE MACHINE - 1 GROUP	1	3/8"		16			
ST08a	WATER FILTER PURITY C 1100 QUELL ST	1						
ST09	MENSOLA CON STAFFE, 1200MM	1						
ST10	MICROWAVE OVEN,DIGITAL,22LT,1000 W	1						
ST11	1-GLASS DOOR REFRIGERATOR 670L +2+10°C, DIGITAL (R290)	1						
ST12	WATER DISPENSER	1	1/2''		50mm			
ST13	RACK TROLLEY RECEIVING 10 GN-EN 1/1	3						
ST14	FREE-STANDING HAND WASH BASIN WITH WASTE CABINET, KNEE-OPERATED, 1 BOWL, MIXER SPOUT AND DRAIN HOLE	1	1/2"	1/2"	1"1/2			
ST15	INSECT KILLER (UV)40 MQ, ALLUMINIUM	1						
ST16	FLOOR DRAIN+GRATE-VERTIC.OUTLET 300X300	1			100mm			
FR01	FLOORIST COLD ROOM	1			40mm			
FR03	WORK TABLE WITH UPSTAND 1200 MM	1						
FR03.1	3-SIDED UNDERFRAME FOR 1200 MM TABLES	1						
FR03.2	SINGLE DRAWER GN 1/1 400 MM	1						
FR04	CUPBOARD SINK 1 BOWL(500X500) 2 DOOR 700MM	1			2"			
FR04.1	SINGLE HOLE DECK MOUNTED ELBOW OPERATED MIXING TEMP. FAUCET WITH SHORT PRE-RINSE UNIT	1	3/8"	3/8"				
FR04.2	SINGLE PLASTIC DRAIN SYPHON 2" FOR SINKS	1						
FR05	S/S 50-LT MOBILE BIN WITH LID	1						

Pos	Descrizione	Q.tà	Cold water - Diameter	Hot water - Diameter	Drainage 1 - Diameter	Drainage 2 - Diameter	Exhaust capacity, m^3/h	Supply capacity, m^3/h
B	**FIRST FLOOR**							
29	**PANTRY KITCHEN STORAGE**							
PS01	1-DOOR FREEZER 670L -22/-15°C, DIGITAL (R290)	1						
PS02	1-DOOR REFRIGERATOR 670L -2/+10°C,DIGITAL (R290)	1						
PS03	1-GLASS DOOR WINE REFRIGERATOR WITH STAINLESS STEEL FINISH, 170 BOTTLES,VARIABLE SPEED COMPRESSOR	1						
PS04	COLD ROOM ASSEMBLY CHILLER + FREEZER	1						
PS05	CHILLER COLD ROOM	1			40mm			
PS06	FREEZER COLD ROOM	1			40mm			
PS07	ALUM.LINEAR SHELV.-POLY.TIERS-475X1126MM	2						
PS08	ALUM.LINEAR SHELV.-POLY.TIERS-475X1216MM	2						
PS09	ALUM.LINEAR SHELV.-POLY.TIERS-475X2048MM	1						
PS10	ALUM.LINEAR SHELV.-POLY.TIERS-475X1784MM	1						
PS11	S/S SHELVING WITH 4 SOLID SHELVES, 1170MM	4						
PS12	MAXIREEL-RETRACTABLE HOSE SPRAY UNIT 15M	1	1/2"					
PS13	FLOOR DRAIN+GRATE-VERTIC.OUTLET 300X300	1			100mm			
30	**PANTRY KITCHEN**							
PK01	WORK TOP COUNTER WITH SINK, UPSTAND - PANTRY KITCHEN - U SHAPE	1	1/2''	1/2''	2''			
PK02	CUPBOARD - NO TOP 2 SLIDING DOORS 1000MM	1						
PK03	CUPBOARD - NO TOP WASTE HOPPER 500MM	1						
PK04	CUPBOARD - NO TOP 3 DRAWERS 500MM	1						
PK05	REFR.COUNTER 440L 2xDOOR 2x1/2DRW NOTOP CU_LFT GALV	1			40mm			
PK06	CUPBOARD - NO TOP SLIDING DOOR 1290MM	1						
PK07	CUPBOARD - NO TOP SLIDING DOOR 1290MM	1						
PK08	CUPBOARD - NO TOP 3 DRAWERS 500MM	1						
PK09	CUPBOARD - NO TOP 2 HINGED DOORS 900MM	1						
PK10	OPEN CUPBOARD - NO TOP 300MM	1						
PK11	REFR.COUNTER 440L 2xDOOR 2x1/2DRW NOTOP CU_LFT GALV	1			40mm			
PK12	PLANETARY MIXER-ELECT+HUB 10L 1PH	1						
PK13	LOW TEMPERATURE COOKING MACHINE	1						
PK14	COMPACT 6GN1/1 EL. DIGITAL OVEN - W CLEANING - RIGHT HINGED DOOR	1	3/4"		40mm			
PK15	CONDENSE HOOD FOR COMPACT OVEN CODE 9F******	1			40mm			
PK15a	WATER FILTER WITH CARTRIDGE AND FLOW METER - HIGH STEAM USAGE	1						
PK16	WALL CUPBOARD W/2 SLIDING DOORS 1200 MM	1						
PK17	SOLID WALL SHELF WITH BRACKETS 2100 MM	1						
PK18	SOLID WALL SHELF WITH BRACKETS 1600 MM	1						
PK19	STORAGE CABINET+SHELVES+SLIDING D.2000MM	1						
PK23	MOBILE REFRIGERATED TROLLEY 32 x GN 1/1	1						
PK24	COOK & HOLD OVEN 16 + 16 x GN 1/1	1						
PK25	SKYLINE CHILLS BLAST CHILLER FREEZER 30/30KG 6 GN 1/1 - WITH TOP - LEFT HINDGED DOOR	1			1"1/2			
PK26	ICE CUBE MAKER 210KG/34H	1	G3/4''		40mm			
PK26a	WATER FILTER PURITY C 1100 QUELL ST	1						
PK27	ICE BIN	1			G3/4''			
PK28	ICE FLAKER 250-300 KG/24H	1	G3/4''		40mm			
PK28a	WATER FILTER PURITY C 1100 QUELL ST	1						
PK29	ICE BIN	1			G3/4''			
PK30	WORK TOP COUNTER WITH UPSTAND, SINK 3950MM - PANTRY KITCHEN	1	1/2''	1/2''	2''			
PK31	REFR.COUNTER 290L DOOR 2x1/2DRW NOTOP CU_LFT GALV	1			40mm			
PK32	CUPBOARD - NO TOP 3 DRAWERS 500MM	1						
PK33	CUPBOARD - NO TOP 2 HINGED DOORS 700MM	1						
PK34	CUPBOARD - NO TOP WASTE HOPPER 500MM	1						
PK35	CUPBOARD - NO TOP 2 HINGED DOORS 900MM	1						
PK36	VACUUM PACKER 16 M3/H, TABLE TOP, DIGITAL DISPLAY	1						

Pos	Descrizione	Q.tà	Cold water - Diameter	Hot water - Diameter	Drainage 1 - Diameter	Drainage 2 - Diameter	Exhaust capacity, m^3/h	Supply capacity, m^3/h
PK37	SOLID WALL SHELF WITH BRACKETS 2500 MM	1						
PK38	WALL CUPBOARD W/2 SLIDING DOORS 1400 MM	1						
PK43	FLOOR DRAIN+GRATE-VERTIC.OUTLET 300X300	1			100mm			
PK44	FLR.DRAIN+GRATE+C.SIPH-VERT.OUT.120X300	1			100mm			
31	**SHOW KITCHEN**							
SW01	S/S SHELVING WITH 4 SOLID SHELVES, 1170MM	2						
SW02	MAXIREEL-RETRACTABLE HOSE SPRAY UNIT 15M	1	1/2"					
SW03	INSECT KILLER (UV)40 MQ, ALLUMINIUM	1						
SW04	FREE-STANDING HAND WASH BASIN WITH WASTE CABINET, KNEE-OPERATED, 1 BOWL, MIXER SPOUT AND DRAIN HOLE	1	1/2"	1/2"	1"1/2			
SW05	STORAGE CABINET+SHELVES+SLIDING D.1250MM	1						
SW06	CHARCOAL OVEN-HEATED CUPBOARD	1						
SW07	304 S/S WALL HOOD+DOUBLE FILTERS 130X162 CM	1					3500	
SW08	SKYLINE PREMIUMS OVEN 6 GN 1/1 - ELECTRIC	1	3/4"		50mm			
SW08a	WATER FILTER WITH CARTRIDGE AND FLOW METER - HIGH STEAM USAGE	1						
SW09	SKYLINE PREMIUMS OVEN 10 GN 1/1 - ELECTRIC	1	3/4"		50mm			
SW09a	WATER FILTER WITH CARTRIDGE AND FLOW METER - HIGH STEAM USAGE	1						
SW10	304 S/S WALL HOOD+DOUBLE FILTERS 120X162 CM	1					1500	
SW11	WORK TOP WITH UPSTAND 1000MM	1						
SW12	CUPBOARD - NO TOP 1 HINGED DOOR 400MM	1						
SW13	CUPBOARD - NO TOP 1 HINGED DOOR 500MM	1						
SW14	REFR.COUNTER 290L DOOR 2x1/2DRW NOTOP CU_LFT GALV	1			40mm			
SW15	CUPBOARD - NO TOP SLIDING DOOR 1090MM	1						
SW16	FREEZ.COUNTER 290L 2xDOOR NOTOP CU_LFT GALV	1			40mm			
SW17	CUPBOARD - NO TOP 1 HINGED DOOR 500MM	1						
SW18	CUPBOARD - NO TOP WASTE HOPPER 500	1						
SW19	CUPBOARD - NO TOP 3 DRAWERS 500MM	1						
SW20	REFR.COUNTER 440L DOOR 4x1/2DRW NOTOP CU_LFT GALV	1			40mm			
SW21	CUPBOARD - NO TOP SLIDING DOOR 1160MM	1						
SW22	CUPBOARD - NO TOP 3 DRAWERS 500MM	1						
SW23	HOT CUPBOARD-NO TOP SLIDING DOORS 2070MM	1						
SW24	CUPBOARD - NO TOP 3 DRAWERS 500MM	1						
SW25	CUPBOARD - NO TOP SLIDING DOOR 1160MM	1						
SW26	REFR.COUNTER 440L DOOR 4x1/2DRW NOTOP CU_LFT GALV	1			40mm			
SW27	CUPBOARD - NO TOP 3 DRAWERS 500MM	1						
SW28	CUPBOARD - NO TOP WASTE HOPPER 500MM	1						
SW29	CUPBOARD - NO TOP 1DOOR 500MM	1						
SW30	WALL CUPBOARD W/2 SLIDING DOORS 1400 MM	1						
SW31	WALL CUPBOARD W/2 SLIDING DOORS 1400 MM	1						
SW32	SOLID WALL SHELF WITH BRACKETS 1400 MM	1						
SW33	REFRIGERATED SALADETTE 7 GN 1/3 WALL MOUNTED	1						
SW34	SOLID WALL SHELF DOUBLE LEVEL WITH BRACKETS 1750 MM	1						
SW35	SOLID WALL SHELF DOUBLE LEVEL WITH BRACKETS 1750 MM	1						
SW36	WARMING LAMP CEILING MOUNTED DIAM. 260MM	5						
SW37	SOLID WALL SHELF DOUBLE LEVEL WITH BRACKETS 1600 MM	1						
SW38	WALL CUPBOARD W/2 SLIDING DOORS 1700 MM	1						
SW39	CENTRAL COOKING BLOCK composed by:	1						
SW39a	WORK TOP,CLOSED,1-SIDE,200X800X250H	1						
SW39b	CLOSED BASE, 200X800X450	1						
SW39c	EL.DEEP FRYER,1X14L,1-SIDE,400X800X700H	1						
SW39d	EL.DEEP FRYER,1X14L,1-SIDE,400X800X700H	1						
SW39e	WORK TOP,CLOSED,1-SIDE,600X800X250H	1						
SW39f	BASE FOR INDUCTION GENERATORS,1-SIDE,600X800X450H	1						

Pos	Descrizione	Q.tà	Cold water - Diameter	Hot water - Diameter	Drainage 1 - Diameter	Drainage 2 - Diameter	Exhaust capacity, m^3/h	Supply capacity, m^3/h
SW39g	FULL IND,OPEN,H2,4ZONE,1S,800X800X250H	1						
SW39h	ELECTRIC STATIC OVEN,1-SIDE,800X800X450H	1						
SW39i	WORK TOP,CLOSED,1-SIDE,300X800X250H	1						
SW39l	CLOSED BASE, 300X800X450	1						
SW39m	WORK TOP,CLOSED,1-SIDE,300X800X250H	1						
SW39n	FULL IND,OPEN,H2,4ZONE,1S,800X800X250H	1						
SW39o	EL.FRYTOP,SMOOTH PL,1-SIDE,800X800X250H	1						
SW39p	HOLDING CAB,GN,2 DRAW,1S,800X800X450H	1						
SW39q	OPEN BASE,H2,1-SIDE,1200X800X450H	1						
SW39r	WORK TOP,CLOSED,1-SIDE,300X800X250H	1						
SW39s	EL.SOLID TOP,2 ZONES,ECO,1S,500X800X250H	1						
SW39t	ELECTRIC STATIC OVEN,1-SIDE,800X800X450H	1						
SW39u	POT RACK FOR DOUBLE BLOCK & SALAMANDER SUPPORT	1	2x1/2''					
SW40	EL.SALAMANDER, ULTRA RAPID, OPEN 3-SIDES, PLATE DETECT., 600 MM - 230V	1						
SW41	304 S/S ISLAND HOOD+FILT.+LAMP 3500X2400	1					7500	
SW42	FLOOR DRAIN+GRATE-VERTIC.OUTLET 300X300	3			100mm			
32	**BEVERAGE DISPENSE**							
BD14	STORAGE CABINET+SHELVES+SLIDING D.1600MM	1						
33	**DISH & POT WASHING**							
WA01	PREWASH TABLE+BOWL+HOLE R>L 1400-HOOD T.	1						
WA01.1	SINGLE HOLE DECK MOUNTED ELBOW OPERATED MIXING TEMP. FAUCET WITH PRE-RINSE UNIT	1	G ½	G ½”				
WA01.2	SINGLE PLASTIC DRAIN SYPHON 2" FOR SINKS	1						
WA02	S/S 50-LT MOBILE BIN WITH LID	1						
WA03	HOOD TYPE 50R/H DOUBLE SKIN ESD 0-LIME PLUG-IN-THERMAL LABEL COMPLIANT	1	G 3/4"		20.5 mm			
WA03a	FILTER FOR PARTIAL DEMINERALIZATION	1	G 3/4"	G 3/4"				
WA04	DW TABLE UNLOADING&LOAD.1050MM-HOOD TYPE	1						
WA05	UNDERCOUNTER(L), WASH-SAFE, 3PH, DP, DD, 720D/H - THERMAL LABEL	1		G 3/4"	40 mm			
WA05a	EXTERNAL AUTOMATIC REVERSE OSMOSIS FILTER	1	3/4"					
WA06	SOLID WALL SHELF WITH BRACKETS 750 MM	1						
WA07	SOAKING SINK UNIT WITH 1 BOWL (960X510X340MM), 1200MM	1			2"			
WA07.1	SINGLE HOLE DECK MOUNTED ELBOW OPERATED MIXING TEMP. FAUCET WITH SHORT PRE-RINSE UNIT	1	3/8"	3/8"				
WA07.2	SINGLE PLASTIC DRAIN SYPHON 2" FOR SINKS	1						
WA08	SOLID WALL SHELF WITH BRACKETS 1200 MM	1						
WA09	ALUM.LINEAR SHELV.-POLY.TIERS-475X1037MM	1						
WA10	INSECT KILLER (UV)40 MQ, ALLUMINIUM	1						
WA11	FLOOR DRAIN+GRATE-VERTIC.OUTLET 300X300	1			100mm			
WA12	FLR.DRAIN+GRATE+C.SIPH-VERT. OUT.400X950	1			100mm			

sigla		DEG-01/02
Marca		Rototec
Modello		NDD2600 Corrugato
Volume utile	lt	1970
Dimensioni	mm	Ø 1150mm; H 1450 mm
Note		Completo di ogni accessorio

sigla		DSL-01
Marca		Rototec
Modello		NDOFC1000 3 l/s
Volume utile	lt	850
Dimensioni	mm	Ø1150; H1220 mm
Note		Completo di ogni accessorio

sigla	EXT-CU01	IMM-CU01	EXT-CU02	IMM-CU02	EXT-CU03	IMM-CU03	EXT-CED/UPS	EXT-ANT	EXT-PDC	EXT-PRK	EXT-TH
Tipologia ventilatore	Di aspirazione aria - definire con fornitore cucina	Di immissione aria - definire con fornitore cucina	Di aspirazione aria - definire con fornitore cucina	Di immissione aria - definire con fornitore cucina	Di aspirazione aria - definire con fornitore cucina	Di immissione aria - definire con fornitore cucina	Di aspirazione aria esecuzione ATEX	Di aspirazione aria	Di aspirazione aria	Di aspirazione - per estrazione fumi caldi fino a 400 °C - resistenti al fuoco	Di aspirazione aria
Portata aria (mc/h)	29000	25000	11000	9000	14000	12500	1500	5000	1500	2700	1500
Utenze	Estrazione cucina nord	Immissione cucina nord	Estrazione cucina sud	Immissione cucina sud	Estrazione cucina spa	Immissione cucina spa	Estrazione area LT CED e UPS	Estrazione area LT Antincendio	Estrazione area LT PDC	Parking	Estrazione Trash Holding
Prevalenza utile al canale di ripresa (Pa)	400	400	400	400	400	400	300	250	250	400	200
Tensione di alimentazione (V)	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
Accessori	Staffaggi; supporti antivibranti; controllore per la regolazione; plenum ripresa; comando ed attivazione	Staffaggi; supporti antivibranti; controllore per la regolazione; plenum ripresa; comando ed attivazione	Staffaggi; supporti antivibranti; controllore per la regolazione; plenum ripresa; comando ed attivazione	Staffaggi; supporti antivibranti; controllore per la regolazione; plenum ripresa; comando ed attivazione	Staffaggi; supporti antivibranti; controllore per la regolazione; plenum ripresa; comando ed attivazione	Staffaggi; supporti antivibranti; controllore per la regolazione; plenum ripresa; comando ed attivazione	Staffaggi; supporti antivibranti; controllore per la regolazione; plenum ripresa; comando ed attivazione	Staffaggi; supporti antivibranti; controllore per la regolazione; plenum ripresa; comando ed attivazione	Staffaggi; supporti antivibranti; controllore per la regolazione; plenum ripresa; comando ed attivazione	Staffaggi; supporti antivibranti; controllore per la regolazione; plenum ripresa; comando ed attivazione	Staffaggi; supporti antivibranti; controllore per la regolazione; plenum ripresa; comando ed attivazione

Sigla	
Marca	RBM More
Modello	MORE PAD LVr
Larghezza (mm)	240
Spessore (mm)	1.25
Lunghezza rotoli	10 o 30 m
Resa termica (W/m)	50
Temperatura massima pad. (°C)	40
Alimentazione elettrica (V)	36
Accessori	Driver di alimentazione