Legenda: Scambiatori di calore circuiti risc./raff. alloggi

	Marca: FIORINI modello F 3017-..-1-NH. Piastre in AISI-316L . Guarnizioni NBR HT Dimensioni scambiatore (Lungh.xAxLargh. totale): ....x1071x400 mm. Peso a vuoto/in esercizio, stimato .../... Kg Attacchi flangiati DN65 PN16. Pressione max di esercizio 10 bar. Accessori: Kit Box F..... guida L.... coib. 20mm, vasca raccolta condensa F..... guida ..... Nota: Interporre lastre in neoprene tra la soletta e i basamenti
SC1	(Rif.: SC1 Torre A2 - modello F 3017-..-1-NH) - ESTATE Potenza scambiata 103 kW Lato utenza (fancoil): portata 25,3 m³/h - Temp. entrata/uscita 12/8,5°C - Perdita di carico ... kPa Lato PdC: portata 17,7 m³/h - Temp. entrata/uscita 6/11°C - Perdita di carico .. kPa - INVERNO Potenza scambiata 105 kW Lato Utenza (pannelli): portata 18 m³/h - Temp. entrata/uscita 35/40°C - Perdita di carico ... kPa Lato PdC: portata 18 m³/h - Temp. entrata/uscita 45/40°C - Perdita di carico ... kPa c.a
SC2	(Rif.: SC3 Torre A3 piani bassi - modello F 3017-..-1-NH) - ESTATE Potenza scambiata 76 kW Lato utenza (fancoil): portata 18,6 m³/h - Temp. entrata/uscita 12/8,5°C - Perdita di carico ... kPa Lato PdC: portata 13 m³/h - Temp. entrata/uscita 6/11°C - Perdita di carico ... kPa - INVERNO Potenza scambiata 80 kW Lato Utenza (pannelli): portata 13,8 m³/h - Temp. entrata/uscita 35/40°C - Perdita di carico ... kPa Lato PdC: portata 13,8 m³/h - Temp. entrata/uscita 45/40°C - Perdita di carico .... kPa
SC3	(Rif.: SC4 Torre A3 piani alti - modello F 3017-..-1-NH) - ESTATE Potenza scambiata 75 kW Lato utenza (fancoil): portata 18,4 m³/h - Temp. entrata/uscita 12/8,5°C - Perdita di carico ... kPa Lato PdC: portata 12,9 m³/h - Temp. entrata/uscita 6/11°C - Perdita di carico ... kPa - INVERNO Potenza scambiata 82 kW Lato Utenza (pannelli): portata 14,1 m³/h - Temp. entrata/uscita 35/40°C - Perdita di carico ... kPa Lato PdC: portata 14,1 m³/h - Temp. entrata/uscita 45/40°C - Perdita di carico ... kPa
SC4	(Rif.: SC1 Torre A1 - modello F 3017-..-1-NH) - ESTATE Potenza scambiata 76 kW Lato utenza (fancoil): portata 18,6 m³/h - Temp. entrata/uscita 12/8,5°C - Perdita di carico ... kPa Lato PdC: portata 13 m³/h - Temp. entrata/uscita 6/11°C - Perdita di carico ... kPa - INVERNO Potenza scambiata 83 kW Lato Utenza (pannelli): portata 14,3 m³/h - Temp. entrata/uscita 35/40°C - Perdita di carico ... kPa Lato PdC: portata 14,3 m³/h - Temp. entrata/uscita 45/40°C - Perdita di carico .... kPa