OFFERTA

8 giugno 2022

Clima Insider SNC
di A.Bravin & F. Alimonti

CLIMA INSIDER SNC
Uff. Tecnico: Via Piagge, 7 - 00138 - Roma
C.F. e P.IVA 11775111005 – REA 1327282
direzione@climainsidersrl.com
Tel.- Fax_(+39) 06.2017138

Spett.le

CA.MI. SNC

Via Veglia n. 31 – 00141 Roma

Alla cortese attenzione Sig. Patrizio Mirante

Rif. Lavoro: Scarlino (GR) Località Meleta

CODICE	DESCRIZIONE	Q.TÀ	PREZZO NETTO UNITARIO	PREZZO NETTO TOTALE
821120067X	***H2500*** **- COLLETTORI SOLARI PIANI AD ALTO RENDIMENTO CON VASCA IN ALLUMINIO** Collettore solare art. H2500 ad alta resa da 2,5 m2 con cornice alluminio Il nuovo collettore solare ha la struttura a profili in alluminio anticorrosivo di alta qualità (Al Mg). Sistema di chiusura con guarnizione perimetrale integrata in EPDM vulcanizzato, resistente agli sbalzi di temperatura e ai raggi UV. Vetro solare di sicurezza antireflex, ad alta trasparenza e basso contenuto di ferro. Isolamento del piano in lana minerale di qualità, priva di formaldeide e collanti. Assorbitore a superficie totalmente in alluminio rivestito sottovuoto altamente selettivo. Raccordi a ogiva. Il collettore è adatto al montaggio sopra tetto, all'integrazione nella copertura o al posizionamento su struttura. Prestazioni e qualità testate. **Caratteristiche** Estetica unica, design intelligente Imbattibile rapporto qualità/prezzo Massima precisione realizzativa: costruzione su linee di produzione robotizzate Concetto di fissaggio intelligente: ridotti tempi di montaggio Ampie possibilità di montaggio: fino a 6 collettori in fila, sopra tegola, tetti piani, incasso.	*2*	594,00	*1.188,00*
843070243X	*SISTEMA DI FISSAGGIO PER SUPERFICI PIANE INCLINATO 45 IN ALLUMINIO*	*1*	291,00	*191,00*
843070275X	*SET RACCORDI DI GIUNZIONE PER CAMPO COLLETTORI COLLETTORI*	*1*	30,00	*30,00*
843070274X	*SET BASE DI RACCORDO PER CAMPO COLLETTORI*	*1*	113,00	*113,00*
C11010061	VASO D'ESPANSIONE PER IMPIANTO SOLARE DA 18 LT	*1*	47,00	*47,00*
843070019	Set di raccordi per vaso d'espansione 18 e 25 l completo di aggancio rapido in ottone per la sostituzione del vaso con l'impianto sotto pressione. Compresi nel set: • fissaggio a muro in acciaio galvanizzato • tubo flessibile in acciaio inox con 2 x ¾" IG per il collegamento diretto del vaso d'espansione con il gruppo pompa • viti, tasselli, riduzioni in ottone da 1" IG a ¾" AG.	*1*	48,00	*48,00*
C30040031	TANICA DA 20 LITRI LIQUIDO ANTIGELO PRE-MISCELATO (46%)	*1*	128,00	*128,00*

842030109X	***AQUAMATIC SOLAR 300 – PRODUTTORE ISTANTANEO DI ACQUA CALDA SANITARIA CON ACCUMULO INTEGRATO*** **Italian style, innovazione e tecnologia** AQUAMATIC è un sistema innovativo composto da termo-accumulo inerziale abbinato ad un produttore istantaneo di acqua calda sanitaria. Il tutto è racchiuso in un unico elemento dal design originale, combinazione di stile, innovazione e tecnologia. AQUAMATIC viene usato in impianti di riscaldamento, anche multienergia, alimentati da sorgenti (pompa di calore, solare termico, caldaia a biomassa,..) che richiedono, per un funzionamento ottimale, l'uso di un termo-accumulo. Nel caso di impianti in pompa di calore che forniscono anche il raffrescamento idronico, è disponibile un accumulo inerziale che si integra perfettamente alla base di AQUAMATIC , adatto a contenere acqua calda o fredda a seconda della stagione. La produzione di acqua calda sanitaria avviene all'interno di uno scambiatore di calore con piastre in acciaio inox che garantiscono: - massima igiene - elevata produzione di acqua calda sanitaria senza la necessità di disporre di grande potenza installata Il cuore del sistema è il display integrato attraverso cui l'utente imposta e controlla tutte le funzioni di AQUAMATIC. Principali caratteristiche di AQUAMATIC: - Design compatto ed originale - facilità di installazione grazie agli elementi già integrati - uso facile ed intuitivo grazie al display grafico - si attiva automaticamente anche con basse richieste di acqua calda sanitaria (2 litri/min) - garantisce massima igiene e previene la formazione di legionella - facile accesso interno per manutenzione - minime dispersioni termiche (classe energetica B) - possibilità di comunicare con sistemi di supervisione - può essere usato con diverse fonti energetiche - produce una quantità di acqua sanitaria a temperatura di comfort maggiore di qualunque altro sistema tradizionale (bollitore) di pari capacità	*1*	2.563,00	*2.563,00*
838110069X	**STAZIONE SOLARE (NO POMPA) PER AQUAMATIC SOLAR** Gruppo solare a doppio tubo da accoppiare alla versione AQUAMATIC Solar quando serva una stazione solare preassemblata che integri e completi le funzionalità già fornite di serie con l'AQUAMATIC Solar. Il gruppo solare bitubo, completamente assemblato e collaudato si compone di: **Circuito di ritorno:** Misuratore e regolatore di portata con connessioni per carico e scarico impianto Valvola a sfera con valvola di non ritorno che può essere esclusa ruotando la maniglia di 45° (utile per la fase di riempimento dell'impianto) Valvola di sicurezza 6 bar con manometro Ø50 mm 0-10 bar ed uscita scarico 3/4" F Connessione per vaso di espansione 3/4"M. Termometro 0-120 °C **Circuito di mandata:** Valvola a sfera con valvola di non ritorno che può essere esclusa ruotando la maniglia di 45° (utile per la fase di riempimento dell'impianto). Termometro 0-120 °C Disaeratore in ottone con valvola di sfiato	*1*	330,00	*330,00*
842030119X	*KIT RICIRCOLO (NO POMPA)*	*1*	33,00	*33,00*
842030116X	*KIT INTERNO MISCELATRICE PRIMARIO*	*1*	503,00	*503,00*

817010158X	**PUFFER ACCESSORIO 70 litri AQUAMATIC 200/300** Accumulo da posizionare sotto l'AQUAMATIC quando si voglia disporre di un volano inerziale dedicato esclusivamente all'impianto di riscaldamento o di acqua refrigerata. Consigliato in tutti quei casi in cui si disponga di una pompa di calore come sorgente termica. La sua installazione consente alla pompa di calore di poter lavorare a bassa temperatura quando deve soddisfare il fabbisogno termico dell'impianto, limitando il funzionamento ad alta temperatura alla sola produzione di acqua calda sanitaria. Il serbatoio inoltre funge da volano termico anche in funzionamento estivo in modo da garantire una modulazione ottimale alla pompa di calore. ✓ Migliore efficienza energetica ✓ Installazione semplice ✓ Risparmio di spazio ✓ Stesso design di AQUAMATIC Realizzato in acciaio al carbonio senza trattamenti superficiali interni, è isolato con poliuretano rigido iniettato dallo spessore di 30 mm, La finitura esterna è in PVC morbido colorato. Due le capacità disponibili, da abbinare in funzione della taglia di AQUAMATIC selezionata. È fornito completo di valvola di sfiato aria manuale e connessione per pozzetto porta sonda. ✓ **Materiale:** acciaio al carbonio ✓ **Coibentazione:** schiumatura rigida spessore 30 mm ✓ **Rivestimento esterno:** PVC colorato **Limite di utilizzo** temperatura min. -10 °C temperatura max. 95 °C pressione max. 3 bar	*1*	583,00	*583,00*
Importo netto totale Euro 5.757,00 + trasporto Euro 150,00 (scarico a cura del cliente) + IVA				