Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O				
			18,00		
	SOMMANO...	cad	18,00		
39 / 39 56.3.QX2.10. B	Fornitura e posa in opera di manometri a quadrante aventi cassa e perno in ottone nichelato, calotta in acciaio inox, quadrante in alluminio bianco con graduazione in nero, frontale trasparente in vetro, lancetta in alluminio nero, precisione classe 1,6, indice rosso di massimo, attacco radiale e rubinetto di intercettazione. Quadrante diam. 80 mm				
			14,00		
	SOMMANO...	cad	14,00		
40 / 40 56.3.QX2.10. C	Fornitura e posa in opera di manometri a quadrante aventi cassa e perno in ottone nichelato, calotta in acciaio inox, quadrante in alluminio bianco con graduazione in nero, frontale trasparente in vetro, lancetta in alluminio nero, precisione classe 1,6, indice rosso di massimo, attacco radiale e rubinetto di intercettazione. Ricciolo di isolamento				
			14,00		
	SOMMANO...	cad	14,00		
41 / 41 56.3.QX2.10. D	Fornitura e posa in opera di manometri a quadrante aventi cassa e perno in ottone nichelato, calotta in acciaio inox, quadrante in alluminio bianco con graduazione in nero, frontale trasparente in vetro, lancetta in alluminio nero, precisione classe 1,6, indice rosso di massimo, attacco radiale e rubinetto di intercettazione. Rubinetto porta manometro				
			14,00		
	SOMMANO...	cad	14,00		
42 / 42 035165i	Serbatoio inerziale per acqua tecnica fredda, in acciaio al carbonio zincato a caldo, per temperatura minima -10 °C e massima 60 °C, pressione massima di 6 bar, per condizionamento e riscaldamento, con copertura esterna in pvc ed isolamento termico in schiuma poliuretanica, dato in opera compreso l'onere del collegamento alle tubazioni esistenti ed il trasporto, con esclusione delle opere murarie, dell'onere per la realizzazione della linea di alimentazione elettrica e di messa a terra: verticale, della capacità di: 3.000 l				
			2,00		
	SOMMANO...	cad	2,00		
43 / 43 NP.IM.002	Fornitura e posa in opera di produttore istantaneo di acqua calda sanitaria tipo fiorii modello set 40 composto da: • Carter in lamierino pre-verniciato • Predisposizione per il montaggio del kit di ricircolo ACS • Coibentazione in polietilene espanso a cellule chiuse che isola l'intera idraulica • Tubazioni dell'acqua calda sanitaria in ACCIAO INOX • Valvole di intercettazione su ogni connessione • Valvola di sicurezza sul circuito ACS integrata Codice: 842030151X Temperatura massima circuito primario: 95 °C Pressione massima circuito primario: 5 bar Pressione massima circuito sanitario: 10 bar Wt: 374 mm Lt: 194 mm Ht: 590 mm Peso netto: 19 kg completo di set esterno cascata, kit esterno ricircolo, collaudo in fabbrica, trasporto a destinazione, struttura di fissaggio, tiro in quota, primo avviamento, messa in servizio e taratura delle apparecchiature. Compresi giunti antivibranti, gli accessori per lo staffaggio. Compreso nolo autogru e quant'altro necessario per l'installazione. Comprese opere murarie e opere provvisionali. Compresi tutti i collegamenti idraulici ed elettrici, materiale di uso e consumo e ogni altro onere necessario a dare la macchina perfettamente funzionante a regola d'arte.				
			4,00		
	SOMMANO...	cadauno	4,00		
44 / 52 53.2.QX6.02. A	Fornitura e posa in opera di circolatore elettronico marchiato CE con caratteristica Erp, per impianti di riscaldamento, condizionamento e refrigerazione in versione singola con bocche filettate o flangiate, possibilità di comando tramite segnale esterno 0-10Volt o PWM con utilizzo del modulo opzionale multifunzione. L'esecuzione di serie del corpo pompa è PN 16. Pompa di circolazione monoblocco formata dalla parte idraulica in ghisa e motore elettrico sincrono a rotore bagnato. Cassa motore in alluminio. Corpo				
	A R I P O R T A R E				