

PdC Pompa di calore polivalente aria-acqua
Potenza termica 159,4 kW
Potenza frigorifera 134,3 kW
Versione polivalente con inversione di ciclo lato impianto e recupero totale per la produzione autonoma e prioritaria di acqua calda sanitaria.

PR1 / PR2 Produttore istantaneo di acqua calda sanitaria costituito da scambiatore a piastre ispezionabile, pompa di circolazione ass 450 W alimentazione 230/1/50, centralinea di gestione e controllo, valvola a due vie per controllo cascata
portata erogata 14Ol/min
con primario ingresso 50°C
sanitario 10-40°C

Cal CALDAIA A CONDENSAZIONE
Potenza focolare 500 kW

P1 Elettropompa di circolazione 13.000 l/h 9 m c.a.

P2 Elettropompa di circolazione 8.500 l/h 9 m c.a.

P3 Elettropompa di circolazione 5.700 l/h 8 m c.a.

P4 Elettropompa di circolazione 3.200 l/h 7 m c.a.

P5 Elettropompa di circolazione 2.500 l/h 7 m c.a.

P6 Elettropompa di circolazione 1.700 l/h 5 m c.a.

P7 Elettropompa di circolazione 20.000 l/h 9 m c.a.

P8 Elettropompa di circolazione 10.000 l/h 7 m c.a.

P9 Elettropompa di circolazione 14.000 l/h 5 m c.a.

P10 Elettropompa di circolazione 17000 l/h 4 m c.a.