eurostrada
Sistemi multi energie

fiorini INDUSTRIES

EUROSTRADA s.r.l.
Strada degli Angariari, 8
47891 Falciano - R.S.M.
Tel.0549 909715 - Fax.0549 970861
e-mail: info@eurostrada.sm

OFFERTA

Spettabile:	STUDIO GRAZIANI SPARAPANI	Data emissione:	20-lug-2020
Indirizzo:	Via 1 Maggio 1/F, 62100 Macerata (MC)	Prot. N°:	0912_20
C.a.	Ing. Mirco Albanesi	Codice Cliente:	
E.p.c.		Emesso da:	Gianluigi Censi
Riferimento:	Bambino Gesù Palidoro	Oggetto:	Preventivo
Luogo:		Note:	

Rif.	Articolo	Descrizione	Q.tà	Unitario	Totale
		Scambiatore di calore ispezionabile, con lunghezza termica secondo l'applicazione composto da un piastrone fisso ed un piastrone mobile il quali, attraverso i tiranti chiudono un pacco piastre. La tenuta delle piastre avviene grazie alle guarnzioni. Il materiale delle guarnizioni è scelto in base alle caratteristiche del fluido.Una doppia guarnizione nell'aria di distribuzione evita che i fluidi si mescolano e fuoriescono in caso di perdita. Gli scambiatori sono prodotti secondo lo standard di qualità DIN EN ISO 9001 Scambiatore a piastre F 206-27-1-NH, 600.00 [kW] Materiale piastre : 1.4404 (0.50 mm) Guarnizioni : NBR HT Telaio : S 355 J2+N Verniciatura : C2, RAL 5002 Standard, <= 150°C, 122 [%] Attacchi primario : F1 => F4 : : Attacco flangiato rivestito in gomma, DN 100, : NBR, per flange PN 16, DIN 2633 Attacchi secondario : F3 => F2 : : Attacco flangiato rivestito in gomma, DN 100, : NBR, per flange PN 16, DIN 2633 Capacità termica : 600.00 [kW] Sovradimensionamento : 3.16 [%] Fluido lato primario : Water Temp. Ingresso : 95.00 [°C] Temp. Uscita : 80.00 [°C] Portata : 9.56 [kg/s] Max perdita di carico: 14.792 [kPa] Fluido lato secondario : Water Temp. Ingresso : 70.00 [°C] Temp. Uscita : 80.00 [°C] Portata : 14.37 [kg/s] Max perdita di carico: 29.717 [kPa] Dimensioni, numero di piastre : 27 Tipo di canale 5 HL + 8 LL Superficie di scambio : 6.00 [m²] Lungh. x prof. x alt. : 616.00 x 480.00 x 1157.00 [mm] weight : 349/364 [kg]			
1	F206-27-1-NH	**FIOIRNI COD. 821F206AM027-1HL05LL08N**	1	2.303,40 €	2.303,40 €
2	821080055X	**BOX F205/F206 COIB.20mm GUIDA 495 mm CLIP**	1	441,65 €	441,65 €
3	821070032X	**SET PIEDI F031/40/50/71/205/206 CON VITERIA #**	1	50,60 €	50,60 €

EUROSTRADA s.r.l.
Strada degli Angariari, 8
47891 Falciano - R.S.M.
Tel.0549 909715 - Fax.0549 970861
e-mail: info@eurostrada.sm

OFFERTA			
Spettabile:	STUDIO GRAZIANI SPARAPANI	Data emissione:	20-lug-2020
Indirizzo:	Via 1 Maggio 1/F, 62100 Macerata (MC)	Prot. N°:	0912_20
C.a.	Ing. Mirco Albanesi	Codice Cliente:	
E.p.c.		Emesso da:	Gianluigi Censi
Riferimento:	Bambino Gesù Palidoro	Oggetto:	Preventivo
Luogo:		Note:	

Rif.	Articolo	Descrizione	Q.tà	Unitario	Totale
		Scambiatore di calore ispezionabile, con lunghezza termica secondo l'applicazione composto da un piastrone fisso ed un piastrone mobile il quali, attraverso i tiranti chiudono un pacco piastre La tenuta delle piastre avviene grazie alle guarnzioni. Il materiale delle guarnizioni è scelto in base alle caratteristiche del fluido. Una doppia guarnizione nell'aria di distribuzione evita che i fluidi si mescolano e fuoriescono in caso di perdita Gli scambiatori sono prodotti secondo lo standard di qualità DIN EN ISO 9001 Scambiatore a piastre F 206-35-1-NH, 800.00 [kW] Materiale piastre : 1.4404 (0.50 mm) Guarnizioni : NBR HT Telaio : S 355 J2+N Verniciatura : C2, RAL 5002 Standard, <= 150°C, 71 [%] Attacchi primario : F1 => F4 : : Attacco flangiato rivestito in gomma, DN 100, : NBR, per flange PN 16, DIN 2633 Attacchi secondario : F3 => F2 : : Attacco flangiato rivestito in gomma, DN 100, : NBR, per flange PN 16, DIN 2633 Capacità termica : 800.00 [kW] Sovradimensionamento : 0.84 [%] Fluido lato primario : Water Temp. Ingresso : 95.00 [°C] Temp. Uscita : 80.00 [°C] Portata : 12.75 [kg/s] Max perdita di carico: 13.890 [kPa] Fluido lato secondario : Water Temp. Ingresso : 70.00 [°C] Temp. Uscita : 80.00 [°C] Portata : 19.16 [kg/s] Max perdita di carico: 29.192 [kPa] Dimensioni, numero di piastre : 35 Tipo di canale 3 HH + 14 LL Superficie di scambio : 7.92 [m²] Lungh. x prof. x alt. : 616.00 x 480.00 x 1157.00 [mm] weight : 363/382 [kg]			
4	F206-35-1-NH	**FIORINI COD. 821F206AM035-1HH03LL14N**	1	2.585,00 €	2.585,00 €
5	821080055X	**BOX F205/F206 COIB.20mm GUIDA 495 mm CLIP**	1	441,65 €	441,65 €
6	821070032X	**SET PIEDI F031/40/50/71/205/206 CON VITERIA #**	1	50,60 €	50,60 €

EUROSTRADA s.r.l.
Strada degli Angariari, 8
47891 Falciano - R.S.M.
Tel.0549 909715 - Fax.0549 970861
e-mail: info@eurostrada.sm

OFFERTA

Spettabile:	STUDIO GRAZIANI SPARAPANI	Data emissione:	20-lug-2020
Indirizzo:	Via 1 Maggio 1/F, 62100 Macerata (MC)	Prot. N°:	0912_20
C.a.	Ing. Mirco Albanesi	Codice Cliente:	
E.p.c.		Emesso da:	Gianluigi Censi
Riferimento:	Bambino Gesù Palidoro	Oggetto:	Preventivo
Luogo:		Note:	

Rif.	Articolo	Descrizione	Q.tà	Unitario	Totale
		Scambiatore di calore ispezionabile, con lunghezza termica secondo l'applicazione composto da un piastrone fisso ed un piastrone mobile il quali, attraverso i tiranti chiudono un pacco piastre La tenuta delle piastre avviene grazie alle guarnzioni. Il materiale delle guarnizioni è scelto in base alle caratteristiche del fluido. Una doppia guarnizione nell'aria di distribuzione evita che i fluidi si mescolano e fuoriescono in caso di perdita Gli scambiatori sono prodotti secondo lo standard di qualità DIN EN ISO 9001 Scambiatore a piastre F 206-43-1-NH, 1000.00 [kW] Progetto: Materiale piastre : 1.4404 (0.50 mm) Guarnizioni : NBR HT Telaio : S 355 J2+N Verniciatura : C2, RAL 5002 Standard, <= 150°C, 40 [%] Attacchi primario : F1 => F4 : : Attacco flangiato rivestito in gomma, DN 100, : NBR, per flange PN 16, DIN 2633 Attacchi secondario : F3 => F2 : : Attacco flangiato rivestito in gomma, DN 100, : NBR, per flange PN 16, DIN 2633 Capacità termica : 1000.00 [kW] Sovradimensionamento : 0.06 [%] Fluido lato primario : Water Temp. Ingresso : 95.00 [°C] Temp. Uscita : 80.00 [°C] Portata : 15.94 [kg/s] Max perdita di carico: 13.608 [kPa] Fluido lato secondario : Water Temp. Ingresso : 70.00 [°C] Temp. Uscita : 80.00 [°C] Portata : 23.95 [kg/s] Max perdita di carico: 28.372 [kPa] Dimensioni, numero di piastre : 43 Tipo di canale 5 HL + 16 LL Superficie di scambio : 9.84 [m²] Lungh. x prof. x alt. : 616.00 x 480.00 x 1157.00 [mm]			
7	F206-43-1-NH	**FIORINI cod. 821F206AM043-1HL05LL16N**	1	2.866,60 €	2.866,60 €
8	821080055X	**BOX F205/F206 COIB.20mm GUIDA 495 mm CLIP**	1	441,65 €	441,65 €
9	821070032X	**SET PIEDI F031/40/50/71/205/206 CON VITERIA #**	1	50,60 €	50,60 €

EUROSTRADA s.r.l.
Strada degli Angariari, 8
47891 Falciano - R.S.M.
Tel.0549 909715 - Fax.0549 970861
e-mail: info@eurostrada.sm

OFFERTA			
Spettabile:	STUDIO GRAZIANI SPARAPANI	Data emissione:	20-lug-2020
Indirizzo:	Via 1 Maggio 1/F, 62100 Macerata (MC)	Prot. N°:	0912_20
C.a.	Ing. Mirco Albanesi	Codice Cliente:	
E.p.c.		Emesso da:	Gianluigi Censi
Riferimento:	Bambino Gesù Palidoro	Oggetto:	Preventivo
Luogo:		Note:	

Rif.	Articolo	Descrizione	Q.tà	Unitario	Totale
		Scambiatore di calore ispezionabile, con lunghezza termica secondo l'applicazione composto da un piastrone fisso ed un piastrone mobile il quali, attraverso i tiranti chiudono un pacco piastre. La tenuta delle piastre avviene grazie alle guarnzioni. Il materiale delle guarnizioni è scelto in base alle caratteristiche del fluido.Una doppia guarnizione nell'aria di distribuzione evita che i fluidi si mescolano e fuoriescono in caso di perdita Gli scambiatori sono prodotti secondo lo standard di qualità DIN EN ISO 9001 Scambiatore a piastre F 206-51-1-NH, 1200.00 [kW] Materiale piastre : 1.4404 (0.50 mm) Guarnizioni : NBR HT Telaio : S 355 J2+N Verniciatura : C2, RAL 5002 Standard, <= 150°C, 18 [%] Attacchi primario : F1 => F4 : : Attacco flangiato rivestito in gomma, DN 100, : NBR, per flange PN 16, DIN 2633 Attacchi secondario : F3 => F2 : : Attacco flangiato rivestito in gomma, DN 100, : NBR, per flange PN 16, DIN 2633 Capacità termica : 1200.00 [kW] Sovradimensionamento : 0.16 [%] Fluido lato primario : Water Temp. Ingresso : 95.00 [°C] Temp. Uscita : 80.00 [°C] Portata : 19.12 [kg/s] Max perdita di carico: 13.909 [kPa] Fluido lato secondario : Water Temp. Ingresso : 70.00 [°C] Temp. Uscita : 80.00 [°C] Portata : 28.74 [kg/s] Max perdita di carico: 29.212 [kPa] Dimensioni, numero di piastre : 51 Tipo di canale 6 HL + 19 LL Superficie di scambio : 11.76 [m²] Lungh. x prof. x alt. : 616.00 x 480.00 x 1157.00 [mm] weight : 390/418 [kg]			
10	F206-51-1-NH	**FIORINI cod. 821F206AM051-1HL06LL19N**	1	3.148,20 €	3.148,20 €
11	821080055X	**BOX F205/F206 COIB.20mm GUIDA 495 mm CLIP**	1	441,65 €	441,65 €
12	821070032X	**SET PIEDI F031/40/50/71/205/206 CON VITERIA #**	1	50,60 €	50,60 €

eurostrada
Sistemi multi energie

fiorini INDUSTRIES

EUROSTRADA s.r.l.
Strada degli Angariari, 8
47891 Falciano - R.S.M.
Tel.0549 909715 - Fax.0549 970861
e-mail: info@eurostrada.sm

OFFERTA

Spettabile:	STUDIO GRAZIANI SPARAPANI	Data emissione:	20-lug-2020
Indirizzo:	Via 1 Maggio 1/F, 62100 Macerata (MC)	Prot. N°:	0912_20
C.a.	Ing. Mirco Albanesi	Codice Cliente:	
E.p.c.		Emesso da:	Gianluigi Censi
Riferimento:	Bambino Gesù Palidoro	Oggetto:	Preventivo
Luogo:		Note:	

Rif.	Articolo	Descrizione	Q.tà	Unitario	Totale
		Scambiatore di calore ispezionabile, con lunghezza termica secondo l'applicazione composto da un piastrone fisso ed un piastrone mobile il quali, attraverso i tiranti chiudono un pacco piastre La tenuta delle piastre avviene grazie alle guarnzioni. Il materiale delle guarnizioni è scelto in base alle caratteristiche del fluido. Una doppia guarnizione nell'aria di distribuzione evita che i fluidi si mescolano e fuoriescono in caso di perdita Gli scambiatori sono prodotti secondo lo standard di qualità DIN EN ISO 9001 Scambiatore a piastre F 206-59-1-NH, 1400.00 [kW] Materiale piastre : 1.4404 (0.50 mm) Guarnizioni : NBR HT Telaio : S 355 J2+N Verniciatura : C2, RAL 5002 Standard, <= 150°C, 2 [%] Attacchi primario : F1 => F4 : : Attacco flangiato rivestito in gomma, DN 100, : NBR, per flange PN 16, DIN 2633 Attacchi secondario : F3 => F2 : : Attacco flangiato rivestito in gomma, DN 100, : NBR, per flange PN 16, DIN 2633 Capacità termica : 1400.00 [kW] Sovradimensionamento : 0.23 [%] Fluido lato primario : Water Temp. Ingresso : 95.00 [°C] Temp. Uscita : 80.00 [°C] Portata : 22.31 [kg/s] Max perdita di carico: 14.160 [kPa] Fluido lato secondario : Water Temp. Ingresso : 70.00 [°C] Temp. Uscita : 80.00 [°C] Portata : 33.53 [kg/s] Max perdita di carico: 29.904 [kPa] Dimensioni, numero di piastre : 59 Tipo di canale 7 HL + 22 LL Superficie di scambio : 13.68 [m²] Lungh. x prof. x alt. : 616.00 x 480.00 x 1157.00 [mm] weight : 403/436 [kg]			
13	F206-59-1-NH	**FIORINI cod. 821F206AM059-1HL07LL22N**	1	3.429,80 €	3.429,80 €
14	821080055X	**BOX F205/F206 COIB.20mm GUIDA 495 mm CLIP**	1	441,65 €	441,65 €
15	821070032X	**SET PIEDI F031/40/50/71/205/206 CON VITERIA #**	1	50,60 €	50,60 €

Totale Imponibile (netto)		**16.794,25 €**
Costo Trasporto		**570,00 €**
TOTALE NETTO (Escl. IVA)		**17.364,25 €**

Condizioni generali di vendita

Scadenza validità preventivo (gg.solari)	60 giorni
Trasporto	**Incluso nel preventivo**
Condizioni di pagamento	
Tempi di consegna	

NB: in caso di sostituzione prodotti vecchi verificare sempre i dimensionali.

Escluso tutto quanto non descritto

In attesa di un vostro gradito positivo riscontro, cogliamo l'occasione per porre distinti saluti.