Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O			
	ESECUZIONE DA ESTERNO LAMIERINO LUCIDO 0,8 mm T. ESERCIZIO -10+60 °C			
		1,00		
	SOMMANO	1,00		
37	Pompa di circolazione elettronica per impianti di riscaldamento. WILO modello Stratos GIGA-D 50/1-20/1,3 attacchi flangiati DN50 interasse 280 mm - Assorbimento massimo 1,42 kW 380 V cadauna Completa di controflange, bulloni e guarnizioni			
		1,00		
	SOMMANO n.	1,00		
38	Unità di raffreddamento in freecooling BLUEBOX modello Zeta REV HE FC LN 4.2 Fluido frigorigeno R410A Resa frigorifera kW 59,6 Potenza assorbita dai compressori kW 14,9 Potenza assorbità totale (A1) kW 16,7 Resa frigorifera della batteria ad acqua kW 56,0 Ventilatori sezione condensante Tipo Assiale Quantità 2 Potenza assorbita nominale kW 0,60 Corrente assorbita nominale A 2,62 Portata d'aria m3/h 18000 Dimensioni Lunghezza mm 2611 Profondità mm 1337 Altezza mm 1488 Peso netto kg 792 DATI ELETTRICI (calcoli teorici) Alimentazione elettrica V/ph/Hz 400/3N~/50 ±10% Alimentazione ausiliari V/ph/Hz 230/1~/50 ±5% Prestazioni elettriche Massima potenza assorbita (E1) kW 21,40 Massima corrente allo spunto - LRA A 137,0 Massima corrente assorbita - FLA A 47,2 ACCESSORI 2P - Due pompe lato utenza LN - Low noise MAFR - Manometri RUB - Rubinetto linea aspirazione/mandata FLUS - Flussostato acqua TERM - Terminale utente remotato A43N - Alimentazione 400/3+N/50 RMMT - Relé di minima e massima tensione CSP - Compensazione del set point in funzione dell'aria esterna AG - Antivibranti in gomma FW - Filtro acqua			
		1,00		
	SOMMANO	1,00		
	Parziale RAFFREDDAMENTO PRESSE (Cat 1) euro			
	---------- ---------- ----------			
	A R I P O R T A R E			