LEGENDA

	Tubazione impianto acqua di mare fredda in PE 100 PN 16
	Tubazione impianto acqua fredda in PPR pluristrato fibrorinforzato SDR 11–CIRCUITO SORGENTE
	Valvola di intercettazione a sfera
	Valvola di intercettazione a farfalla monoflangia
	Valvola di ritegno
	Valvola di ritegno a disco
CM	Valvola motorizzata a 3 vie
CM	Valvola motorizzata a 2 vie
	Valvola di sfiato aria automatica a galleggiante con intercettazione
	Valvola di sicurezza completa di imbuto per scarico visibile
	Giunto antivibrante
M	Manometro
	Disconnettore
	Rubinetto di scarico circuiti completo di imbuto per scarico visibile
T	Termometro ad immersione
	Elettropompa di circolazione
	Valvola di taratura circuiti
	Riduttore e stabilizzatore di pressione per impianto idrico
	Gruppo di riempimento automatico impianto completo di filtro e manometro
	Manometro (f.s. 6 bar) con rubinetto ammortizzatore e flangia di controllo ISPESL
	Filtro con rete in acciaio inox
	Pozzetto di controllo ISPESL della temperatura
	Pressostato di blocco a riarmo manuale
	Vaso di espansione chiuso a diaframma
PD	Pompa dosatrice
S	Serbatoio prodotti chimici
C	Contatore acqua fredda

LEGENDA REGOLAZIONE

SS..	multiregolatore digitale
S	sonda di temperatura
F	flussostato
SE	sonda di temperatura aria esterna
SL	sonda di livello
CC	contatore di energia
U	sistema lancia impulsi contatore
V	valvola di regolazione
Y	servocomando valvola di regolazione
SP	sonda di pressione
	convertitore di frequenza (INVERTER)

ALLA SS1 SIEMENS

AL PLANT CONTROL CARRIER

N.B. VALVOLAME LATO MARE IN MATERIALE PLASTICO

PRELIEVO CAMPIONI

Allarme

CONTROLLORE FILTRO

PE100 Ø160 18/s

PE100 Ø160 14,5/s

PE100 Ø110 5,5/s

PE100 Ø200 24/s

PE100 Ø250 24/s

PP Ø160 14,5/s

PP Ø160 18/s

PE100 Ø160 16/s

PE100 Ø160 14,5/s

PE100 Ø160 16/s

PE100 Ø160 14,5/s

PE100 Ø160 16/s

PE100 Ø160 16/s

PE100 Ø160 16