Codice	Descrizione	In opera	U.M.	Q.tà	P.U.	P. TOT.
	Serbatoio inerziale per accumulo **acqua tecnica calda/refrigerata ad uso RISCALDAMENTO/RAFFRESCAMENTO**, marca Fiorini (o similare) mod.**VKD+HC**, realizzato in acciaio al carbonio, con verniciatura antiruggine esterna, coibentazione anticondensa, con schiuma e rivestimento in PVC, **dotato di n° 6 attacchi di cui n° 2 tubi diffusori interni che prolungano le tubazioni di mandata in ingresso al serbatoio,** avente le seguenti caratteristiche:					
	* Pressione di esercizio max: 6 bar; * Temperatura massime di esercizio: -10°÷ 60°C; * Coibentazione realizzata con isolamento in Poliuretano espanso rigido alta densità spessore **80 mm** in versione verticale, rivestimento esterno in PVC colorato;					
	In particolare:					
	* Capacità pari a **500 litri** ***ESECUZIONE*** *diametro attacchi flangiati come da schema di funzionamento di progetto.*	sì	n°	1	€ -	€ -
	Dimensioni:					
	* Diametro esterno con isolamento [mm]: 760					
	* Altezza con isolamento [mm]: 1.715 mm					
	* Peso netto [kg]: 85					
	* Peso in funzionamento [kg]: 585					
	Trasporto f.co cantiere del serbatoio inerziale prima descritto	sì	a corpo			#VALORE!