OFFERTA

6 aprile 2022

Clima Insider SNC
di A.Bravin & F. Alimonti

CLIMA INSIDER SNC
Uff. Tecnico: Via Piagge, 7 - 00138 - Roma
C.F. e P.IVA 11775111005 – REA 1327282
direzione@climainsidersrl.com
Tel.- Fax_(+39) 06.2017138

Spett.le

Arch. Arcangelo D'Argenio

Rif. Lavoro: Casale Cesaretti – TODI (PG)

CODICE	DESCRIZIONE	Q.TÀ	PREZZO NETTO UNITARIO	PREZZO NETTO TOTALE
842030110X	**AQUAMATIC 500 SOLAR – PRODUTTORE ISTANTANEO DI ACS CON ACCUMULO INTEGRATO** **Italian style, innovazione e tecnologia** AQUAMATIC è un sistema innovativo composto da termo-accumulo inerziale abbinato ad un produttore istantaneo di acqua calda sanitaria. Il tutto è racchiuso in un unico elemento dal design originale, combinazione di stile, innovazione e tecnologia. AQUAMATIC viene usato in impianti di riscaldamento, anche multienergia, alimentati da sorgenti (pompa di calore, solare termico, caldaia a biomassa,..) che richiedono, per un funzionamento ottimale, l'uso di un termo-accumulo. Nel caso di impianti in pompa di calore che forniscono anche il raffrescamento idronico, è disponibile un accumulo inerziale che si integra perfettamente alla base di AQUAMATIC , adatto a contenere acqua calda o fredda a seconda della stagione. La produzione di acqua calda sanitaria avviene all'interno di uno scambiatore di calore con piastre in acciaio inox che garantiscono: - massima igiene - elevata produzione di acqua calda sanitaria senza la necessità di disporre di grande potenza installata Il cuore del sistema è il display integrato attraverso cui l'utente imposta e controlla tutte le funzioni di AQUAMATIC. Principali caratteristiche di AQUAMATIC: - Design compatto ed originale - facilità di installazione grazie agli elementi già integrati - uso facile ed intuitivo grazie al display grafico - si attiva automaticamente anche con basse richieste di acqua calda sanitaria (2 litri/min) - garantisce massima igiene e previene la formazione di legionella - facile accesso interno per manutenzione - minime dispersioni termiche (classe energetica B) - possibilità di comunicare con sistemi di supervisione - può essere usato con diverse fonti energetiche - produce una quantità di acqua sanitaria a temperatura di comfort maggiore di qualunque altro sistema tradizionale (bollitore) di pari capacità - **Incidenza trasporto Euro 35,00 (scarico a cura del cliente)**	*1*	3.316,00	*3.316,00*

842030116X	**KIT INTERNO MISCELATRICE PRIMARIO** Il kit miscelatrice (integrato) permette di regolare la temperatura in ingresso allo scambiatore sanitario. In questo modo, specialmente negli impianti che possono raggiungere elevate temperature nel circuito primario, si migliora la precisione di regolazione del preparatore garantendo quindi un maggior comfort e riducendo la formazione del calcare sul lato sanitario. Se ne raccomanda l'utilizzo in tutti i casi in cui la temperatura del circuito primario possa raggiungere valori superiori a 60°C. Il kit può essere sia preassemblato in fabbrica che fornito a corredo in un secondo momento. Comprende: - valvola miscelatrice 3VIE DN20 - servocomando 24Vac / dc SEGNALE 0..10V - kit tubazioni per installazione interna al vano superiore dell'AQUAMATIC - sonda di temperatura- spinotto precablato per collegamento rapido al quadro elettrico	*1*	595,00	*595,00*
842030119X	**KIT RICIRCOLO (NO POMPA)** Il kit ricircolo permette di di controllare la pompa del circuito di ricircolo sanitario (circolatore non fornito). Impostazioni possibili: ✓ Programmazione del ricircolo in fasce orarie. ✓ Programmazione del ricircolo in base alla temperatura dell'anello di ricircolo. ✓ Programmazione del ricircolo in funzione della combinazione dei due punti sopra ✓ Pompa di ricircolo sempre accesa. Il kit viene fornito a parte, non assemblato. Comprende: ✓ Sonda di temperatura da posizionare sull'anello di ricircolo ✓ Istruzioni **Pompa di ricircolo** La pompa di ricircolo non viene fornita a corredo del kit perché deve essere scelta in base alle specifiche dell'impianto. Essendo tuttavia controllata dal regolatore del gruppo AQUAMATIC, deve avere le seguenti caratteristiche ✓ Alimentazione 230V/50hz/1ph ✓ Assorbimento massimo 200 W	*1*	39,00	*39,00*
838110069X	**STAZIONE SOLARE NO POMPA (AQUAMATIC SOLAR)** Gruppo solare a doppio tubo da accoppiare alla versione AQUAMATIC Solar quando serva una stazione solare preassemblata che integri e completi le funzionalità già fornite di serie con l'AQUAMATIC Solar. Il gruppo solare bitubo, completamente assemblato e collaudato si compone di: Circuito di ritorno: - Misuratore e regolatore di portata con connessioni per carico e scarico impianto - Valvola a sfera con valvola di non ritorno che può essere esclusa ruotando la maniglia di 45° (utile per la fase di riempimento dell'impianto) - Valvola di sicurezza 6 bar con manometro Ø50 mm 0-10 bar ed uscita scarico 3/4" F - Connessione per vaso di espansione 3/4"M. - Termometro 0-120 °C Circuito di mandata: - Valvola a sfera con valvola di non ritorno che può essere esclusa ruotando la maniglia di 45° (utile per la fase di riempimento dell'impianto).	*1*	390,00	*390,00*

Importo NETTO Euro 4.340,00 + trasporto Euro 70,00 + IVA