Serbatoi collaudati in pressione AP - Aria Compr. Alta Press.



fiorini

Serbatoi per aria compressa, ad alta pressione, collaudati P.E.D. 16–64 bar - Serie AP

I serbatoi AP, per aria compressa ad alta pressione, sono utilizzati in tutti i sistemi di distribuzione dell'aria compressa in cui siano richieste pressioni elevate. La gamma AP si distingue dalla precedente gamma AK per le pressioni massime di esercizio, superiori per la gamma AP.

I modelli in gamma, certificati CE, sono disponibili sia nella configurazione verticale sia orizzontale, con capacità variabili in funzione delle pressioni massime di esercizio:

Versione 16 bar: disponibili dai 300 ai 10.000 litri;
Versione 18 bar: disponibili dai 100 ai 5.000 litri;
Versione 20 bar: disponibili dai 4000 ai 10.000 litri;
Versione 25 bar: disponibili dai 300 ai 6.000 litri;
Versione 30 bar: disponibili dai 800 ai 6.000 litri;
Versione 35 bar: disponibili dai 100 ai 3.000 litri;
Versione 64 bar: disponibili dai 100 ai 1.000 litri;

✔ **Materiale:** acciaio al carbonio
✔ **Trattamento protettivo:** zincatura a caldo o verniciatura esterna
✔ **Condizioni operative:** i serbatoi operano a pressioni massime di 16, 18, 20, 25, 30, 35, 64 bar e con temperature d'esercizio da -10°C a +50°C

Esecuzioni Speciali: i serbatoi AP possono essere realizzati con esecuzioni personalizzate su richiesta, per soddisfare specifiche esigenze.









Scarica il materiale informativo

go.fiorinigroup.it/ita/materiale

fiorini

Fiorini Industries S.r.l.
Ph. +39 0543 723197 – Fax +39 0543 720413
Via Zampeschi 119 – 47122 Forlì (FC) – Italy
www.fiorini-industries.com