Serbatoi collaudati in pressione
AV - Accumulatori Vapore



fiorini

Accumulatori di vapore collaudati P.E.D. 12 bar 200°C – Serie AV



Gli accumuli di vapore AV, sono prevalentemente installati a supporto dei generatori di vapore industriale, così detti rapidi e con circolazione forzata. La funzione dell'accumulo è quella di polmone in tutte le applicazioni nelle quali il contenuto di vapore delle caldaie è basso e insufficiente per gestire i numerosi transitori generati da cicli di accensione e spegnimento della caldaia.
I modelli in gamma, certificati CE, sono disponibili con capacità dai 300 ai 20000 litri, sia nella configurazione verticale sia orizzontale, operanti ad una pressione massima di 12 bar e ad una temperatura massima d'esercizio di 200 °C .

✔ **Materiale:** acciaio al carbonio
✔ **Trattamento protettivo:** verniciatura esterna
✔ **Rivestimento:** su richiesta, è disponibile la coibentazione in lana di roccia, con diversi spessori e finitura esterna in lamierino di alluminio goffrato
✔ **Condizioni operative:** i serbatoi operano a pressione massima di 12 bar e a temperatura massima d'esercizio di 200 °C

Esecuzioni Speciali: i vasi di espansione VE possono essere realizzati con esecuzioni personalizzate su richiesta, per soddisfare specifiche esigenze







Scarica il materiale informativo

go.fiorinigroup.it/ita/materiale

fiorini

Fiorini Industries S.r.l.
Ph. +39 0543 723197 – Fax +39 0543 720413
Via Zampeschi 119 – 47122 Forlì (FC) – Italy
www.fiorini-industries.com