Serbatoi collaudati in pressione
HP - Autoclavi Alta Pressione



fiorini

Autoclavi ad alta pressione collaudati P.E.D. 16–64 bar - Serie HP

I serbatoi "HP" sono autoclavi per alta pressione utilizzati in impianti industriali per mantenere costante la pressione o per assorbire i colpi d'ariete. La gamma HP si distingue dalla precedente gamma AC per le pressioni massime di esercizio, superiori per la gamma HP.

I modelli in gamma, certificati CE, sono disponibili sia nella configurazione verticale sia orizzontale, con capacità variabili in funzione delle pressioni massime di esercizio:
Versione 16 bar: disponibili dai 100 ai 10.000 litri;
Versione 18 bar: disponibili dai 100 ai 5.000 litri;
Versione 20 bar: disponibili dai 4000 ai 10.000 litri;
Versione 25 bar: disponibili dai 100 ai 9.500 litri;
Versione 30 bar: disponibili dai 800 ai 6.000 litri;
Versione 35 bar: disponibili dai 100 ai 3.000 litri;
Versione 64 bar: disponibili dai 100 ai 1.000 litri;



✔ **Materiale:** acciaio al carbonio
✔ **Trattamento protettivo:** zincatura a caldo o verniciatura esterna
✔ **Condizioni operative:** i serbatoi operano a pressioni massime di 16, 18, 20, 25, 30, 35, 64 bar e con temperature d'esercizio da -10°C a +50°C

Esecuzioni Speciali: i serbatoi HP possono essere realizzati con esecuzioni personalizzate su richiesta, per soddisfare specifiche esigenze





Scarica il materiale informativo

go.fiorinigroup.it/ita/materiale

fiorini

Fiorini Industries S.r.l.
Ph. +39 0543 723197 – Fax +39 0543 720413
Via Zampeschi 119 – 47122 Forlì (FC) – Italy
www.fiorini-industries.com