Serbatoi collaudati in pressione
VE - Vasi d'espansione



fiorini

Vasi d'espansione per acqua pressurizzata, collaudati P.E.D. 6, 8, 12 bar - Serie VE



I vasi d'espansione VE sono normalmente utilizzati negli impianti industriali per compensare le variazioni di volume del fluido termovettore causate dalle variazioni di temperature. I vasi d'espansione VE sono del tipo senza membrana, ne consegue che il fluido termovettore è a diretto contatto con il cuscino d'aria posto all'interno del serbatoio. L'assenza di membrana fa si che non vi sia la necessità di sostituzioni periodiche della membrana. I modelli in gamma, certificati CE, sono disponibili con capacità dai 300 ai 20000 litri sia nella configurazione verticale sia orizzontale, nella versione a 6, 8 o 12 bar.

✔ **Materiale:** acciaio al carbonio
✔ **Trattamento protettivo:** zincatura a caldo o verniciatura esterna
✔ **Rivestimento:** su richiesta, è disponibile la coibentazione in lana di roccia, con diversi spessori e finitura esterna in lamierino di alluminio goffrato
✔ **Condizioni operative:** i serbatoi operano con temperature d'esercizio da -10°C fino a temperature massime variabili per le diverse versioni

Esecuzioni Speciali: i vasi di espansione VE possono essere realizzati con esecuzioni personalizzate su richiesta, per soddisfare specifiche esigenze

pressione max.	temperatura max.
6 bar	165°C
8 bar	175°C
12 bar	200°C







Scarica il materiale informativo

go.fiorinigroup.it/ita/materiale

fiorini

Fiorini Industries S.r.l.
Ph. +39 0543 723197 – Fax +39 0543 720413
Via Zampeschi 119 – 47122 Forlì (FC) – Italy
www.fiorini-industries.com